

2024 年消费品以旧换新居家适老化改造项目合同

甲方：淮安区民政局

乙方：江苏瑞德信息产业有限公司

甲、乙双方根据项目编号 JSZC-320803-SCZD-C2024-0019 的 2024 年消费品以旧换新居家适老化改造项目采购项目竞争性磋商采购结果及磋商文件的要求，经协商一致，达成如下合同：

一、货物及数量

本合同所提供的货物及数量详见“项目采购需求”。

二、合同金额

合同价：10%（优惠率）。

本项目采用固定单价，以《2024 年淮安区消费品以旧换新居家适老化改造最高限价及技术参数》中各项单价最高限价为基准，供应商以“优惠率”的形式报价，优惠率为百分数， $0 \leq \text{优惠率} < 100\%$ 。且最多只能精确到小数点后两位（“10.88%”）。

实际结算费用 = 清单单价最高限价基准价 $\times$ （1 - 优惠率） $\times$ 实际需求数量。

（例如：报价为 10.88%，则实际结算费用 = 清单单价最高限价基准价 $\times$ （1 - 10.88%） $\times$ 实际需求数量，且实际结算费用不得高于预算金额）。

三、供货时间和地点

1. 供货时间：2024 年 12 月 30 日前完成本项目的施工、供货安装并通过验收。

2. 供货地点：淮安市淮安区

四、付款

采购人在 5 个工作日内对补贴申领料进行线上审核，必要时进行实地抽查。经审核符合补贴条件的一次性支付合同价款。

五、其他要求

1、乙方交纳人民币 10000 元作为质量保证金，质保期满 2 年后，无息退还。

六、履约保证金（履约保函保险形式）

1、乙方交纳人民币____/____元作为本合同的履约保证金。（不得超过项目总预算金额 162.25 万元的 1%）

2、乙方提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。

3、乙方选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向采购人缴纳的，如保函（担保、保险等）的约定期到期但乙方履约仍未结束的，乙方须进行续保。

4、乙方选取以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购【2023】150 号）的要求，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用。

5、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

6、履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满之日起 5 个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

7、履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，履约保证金在项目验收合格后无息退还给乙方。

七、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，作如下1处理：

1、申请仲裁。选定仲裁机构为淮安市仲裁委员会。

2、提起诉讼。约定由采购人所在地法院管辖。

八、合同生效及其它

本合同经甲、乙双方加盖电子签章后生效。

九、组成本合同的文件包括

- 1、合同格式及条款；
- 2、磋商文件和乙方的响应文件；
- 3、成交通知书；

4、甲乙双方商定的其他必要文件。上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

甲 方：

单位盖章：（电子签章）

代表签字：

签定日期：

乙 方：江苏瑞德信息产业有限公司

单位盖章：（电子签章）

代表签字：

签定日期：

附件 1：合同条款

1. 定义

本合同中下列术语应解释为：

(1) “合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方）签署的、合同格式中列明的合同双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

(2) “合同价”系指根据合同规定，乙方在完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

(3) “货物（含软件及相关服务）”系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、技术及手册等有关材料。

(4) “服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的义务。

(5) “甲方”系指购买货物（含软件及相关服务）的单位。

(6) “乙方”系指根据合同规定提供货物（含软件及相关服务）和服务的供应商。

2. 技术规范

2.1 提交货物（含软件及相关服务）的技术规范应与磋商文件的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及响应文件的规格响应表（如果被甲方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3. 专利权

3.1 乙方须保障甲方在使用该货物（含软件及相关服务）或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、版权、专有技术等权利的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切损失和费用。

4. 包装要求

4.1 除合同另有规定外，乙方提供的全部货物（含软件及相关服务），均应按相应的标准保护措施进行包装，使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物（含软件及相关服务）安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物（含软件及相关服务）锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.2 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5. 装运标志

5.1 乙方应在每一包装箱邻接的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

- （1）收货人
- （2）合同号
- （3）装运标志
- （4）收货人代号
- （5）目的地
- （6）货物（含软件及相关服务）名称、品目号和箱号
- （7）毛重 / 净重
- （8）尺寸（长 X 宽 X 高，以厘米计）

5.2 如果货物（含软件及相关服务）单件重量在两吨或两吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标志标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物（含软件及相关服务）的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等字样和其他适当的标记。

5.3 因缺少装运标志或者装运标志不明确导致货物在运输、装卸过程中产生的损失，乙方应承担相应的过错责任。

6. 付款方式

6.1 本合同以人民币付款。

6.2 乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方向甲方提供下列

单据，甲方按合同规定审核后付款：

- (1) 发票；
- (2) 制造厂家出具的质量检验证书等；
- (3) 装箱单；
- (4) 验收合格证；
- (5) 使用方加盖公章证明货物交付使用合格的验收表。

6.3 甲方将按磋商文件中规定的付款方式安排付款。

7. 伴随服务

7.1 乙方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务。

7.2 除第 7.1 条规定外，乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场安装和启动监督；
- (2) 提供货物组装和维修所需的工具；
- (3) 在合同中乙方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务；
- (4) 在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对甲方人员进行培训。

7.3 伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

8. 质量保证

8.1 乙方应保证货物（含软件及相关服务）是全新的，未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物（含软件及相关服务）经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物（含软件及相关服务）质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

8.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物（含软件及相关服务）的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合

要求的材料等，甲方应在一个月内以书面形式通知乙方，提出索赔。

8.3 乙方在收到通知后三十天内应免费维修或更换有缺陷的货物（含软件及相关服务）或部件。

8.4 如果乙方在收到通知后三十天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

8.5 除合同专用条款规定外，合同项下货物（含软件及相关服务）的质量保证期为自货物（含软件及相关服务）通过最终验收起 12 个月。

9. 检验及安装

9.1 在交货前，制造商应对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物（含软件及相关服务）符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

9.2 货物（含软件及相关服务）运抵现场后，甲方将对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物（含软件及相关服务）的规格或数量或两者都与合同不符，甲方有权在货物（含软件及相关服务）运抵现场后 90 天内，根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的检验证书向乙方提出索赔，除责任由保险公司或运输部门承担的之外。

9.3 如果货物（含软件及相关服务）的质量和规格与合同不符，或在第 11 条规定的质量保证期内证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。

9.4 甲方有权提出在货物（含软件及相关服务）制造过程中派人到制造厂进行监造，乙方有义务为甲方监造人员提供方便。

9.5 制造厂对所供货物（含软件及相关服务）进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知甲方。

9.6 货物（含软件及相关服务）的安装按磋商文件要求进行。

10. 索赔

10.1 除责任应由保险公司或运输部门承担的之外，甲方有权根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的商检证书向乙方提出索赔。

10.2 在第 8 条和第 9 条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物（含软件及相关服务）所需的其它必要费用。

（2）根据货物（含软件及相关服务）的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物（含软件及相关服务）的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物（含软件及相关服务）来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第 8 条规定，相应延长修补或被更换部件或货物（含软件及相关服务）的质量保证期。

10.3 如果在甲方发出索赔通知后 30 天内，乙方未能答复，上达索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知后 30 天内或甲方同意的更长时间内，按照第 10.2 条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从已付款或从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

11. 拖延交货

11.1 乙方应按照合同专用条款中规定的交货期交货和提供服务。

11.2 如果乙方毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收违约损失赔偿和 / 或终止合同。

11.3 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，

应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

12. 误期赔偿

12.1 除合同条款第 13 条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每天迟交货物交货价或未提供服务费用的 0.5% 计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限为误期货物或服务合同价的 5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方和见证方可考虑终止合同。

13. 不可抗力

13.1 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

13.2 受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快以电报、传真或电传通知另一方，并在事故发生后 14 天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续 120 天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14. 税费

14.1 中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费，均由甲方负担。

14.2 中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担。

15. 仲裁

15.1 买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国合同法”规定提交调解和仲裁。

15.2 仲裁裁决应为终局裁决，对双方均具有约束力。

15.3 仲裁费除仲裁机构另有裁决外应由败诉方负担。

15.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，合同其它部分继续执行。

16. 违约终止合同

16.1 乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方违约通知后的合理时间内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

(1) 如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延期的限期内提供全部或部分货物（含软件及相关服务）；

(2) 如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

16.2 在甲方根据第 17.1 条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方式购买与未交货物（含软件及相关服务）类似的货物（含软件及相关服务），乙方应对购买类似货物（含软件及相关服务）所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

17. 破产中止合同

17.1 如果乙方破产或无清偿能力，甲方和见证方可在任何时候以书面形式通知乙方中止合同而不给乙方补偿。该中止合同将不损害或影响甲方和使用方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

18. 转让

18.1 除甲方和见证方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

19. 合同生效及其它

19.1 江苏诚则达工程项目管理有限公司的 2024 年消费品以旧换新居家适老化改造项目磋商文件、乙方提交的响应文件、本次磋商的成交通知书和乙方的澄清等内容将作为本次采购合同文件的主要内容。乙方在合同履行过程中若发生服务内容缩减、服务不及时的现象，甲方有权对乙方处以适当的经济处罚。

19.2 本合同经甲、乙双方加盖电子签章后生效。

19.3 合同货物交付使用后所发生的合同纠纷，甲方与乙方进行处理。

19.4 如需修改或补充合同内容，应经乙方、甲方协商，签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

19.5 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

附件 2：产品清单

序号	产品名称	品牌	规格型号		产地	交付期	数量	固定单价	备注
1	防滑地砖	瑞德	定制	采用陶瓷材质，规格尺寸 300*300mm，地砖防滑、耐磨，防止老人进出浴室，卫生间等区域滑倒，造成二次伤害。	江苏	2024 年 12 月 30 日前	1	18	/
2	防滑地板	瑞德	定制	锁扣安装，1220*183*4mm，免胶安装，防水防滑，防火等级 B1 含人工、主材及辅材	江苏	2024 年 12 月 30 日前	1	135	/
3	防滑地垫	兴泰	XT-001 拼接款	1、尺寸：300mm*300mm、环保 TPE 材质、大孔快速沥水； 2、组合拼装、卡扣固定；带真空吸盘可轻松吸附于光滑地面，不会偏移 3、防止老人进出浴室，卫生间滑倒，造成二次伤害。 4、适用于老年人，行动不便者。 (根据实际需要确定数量)	浙江	2024 年 12 月 30 日前	1	9.9	/
4	防滑地胶	瑞德	定制	采用 PVC 材质地胶，防湿滑系数为 $\geq R10$ ，厚度 $\geq 2\text{mm}$ ；防水，材质健康环保，无甲醛，抗菌防霉易清洗，适用于卫浴间、厨房等较湿滑地方。	南京	2024 年 12 月 30 日前	1	54	/
5	水泥坡道	瑞德	定制	1、按坡比铺设坡道，压防滑纹台阶改坡道，铺设水泥坡道，坡道可采用带防滑纹水泥为材料，增加地面摩擦系数。材料：水泥、石子砂， 混凝土符合国家有关标准 2、混凝土强度等级 C20，厚度 $\geq 60\text{mm}$ ；面积按照斜面测量	江苏	2024 年 12 月 30 日前	1	90	/

6	橡胶坡道	菲科	100*15*3cm、 100*25*4cm、 100*25*7cm、 100*30*11cm、 100*35*16cm	1、适用入户门槛高高度较低或者不宜铺设水泥坡道情况，根据实际情况选用适宜的规格； 2. 天然橡胶材质，耐水防滑、承重力强； 3. 产品稳定性高，长期使用不变形； 4. 无需安装，省时省力，实用性高； 5. 表面凹凸条纹防滑设计，防滑性强。 参考尺寸：100*15*3cm、100*25*4cm、100*25*7cm、100*30*11cm，100*35*16cm 等 根据现场实际情况选择高度	安徽	2024 年 12 月 30 日前	1	16.2	/
7	门槛移除	瑞德	定制	移除门槛，混凝土门槛移除，长度按 1m 考虑含垃圾清运，修补。。 保证老年人进门无障碍，方便轮椅进出。保证通过性及安全性。	江苏	2024 年 12 月 30 日前	1	90	/
8	屋内（外） 地面平整 硬化	瑞德	定制	含人工、主材及辅材 1、地面清理，局部凿除； 2、10cm 碎石 m2.5 灌浆垫层，90mmC25 砼面层；	江苏	2024 年 12 月 30 日前	1	117	/
9	蹲便器改 坐便器	瑞德	定制	含人工、主材及辅材 对旧有的蹲便器进行拆除并安装新坐便器，包含原蹲便器的拆除、旧下水管道的封填、垃圾清运、新下水管道的铺设、防水处理及新坐便器的安装。 坐便器要求：盖板 PP 材质（缓降）、国家一级水效、喷射虹吸、顶按双档、冲水噪音小、防臭、坑距：300/400MM，含角阀、软管等辅材。	江苏	2024 年 12 月 30 日前	1	990	/

10	浴缸改淋浴	瑞德	定制	含人工、主材及辅材 1、拆除浴缸及周围台面，墙面及地面找平，防水处理，补瓷砖，增加浴帘、浴杆，含不锈钢地漏和水路改造，不含花洒； 2、浴帘、浴杆要求： 尺寸：2000*1800MM 材质：EVA/涤纶 保暖、加厚、防水、防霉 不锈钢免孔浴帘杆，无缝更结实	江苏	2024 年 12 月 30 日前	1	1350	/
11	适老智能坐便器	九牧	J-809	含人工、主材及辅材 1、基础功能：活水即热、水温调节、坐温调节、暖风烘干、离座冲水、光感夜灯； 2、进阶功能：SIAA 抗菌座圈、抗菌釉面、自洁除垢抗菌喷嘴、感应翻盖、脚感开圈冲水、预湿润内壁、魔力泡隔臭、无水压限制、前置过滤器； 3、冲水方式：喷射式虹吸 4、冲洗加热方式：即热式 5、水效等级：一级水效 6、整机 IPX4 防水 7、漏电保护、断电记忆 含旧马桶拆除，清运	广东	2024 年 12 月 30 日前	1	4320	/

12	适老智能 马桶盖	JMOWT 0	JML9	含安装 1、功能：暖风烘干，臀部清洁、座圈加热、喷嘴自洁、喷嘴移动清洗、女性清洗、前置过滤器； 2、产品材质：PP 缓降上盖、不锈钢喷杆、abs 喷嘴 3、冲洗加热方式：即热式 4、水效等级：二级水效或更高等级 5、整机 IPX4 防水 6、无极旋钮一键操控 7、语音控制，便圈表面采用抗菌材质，抗菌率达 99% 8、阻尼静音缓降	浙江	2024 年 12 月 30 日前	1	1350	/
13	坐式沐浴 器	美瑞 德	MRD LYY2403 30	含人工、主材及辅材 1、坐立两用、自由调节角度、可折叠、三种出水方式 2、包裹式洗浴、多角度雾化喷淋出水 3、铝合金支臂、180° 自由调节喷淋臂、多功能手持花洒、动感肩喷 4、40° C 恒温阀芯、自动感温调节出水 5、加宽安全座椅、不打滑，承重》100 公斤	浙江	2024 年 12 月 30 日前	1	4500	/
14	一字扶手	伟誉	WY-A001	1、外管材质：ABS 抗菌尼龙厚度 4mm，直径 35mm； 2、内管材质：不锈钢内管，直径 28mm，内管厚度 1.2mm； 3、一体塑钢底座 7mm（3mm 钢板再包塑）、304 不锈钢螺丝； 4、一体溶固工艺，扶手表面采用防滑浮点设计； 5、白色、黄色可选； 6、扶手具备夜光提示功能； 根据需求选择不同的尺寸 尺寸：30cm、40cm、50cm、60cm、70cm、80cm。 根据老年人家庭需求自由选择	河北	2024 年 12 月 30 日前	1	81	/

息
安

15	U 型扶手	伟誉	WY-A019	1、外管材质：抗菌尼龙厚度 3.5mm，直径 35mm； 2、内管材质：不锈钢内管，直径 28mm，内管厚度 1.2mm； 3、一体塑钢底座 7mm（3mm 钢板再包塑）、304 不锈钢螺丝； 4、一体溶固工艺，扶手表面采用防滑浮点设计； 5、白色、黄色可选； 6、扶手具备夜光提示功能； 参考尺寸：落地扶手 600*700mm、折叠扶手 600*200mm（200m 为底座长度） 落地扶手和折叠扶手根据老年人家庭需求自由选择。	河北	2024 年 12 月 30 日前	1	144	/
16	L 型扶手	伟誉	WY-A003	1、外管材质：抗菌尼龙厚度 3.5mm，直径 35mm； 2、内管材质：不锈钢内管，直径 28mm，内管厚度 1.2mm； 3、一体塑钢底座 7mm（3mm 钢板再包塑）、304 不锈钢螺丝； 4、一体溶固工艺，扶手表面采用防滑浮点设计； 5、白色、黄色可选； 6、扶手具备夜光提示功能； 参考尺寸：700*500mm。	河北	2024 年 12 月 30 日前	1	99	/
17	可折叠床边扶手	雅德	YC9201C	1、插入床垫即可使用，底部可用螺丝固定在床板上 2、可折叠、高度可调整，高度调节档位≥3 2、碳素钢材质，底座扁管设计，扁管宽度≥3cm，扁管厚度≥1.5cm 3、防滑扶手、自带收纳袋 4、超大受力面，插入床垫框架面积不低于 60*50cm 5、安全带：600cm5. 储物袋：22.4cm*25.3cm6. 扶手外包泡棉	广东	2024 年 12 月 30 日前	1	180	/

18	落地床边扶手	伟誉	WY-A035	1、底座尺寸：500mm*600mm，厚度 3.00mm，表面烤漆，橡胶条包边处理； 2、固定立柱套管采用直径 42mm 优质碳钢机加工，采用整体螺丝固定的方式； 3、扶手采用内衬Φ28*1.2mm 不锈钢。外面套管采用高强度 ABS 材质，表面采用防滑设计； 4、回型辅助扶手； 5、重量≥13KG，高度：700mm-820MM，高度六档可调。	河北	2024 年 12 月 30 日前	1	414	/
19	T 形扶手	伟誉	WY-A005	1、外管材质：抗菌尼龙厚度 3.5mm，直径 35mm； 2、内管材质：不锈钢内管，直径 28mm，内管厚度 1.2mm； 3、一体塑钢底座 7mm（3mm 钢板再包塑）、304 不锈钢螺丝； 4、一体溶固工艺，扶手表面采用防滑浮点设计； 5、白色、黄色可选； 6、扶手具备夜光提示功能； 参考尺寸：800*1200mm。	河北	2024 年 12 月 30 日前	1	135	/
20	135 度扶手（淋浴扶手）	伟誉	WY-A002	1、外管材质：抗菌尼龙厚度≥3.5mm，直径≥35mm； 2、内管材质：不锈钢内管，直径 28mm，内管厚度≥1.2mm； 3、一体塑钢底座≥7mm（3mm 钢板再包塑）、304 不锈钢螺丝； 4、一体溶固工艺，扶手表面采用防滑浮点设计； 5、白色、黄色可选； 6、扶手具备夜光提示功能； 参考尺寸：560*350mm。	河北	2024 年 12 月 30 日前	1	99	/

21	过道扶手	伟誉	定制	1、外管材质：抗菌尼龙，厚度 3.5mm，直径 35mm； 2、内管材质：不锈钢内管，直径 28mm，内管厚度 1.2mm； 3、一体塑钢底座 7mm（3mm 钢板再包塑）、304 不锈钢螺丝； 4、一体溶固工艺，扶手表面采用防滑浮点设计； 5、白色、黄色可选； 6、扶手具备夜光提示功能； 参考尺寸：1m/g 根，根据需要加长。按照实际情况定制	河北	2024 年 12 月 30 日前	1	94.5	/
22	下压式门把手改造	瑞德	定制	1、材质：铝合金； 2、适配门厚度：35-55mm； 3、下压式门把手、分体式、A 级锁芯； 4. 产品颜色：黑色、银色；防滑抗压；不锈钢材质持久耐用。 5. 预留孔径方便安装。 6. 适用场合：居家。 7. 不同的规格，定制款。	江苏	2024 年 12 月 30 日前	1	117	/
23	台面高度改造	瑞德	定制	含人工、主材及辅材 1、站姿操作台面下宜预留膝盖及脚尖可深入的空间。坐姿操作台面台下空间净高不宜小于 650mm，且进深不宜小于 300mm，以满足轮椅最小转向宽度 2、规格尺寸：根据需求合理改造操作台尺寸，不足 1 米按 1 米计算； 3、材质：石英石台面、精钢门板、麻石柜体。不含洗碗池、水龙头、灶具。 4、施工工艺：含原有空间清理、垃圾清运、局部防水，电气管线敷设、给排水安装、基层及饰面处理等	江苏	2024 年 12 月 30 日前	1	900	/

24	可升降灶台	瑞德	定制	含人工、主材及辅材 1、灶具、洗菜池等台面高度可电动自由升降，留出容膝空间，方便轮椅老年人或身高较矮的老年人操作 2、整体定制，不含洗碗池、水龙头、灶具。 3、工作电压:220V-240V50Hz，输出电压 24V，3A(最大值)； 4、材质:台面:岩板，面板:多层实木， 5、五金:高强度。	江苏	2024 年 12 月 30 日前	1	1800	/
25	可升降吊柜	瑞德	定制	含人工、主材及辅材 1、工作方式:上下升降； 2、材质:铝合金； 3、上下垂直阻尼缓冲、垂直升降、随意悬停 4、尺寸：根据厨房的具体需求进行定制。	江苏	2024 年 12 月 30 日前	1	1620	/
26	适老台盆和镜柜	瑞德	定制	含人工、主材及辅材 1、人造石或陶瓷台面，包含水龙头、下水器、软管； 2、台盆柜门内凹设计，方便轮椅出入； 3、镜面倾斜且角度可微调，方便老年人使用。 4、主材:环保实木多层板免漆板，防水 不易变形，高清银镜	江苏	2024 年 12 月 30 日前	1	1080	/
27	感应式即热水龙头改造	瑞德	定制	含人工、主材及辅材 1、即热式变频恒温水龙头 3、触控调温度，冷热双温度显示 4、水电分离、带漏电保护 4、智能感应控水 5、不锈钢材质 6、功率 $\geq 3000\text{w}$ ，含角阀 (插座线路功率符合要求时方可选用)，	江苏	2024 年 12 月 30 日前	1	288	/

28	LED 吸顶灯	郁馥	36W	1、采用 LED 光源功率:36W 2、材质：亚克力 3、防尘、防潮、防蚊虫 参考尺寸：30cm*H4.5cm	江苏	2024 年 12 月 30 日前	1	72	/
29	感应夜灯	朗美科	CL050	尺寸：96*92*29mm 充电款 材质 ABS，6 组 LED 灯珠，额定功率 0.6W 色温（暖光）：3000k-6000k 感应距离 3-4M 开关形式：自动/常亮 人感+光感双重感应，typec 接口，可充插两用，锂电池容量≥500mAh，支持磁吸安装和粘贴安装两种方式，3000K 黄光或 5700k 自然光	广东	2024 年 12 月 30 日前	1	27	/
30	撞护角	芊云	L 型防撞角	NBR 材质，防水耐油，适用于家具及墙壁阳角处粘贴，尺寸可定制 参考尺寸：60*35*12mm	浙江	2024 年 12 月 30 日前	1	2.7	/
31	防撞条	贝得力	JC1141	NBR 材质，在家具尖角或墙角处安装，防止老年人磕碰划伤。 防火阻燃，经久耐用，不含甲醛 参考尺寸：3.5cm*1.2cm*100cm	浙江	2024 年 12 月 30 日前	1	9	/

32	一键呼叫 装置	霍普 智能	ZN06010 002CA-2 5-AEP	报警触发方式：按钮报警和拉绳报警 工作电源：DC3.0V (CR123A 电池) 无线传输方式：NB-IoT，免费使用三年 报警方式：支持平台、微信消息、电话通知、短信提醒等多种方式 静态电流： $\leq 20\mu A$ 报警电流： $\leq 100mA$ 低电量报警：支持 待机时间： ≥ 1 年 免费提供管理后台，具备与民政养老服务管理平台数据对接能力。 含备用电池 1 个 11、尺寸：86*86*32mm;	南京	2024 年 12 月 30 日前	1	241.2	/
----	------------	----------	-----------------------------	---	----	-------------------------	---	-------	---

33	人体感应探测器	霍普智能	ZN08010 006CA-8 09NB	工作电源：DC3.0V (CR123A 电池) 无线传输方式：NB-IoT，免费使用三年 报警方式：支持平台、微信消息、电话通知、短信提醒等多种方式 探测方式：四元红外 探测角度：110° 探测距离：12M*12M 安装方式：支持背装、吊装两种 低电量报警：支持 监视电流：≤15uA 报警电流≤20mA 待机时间：≥1 年 含备用电池 1 个，免费提供管理后台，具备与民政养老服务管理平台数据对接能力。	南京	2024 年 12 月 30 日前	1	99	/
34	门磁感应器	霍普智能	ZN09010 002CA-7 01-AEP	工作电源：DC3.0V (CR17450 电池，超长待机) 无线传输方式：NB-IoT，免费使用三年 报警方式：支持平台、微信消息、电话通知、短信提醒等多种方式 低电量报警：支持 待机时间：≥1 年 含备用电池 1 个，免费提供管理后台，具备与民政养老服务管理平台数据对接能力。	南京	2024 年 12 月 30 日前	1	99	/

（此处有红色印章，部分文字被遮挡，可见“...市...局”字样）

35	燃气泄漏报警器	创安	JT-CAI85	无线传输方式:NB-IoT, 免费使用三年 报警方式:声光报警, 同时支持平台、微信消息、电话通知、短信提醒等多种方式 感应气体:天然气或液化气, 根据用户情况选用天然气款或液化气款。 报警浓度:8%LEL 报警浓度误差:+3%LEL 蜂鸣器音量:>70dB(正前方 1 米) 默认选用直插款, 安装位置无电源插座时可配备外接电源线款; 具有消防产品认证证书, 免费提供管理后台, 具备与民政养老服务管理平台数据对接能力。	深圳	2024 年 12 月 30 日前	1	108	/
36	燃气泄漏报警器 (自动关 阀款)	海曼	JT-720N M-NB	无线传输方式:NB-IoT, 免费使用三年 报警方式:声光报警, 同时支持平台、微信消息、电话通知、短信提醒等多种方式 感应气体:天然气或液化气, 根据用户情况选用天然气款或液化气款。 报警浓度:8%LEL 报警浓度误差:+3%LEL 蜂鸣器音量:>70dB(正前方 1 米) 智能阀单独供电、报警器与智能阀无线连接、需有资质专业人员上门安装; 含备用电池 1 个, 具有消防产品认证证书, 免费提供管理后台, 具备与民政养老服务管理平台数据对接能力。	深圳	2024 年 12 月 30 日前	1	216	/

海曼
JT-720N
M-NB
燃气泄漏报警器
(自动关
阀款)

37	溢水报警器	霍普智能	ZN10010 001CA-3 0-NB	工作电源：DC3.0V (CR123A 电池) 无线传输方式：NB-IoT，免费使用三年 报警方式：支持平台、微信消息、电话通知、短信提醒等多种方式 静态电流：<5uA 报警电流：<5mA 低电量报警：支持 心跳时间：1 次/天 待机时间：≥1 年 含备用电池 1 个，免费提供管理后台，具备与民政养老服务管理平台数据对接能力。	南京	2024 年 12 月 30 日前	1	99	/
38	烟雾报警器	创安	JT-CA16 1	工作电源：DC3.0V (CR123A 电池*2，超长待机) 无线传输方式：NB-IoT，免费使用三年 报警方式：声光报警，同时支持平台、微信消息、电话通知、短信提醒等多种方式 感应面积：≥30 平米 报警音量：≥85 分贝 温度报警：70° C 含备用电池 1 个，具备国家消防强制性产品认证证书，免费提供管理后台，具备与民政养老服务管理平台数据对接能力。	深圳	2024 年 12 月 30 日前	1	108	/

39	电力脉象仪	千居智	ANZ-1P-R-01	1. 支持 4G 通讯; 2. 可对老人主动用电间隔过长、特定设备运行过久等异常行为进行报警, 并将报警上报至平台; 3、支持漏电、短路、线路温度过高、线路老化、过载(超负荷)等电气安全异常报警。对漏电的异常报警可精确到具体电器; 4. 功耗:额定工作状态时, 平均功耗小于 5W; 5. 电压输入:210-240(V) 50(Hz);工作环境:温度 0~70(℃), 湿度 0~-95% RH 无凝结; 含 2 年网络服务, 免费提供管理后台, 具备与民政养老服务管理平台数据对接能力。 (适用于独居老人选择)	上海	2024 年 12 月 30 日前	1	720	/
40	防干烧与定时灶具	万家乐	AY8	1、180min 双边定时功能; 2、防干烧功能; 3、油温提醒; 4、低电量提醒; 5、火力随心操控; 6、童锁+熄火保护; 7、天然气款热效率 $\geq 68\%$, 液化气款热效率 $\geq 66\%$; 8、能效等级一级。 包含安装	广东	2024 年 12 月 30 日前	1	2250	/
41	自动熄火保护灶具	苏泊尔	Z-MS33	包含安装 1、台嵌两用、双进气口螺纹直纹两用; 2、带熄火保护功能; 3、额定热负荷 5.2kw; 4、能效等级 $\geq$ 二级, 热效率 $\geq 61\%$ 5、天然气款和液化气款可选;	浙江	2024 年 12 月 30 日前	1	540	/

42	智能监控摄像头	Tp-link	TL-IPC48AW	1、通讯方式:WiFi6 2、像素≥800w; 3、机身内存≥64G, 支持云存储 4、水平视角 360 度、垂直视角≥140 度 5、支持一键呼叫	深圳	2024 年 12 月 30 日前	1	252	/
43	跌倒监测雷达	精华隆	ED719	1、通讯方式:4G; 2、跌倒、长时间滞留, 支持多向跌倒预警, 识别率不低于 95%; 可以通过电话多种方式, 向监护人等发出预警信息; 3、灵敏度可调; 4、探测范围: 吸顶: 雷达正下方 4m*4m, 平装: 以雷达为中心, 左右 2 米, 正前方 4 米; 含 2 年网络服务, 免费提供管理后台, 具备与民政养老服务管理平台数据对接能力。 (适用于独居老人选择)	深圳	2024 年 12 月 30 日前	1	450	/
44	坠床监测雷达	精华隆	ED718	1、通信方式: WIFI; 2、在床/离床实时预警。 3、支持向监护人等发出预警信息。	深圳	2024 年 12 月 30 日前	1	360	/
45	生命体征监测雷达	精华隆	ED713	1、通信方式: WIFI; 2、心率呼吸实时监测、睡眠情况报告、睡眠建议。 3、支持向监护人等发出预警信息。	深圳	2024 年 12 月 30 日前	1	360	/

46	防走失胸卡	霍普智能	ZN03010 001XM-S OS-03	重量：小于 50 克 无线通讯方式：NB-IoT GPS/北斗定位：可选 待机时间：7 天 充电方式 Micro USB 充电 防水等级 IP55 SOS 功能 支持一键报警（可屏蔽） 2 年免费网络和通讯服务，免费提供管理后台，具备与民政养老服务管理平台数据对接能力。	南京	2024 年 12 月 30 日前	1	162.9	/
47	单头手杖	福仕得	FST4200 -W	以 Q/DF4-2012《助行器具》本企业标准作为设计生产的执行标准，其结构如下： 1) 高度:71-94CM(十档可调)、宽度：13CM，安全承重：100KG，净重：0.33KG 2) 支架：6061T6 铝合金材料，管直径 22.2MM，19MM，管壁厚 1.2MM，表面处理是阳极氧化处理。 3) 握把：工程塑料把手，内置钢柱，永不断裂。 4) 脚架：高度 10 档可调，适用 160CM-180CM 人群适用。 5) 脚垫：防滑橡胶脚垫，内含钢片，防止磨穿。	广东	2024 年 12 月 30 日前	1	90	/

48	三脚或四脚手杖	福仕得	FST4200-X	1. 尺寸:总长: 20CM, 总宽: 17CM, 总高: 680~880MM, 最大载荷: 108KG, 净重: 0.6KG 2. 以 GB/T 19545.4-2008《单臂操作助行器技术要求和试验方法第4部分: 三脚或多脚手杖》国家标准作为设计生产执行标准, 其结构特点如下: 2.1) 主架: 采用的是 6061F 铝合金材料构成, 管的直径 19MM, 壁厚 1.2MM, 表面处理采用的是阳极氧化处理。采用蝶形螺母紧固设计, 不滑牙。 2.2) 底座: 采用的是 6061F 铝合金材料, 管的直径 22MM, 壁厚 2.0MM, 表面处理阳极氧化处理。底座采用实心铝条焊接加固, 底盘更稳, 安全性能佳。 2.3) 握把: 采用环保 PP+TPR 材质, 高弹性, 触感柔软, 环保无毒无刺激性气味, 表面防滑纹理, 久握不累, 内含钢柱, 避免断裂风险。 2.4) 脚垫: 四支脚着地结构, 配橡胶防滑脚垫, 着地性能好, 稳定性极佳, 安全可靠。 2.5) 性能: 高度 10 档可调节, 适用人群 1.55-1.75CM		2024 年 12 月 30 日前	1	67.5	/
49	凳拐	伟华	ZY05020012	1. 材质: 6061 高强度铝合金管件, 防滑橡胶脚垫 2. 外管: 22.2*1.5mm, 3. 配置舒适软握把, 内置手电筒, 4. 调节高度: 五档调节 5. 高度范围: 81-91CM(折叠), 65.5-74.5cm(展开) 6. 座板高度: 48.5-57CM, 配置大座板, 座板采用 ABS 材料, 座板加大加宽尺寸 24*24cm 7. 承重: 100KG, 净重: 1.04KG	广东	2024 年 12 月 30 日前	1	102.6	/

50	智能手杖	雅德	YC4600B	以 Q/DF4-2012《助行器具》本企业标准作为设计生产的执行标准，其结构如下： 1) 高度:74-97CM(十档可调)、宽度: 15.7CM，安全承重: 100KG，净重: 0.33KG 2) 支架: 6061T6 铝合金材料，管直径 22.2MM，19MM，管壁厚 1.2MM，表面处理是阳极氧化处理。 3) 握把: 工程塑料把手, 内置钢柱, 永不断裂。握把配备 LED 照明、红色闪光、报警、自带 mp3 和收音机功能。 4) 脚架: 高度 10 档可调，适用 145-190CM 人群适用。 5) 脚垫: 防滑单脚橡胶脚垫和小四脚胶垫，内含钢片，防止磨损。	广东	2024 年 12 月 30 日前	1	135	/
----	------	----	---------	--	----	-------------------------	---	-----	---

中
国
公
司
有
限
公
司

51	框式助行器	福仕得	FST8202-DLH	1.3.2 基本参数: 1. 尺寸: 长 51CM, 宽 53CM, 扶手高度: 73-91cm, 折叠后尺寸: 60*10*73cm, 承重: 100KG, 净重: 2.75KG 2. 以 GB/T 14728.2-2008《双臂操作助行器要求和试验方法 第2部分: 轮式助行架》国家标准作为设计生产执行标准, 其结构特点如下: 2.1)主架: 采用 6061F 高强度加粗铝合金材质, 管直径为 25.4mm, 厚度为 1.2MM, 表面采用阳极氧化处理雾面, 一键折叠式结构, 不占空间。脚管管直径为 28.6mm, 厚度为 1.2mm, 高度 8 档可调节, 前杆加宽加厚设计; 2.2) 握把: 采用 PV 橡胶软质握把, 表面有花纹防滑性好, 手感舒适, 使用时间寿命长。 2.3) 脚垫: 材质为橡胶耐用, 耐磨, 有弹性, 表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料。前轮为 2 个 5 寸 PVC 小轮 2.4) 使用方式: 固定式和交换式两用, 弹珠上下一键切换和折叠。坐板: PE 吹塑可上翻坐板	广东	2024 年 12 月 30 日前	1	198	/
----	-------	-----	-------------	--	----	-------------------------	---	-----	---

52	轮式助行器	福仕得	FST8207-DLH	1.3.2 基本参数: 1、尺寸: 长 49CM; 宽 52CM; 高 74~92CM; 折叠后尺寸: 52*10*(74-92) CM, 承重: 100KG; 净重: 2.85KG; 2、以 GB/T 14728.2-2008《双臂操作助行器要求和试验方法 第2部分: 轮式助行架》国家标准作为设计生产执行标准, 其结构特点如下: 2.1)主架: 采用 6061F 高强度加粗铝合金材质, 管直径为 25.4mm, 厚度为 1.2MM, 表面采用阳极氧化处理, 可折叠式结构, 不占空间。脚管管直径为 28.6mm, 厚度为 1.2mm, 前杆加宽加厚设计; 主架高度 8 档可调, 交互式和固定式两种使用方式, 通过弹珠实现一键式的切换和折叠。前面带两个 5 寸小轮 2.2) 握把: 采用 PVC 软质握把, 表面有花纹防滑性好, 手感舒适, 不吸汗, 使用时间寿命长; 采用上下两级扶手设计, 增加了辅助起身的功能。前轮为 5 寸 PVC 小轮. 2.3) 垫材质为耐用, 耐磨, 有弹性, 表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料。	广东	2024 年 12 月 30 日前	1	252	/
----	-------	-----	-------------	--	----	-------------------------	---	-----	---

53	台式助行器	雅德	YC2200	1. 尺寸：尺寸：100-125cm 可调，宽度 64cm，长度 70cm、座面高度 50cm 净重：15KG 2. 以 GB/T 14728.3-2008《双臂操作助行器要求和试验方法 第3 部分：台式助行器》国家标准作为设计生产执行标准，其结构特点如下： 2.1) 主架：采用优质冷轧高碳钢，坚固不变形。 2.2) 扶手采用 U 型台面，PU+海绵材质，透气防滑。透气手柄，防汗舒适耐用。PU 材质防护柔软坐垫。 2.3) 高度 5 档可调。适合不同身高使用者。 2.4) 轮子采用 4 英寸 PVC 万向轮。	广东	2024 年 12 月 30 日前	1	405	/
----	-------	----	--------	---	----	-------------------------	---	-----	---

（此页为空白页，请勿在此处填写内容）

54	带座助行器	雅德	YC8301	1. 长 47CM，宽 52CM，扶手高度：73-91cm，折叠后尺寸：60*10*73cm，承重：100KG，净重：2.55KG 2. 以 GB/T 14728.3-2008《双臂操作助行器要求和试验方法 第 3 部分：台式助行器》国家标准作为设计生产执行标准，其结构特点如下： 2.1) 主架：采用 6061F 高强度加粗铝合金材质，管直径为 25.4mm，厚度为 1.2MM，表面采用阳极氧化处理雾面，一键折叠式结构，不占空间。脚管管直径为 28.6mm，厚度为 1.2mm，高度 5 档可调节，前杆加宽加厚设计； 2.2) 握把：采用 PV 橡胶软质握把，表面有花纹防滑性好，手感舒适，使用时间寿命长。 2.3) 6 轮，前轮：采用 360 旋转万向轮，后轮采用可刹车轮，双手按下两边扶手，管着地即可刹车。坐板采用 PE 吹塑板，可冲凉。 2.4) 使用方式：固定式和交换式两用，弹珠上下一键切换和折叠。	广东	2024 年 12 月 30 日前	1	288	/
55	适老助行推车	超聚福	ZY12020 003	1、双轴万向轮、橡胶实心轮、360° 水平灵活转向； 2、加厚圆管车架、加厚牛津布； 3、靠背 2 档可调，车身和脚踏可折叠； 4、大量容购物框； 5、双重刹车。防滑性好，方便老人推行	河北	2024 年 12 月 30 日前	1	252	/

56	普通轮椅	耐刻	SYIV100 -L-SR03 AP	1. 车架采用Φ 22X2.0mm 优质铝合金管焊接组合成型，表面氧化处理，采用固定扶手、固定脚托，折叠式手把，锁紧装置可靠，使用安全；重量<13.5kg； 2. 前轮为 7 寸 PU 实心轮，前叉为一体冲压成型铝合金拐臂； 3. 后轮为 24 寸铝合金轮毂，PU 发泡轮胎，PU 发泡轮胎与轮辋配合完整地包含在轮辋上； 4. 刹车采用钢制驻刹和手控刹车，灵活可靠； 5. 座椅及靠背采用 600D 牛津尼龙布(或网面)、软靠背,软座垫，缝边牢固整齐，无褶皱、跳线和破损等缺陷；PU 防水扶手、内置优质海绵 6. 脚踏板为旋转折叠式塑料，配有小腿带，高度可 0-50mm 无级调整，适合不同身高的人使用； 7. 折叠宽度 26cm（允许±3cm）； 8. 座位深度 41cm（允许±3cm）； 9. 座位宽度 45cm（允许±3cm）； 10. 座位离地面高度 46cm（允许±3cm）； 11. 总长度 103cm（允许±3cm）； 12. 总宽度 66cm（允许±3cm）； 13. 总高度 88cm（允许±3cm）； 14. 最大承重：≧100kg。	河北	2024 年 12 月 30 日前	1	450	/
----	------	----	--------------------------	---	----	-------------------------	---	-----	---

57	电动轮椅	迈德康	WT-100W (6001)	适用于腿脚不便老人 1、优钢车身、管壁厚度 2mm，承重$\geq 200\text{kg}$ 2、电动和手动模式自由切换； 3、左右折叠、双电机、防后倾设计，宽体充气后轮，加宽轮胎； 4、智能刹车、松手即停，带驻立手刹； 5、360 遥感操控，操控器可伸缩，可左右手可调； 6、铅酸电池容量 24V*12ah。	河北	2024 年 12 月 30 日前	1	1980	/
58	助浴椅	伟誉	A024	1. 产品尺寸：50*42*69-81（39-51）座板：40*32.5*4.5cm 扶手宽：50cm 靠背：宽 40cm，高 17cm 全承重：100KG，净重：3KG。 2. 主架：由高强度铝合金管材组成，管的厚度 1.2mm，表面阳极氧化处理。采用交叉螺丝安装方式设计。 3. 座靠板：坐板和靠背板是采用的 PE 吹塑成型，坐板表面设计有漏水孔和防滑纹。 4. 扶手：泡沫扶手，舒适防滑、扶手可拆，方便进出。 5. 脚腿：四只脚腿高度 6 档可调节，可以根据不同的身高来调节舒适度，脚底配用大底斜形橡胶防滑脚垫，脚垫内有钢片经久耐用。内置钢片，接触面直径$\geq 55\text{mm}$）；	河北	2024 年 12 月 30 日前	1	144	/
59	生活自助餐具	佳新	自助进 食餐具 套装	适用于进餐不便老人 1、进食辅助四件套：防抖筷子、防滑碗、防抖叉子、防抖勺子 2、防抖筷子内置弹簧、自动张开，筷头可更换，配备 2 双筷子头 3、防抖勺子、叉子，螺旋式固定，可以任意变换角度，握把防滑设计，硅胶手带调节松紧 4、防滑碗底座和碗底分离设计、硅胶碗底可按压吸附桌面，碗体为食品级材质、护挡设计。	广东	2024 年 12 月 30 日前	1	144	/

60	防压疮充气坐垫	康丰	K -2 圆型	圆型 1、pvc 材质、压边工艺、密封性强； 2、自带气筒； 3、医疗器械备案。	河北	2024 年 12 月 30 日前	1	36	/
61	防压疮轮椅气垫	康丰	K-1 九孔型	九孔型 1、pvc 材质，压边工艺、密封性强； 2、自带气筒； 3、医疗器械备案。	河北	2024 年 12 月 30 日前	1	54	/
62	防压疮床垫	康丰	AI 波动型	1、气泵：铜芯电机、陶瓷气阀、多档位无极调节，噪音<35db； 2、气囊：pvc 防水面料、AB 气囊交替充换气、双管道设计、可拆卸气条，气条≥22 根； 3、气泵交替时间:12min±2min； 4、压力范围:8kpa~18Kpa； 5、基本尺寸(mm)：长 1950+50，宽 850 ± 50，高≥70； 6、具有二类医疗器械注册证书。	河北	2024 年 12 月 30 日前	1	198	/
63	坐便椅	伟誉	WY-LYY-001	方便老人如厕，减轻摔倒风险 尺寸：48*55*（75-82）cm 七档可调 折叠后尺寸：54*18*（76-83）cm 坐宽：54cm 坐高：39-52cm（七档可调） 材质：高碳钢 安全承重：180kg 可折叠，可以调节高度（七档可调）免去安装麻烦；吹塑双盖板，配有底桶。	河北	2024 年 12 月 30 日前	1	189.9	/

64	马桶增高器	粤护	M316	国标铝合金材质，EVA 防滑扶手，方便老人起身助力，起到安全辅助作用，HDPE 吹塑座板，脚管高度 4 档可调，橡胶大吸盘脚垫； 两侧增加高扶手，方便老人抓扶，起到安全辅助作用； 3、四角支撑、后角高度可调、橡胶防滑脚垫。	广东	2024 年 12 月 30 日前	1	207	/
65	浴槽	宇沐	浴槽	1. 套装包含 :洗浴槽、充气泵、花洒水袋、充气枕、 小气筒等； 2. 规格：外围尺寸 2000*850*250mm,内径尺寸：1800*650*150mm 3. 材质：防毒、耐寒、高弹、环保 PVC。 4. 采用抽充两用气塞：充气时只进气不出气，抽气能快速放气； 5. 90° 直角排水，洗澡时废水很快排出，不会因挤压堵住不排水。	广东	2024 年 12 月 30 日前	1	270	/
66	平躺式洗头盆	嫣然	SF11010 002	尺寸：49.5*33*14cm，原生 PP 材质，能承受 100° C 沸水 特别定制 EVA 软垫，枕头舒适，不硌头 底部侧面排水，掰开水塞即可轻松排水，送排水管 厚实 PP 环保材质盆体结实不易破 2.3mm 盆体厚度，200kg 碾压不变形	浙江	2024 年 12 月 30 日前	1	27	/
67	翻身三角垫	佳禾	三角垫 R 型(101)	尺寸：50*25*15cm 产品特点：• 内置高密度回弹海绵，久压不变形 • 选用纯棉面料，舒适透气 • R 型设计，弧形线条，柔软舒适 • 隐藏式拉链式设计，方便拆洗 38° 曲线设计 • 适用于长期卧床，术后康复患者多部位(侧卧翻身、俯卧支撑、 头枕、屈膝)使用	河北	2024 年 12 月 30 日前	1	27	/
68	可调节靠背器	伊泽安	YZA-7A0 1-1	1. 钢管喷漆支架，可折叠 2. 靠背尺寸 68*58cm，坐垫尺寸 37*37cm 3. 档位 6 档可调，高度 0-80° 可调 2. 可拆卸枕头，带扶手	河北	2024 年 12 月 30 日前	1	81	/

69	卧床饮水杯	盛通	SF01080008	名称:多功能护理杯 杯体材质: 食品级 pp, 304 不锈钢 长吸管、短吸管轻松切换, 吸管杯口和软嘴杯口互换, 可喝水喝吃流食 防漏设计不湿衣服、床单 透明杯盖可轻松观察杯体内流食量, 容量 350ml	安徽	2024 年 12 月 30 日前	1	71.1	/
70	护理专用便盆	康养家具	X01	长 50cm, 宽 27.5cm, 高 11cm, 重量: 400g 左右 1、PP 材质, 鸭嘴式设计、带握把 2、加盖设计, 防臭 3、自带绒面布套	江苏	2024 年 12 月 30 日前	1	31.5	/
71	接尿器	大孝子	BT-1/BT-2/BT-3/BT-4/BT-5	适用于卧床老人 1、纯棉布+3D 网格双层设计, 佩戴舒适固定服帖; 2、高弹松紧腰带; 3、尿斗为柔软硅胶材质, 防溢出软边设计; 4、1.2 加长导管; 5、医疗器械备案。	河北	2024 年 12 月 30 日前	1	45	/
72	移位机	雅德	YC7905	液压移位机, 只需轻轻用脚踩式, 根据高度自由调节轻松移位, 配带餐桌。以 GB/T20404-2014 功能障碍者移位机要求和实验方法, 其结构如下: 材质: 304 不锈钢 前轮: 3 寸万向带刹静音轮 扶手、靠背、座板材质: PU+海绵 长*宽*高: 85*54*(92-112) cm 座宽: 47cm 离地高度: 45-65cm, 高度调节: 20cm 净重: 29kg, 毛重: 32kg, 承重: 100kg	广东	2024 年 12 月 30 日前	1	1440	/

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000.

| | | | | | | | | | |
|----|--------|----|--------------|---|----|-------------------------|---|-----|---|
| 73 | 耳内式助听器 | 可孚 | ZIC042 | 无需调试入耳即听
1、信号处理数字通道数 ≥ 16 ;
2、物理按键, 便于老人适用;
2、IPX4 级防尘防潮防汗;
3、智能自适应降噪、啸叫抑制;
4、耳机磁吸充电, 电池仓 type-c 充电接口;
6、具有医疗器械注册证书。
7、单耳机使用时间 ≥ 18 小时;
8、电池仓对耳机充电次数 ≥ 5 次;
9、具有二类医疗器械注册证书。 | 湖南 | 2024 年
12 月 30
日前 | 1 | 720 | / |
| 74 | 挂脖式助听器 | 新声 | KT-NB
001 | 双聆听模式自动切换: 助听模式/V5.2 蓝牙模式
经典蓝牙高保真音质传输, 解放双手, 免提接听电话
支持手机、平板 App 调节;
双耳同步音量调整, 独立拨档开关
左右耳音量可单独调整, 确保平衡聆听
1、挂脖式设计、防丢;
2、信号处理数字通道数 ≥ 16 ;
3、智能降噪、抑制啸叫;
4、APP 自主验配;
5、助听和蓝牙模式自由切换, 支持蓝牙 V5.2;
6、具有二类医疗器械注册证书 | 福建 | 2024 年
12 月 30
日前 | 1 | 450 | / |

| | | | | | | | | | |
|----|--------|----|----------------|--|----|-------------------------|---|-------|---|
| 75 | 骨传导助听器 | 博音 | BN-803 | 播放时间:10 小时 ， 充电时间:3 小时 ， 待机时间:180 天 ， 重量:35g(头带) ， 34g(拾音盒) ， 频率:100Hz-18kHz ， 电池容量:380mAH
， 拾音灵敏度:-54 土 2db
1、信号处理数字通道数 16；
2、自主调节音量、具有记忆功能；
3、自带拾音器，可切换助听和蓝牙模式；
4、智能主动降噪、自适应啸叫处理；
5、IP22 级防水；
6、具有二类医疗器械注册证书。
内置控制器，无外接控制盒 | 广东 | 2024 年
12 月 30
日前 | 1 | 1530 | / |
| 76 | 放大镜 | 鑫湘 | 6902A | 1. 尺寸:190*83*28mm
2. 材质:ABS、玻璃、亚克力 、 乳胶
3. 照明光源:LED 灯
4. 电池型号:三节七号电池
5. 产品直径:镜面直径 75mm，小镜面 22mm
6. 放大倍数:大镜片 3 倍、小镜片 45 倍 | | 2024 年
12 月 30
日前 | 1 | 27 | / |
| 77 | 手持助视器 | 桑克 | 10863-1
OLC | 适用于眼睛视力下降的老年人
型号:挂脖放大镜
镜片尺寸:约 180X120mm
放大倍率:约 1.8 倍
重量:约 365g
镜片材质: PMMA
可装配电池: CR2032
配件品:CR2032 电池、软管、镜片、包装 | 浙江 | 2024 年
12 月 30
日前 | 1 | 107.1 | / |

| | | | | | | | | | |
|----|--------|----------|---------|--|----|-------------------------|---|------|---|
| 78 | 老花镜 | LVN | 13017 | 镜片 PC 防蓝光，玻璃镀膜，树脂，玻璃镜片，度数可选择，健康护眼 | 江苏 | 2024 年
12 月 30
日前 | 1 | 18 | / |
| 79 | 放大镜指甲剪 | 金达
日美 | RMA602Q | 1：尺寸：130*40mm
2：材质：优良的不锈钢材+ABS+PP
3：功能：盈舒适的手感,精致优良的性能,可以更快更安全的修剪指甲。指剪刀上附有一支放大镜,让您在剪指甲时能更能清楚的看见,不易剪到肉。可随心所欲的调整角度；也可以直立放在桌上当成放大镜使用;方便携带好收纳，便捷放大镜焦距可上下前后调节，适合各种年龄的人群使用。特别是老人、儿童，使用起来安全，放心;塑料壳，防止使用时指甲飞溅，剪完后抽出指甲剪倒掉指甲屑，干净卫生。 | 浙江 | 2024 年
12 月 30
日前 | 1 | 22.5 | / |
| 80 | 换鞋凳 | 盛臣 | 802 | 拱形扶手助力设计，两侧扶手为起身提供支撑；
2、主材橡胶木实木+中纤板贴皮，橡胶木木质细腻.具有较良好的强度性能，良好的抗震力。采用国内一线品牌油漆，底漆面漆均采用环保油漆，健康环保；
3、防水防污耐磨科技皮，高密度原生海绵，颜色可选；
4、坐面高度适宜，便于老人坐下穿鞋和脱鞋。
5、底部配有防滑脚垫，整体稳固。
参考尺寸：600mm*400mm*600mm | 浙江 | 2024 年
12 月 30
日前 | 1 | 252 | / |

| | | | | | | | | | |
|----|-----|----|-----|---|----|-------------------------|---|-----|---|
| 81 | 适老椅 | 盛臣 | 706 | <p>1、实木框架，采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。</p> <p>2、扶手采用圆角木条设计，无缝拼接边角处采用倒圆工艺</p> <p>3、海绵：坐垫、靠背均采用达到阻燃等级要求材料制作而成的软包，高密度原生海绵，防止褥疮。</p> <p>面料：优质软包 PU，具有耐磨防水、抗菌防霉、防火阻燃、耐医疗消毒剂的特性；</p> <p>颜色可选；</p> <p>4. 底部配有防滑脚垫，整体稳固。</p> <p>参考尺寸：56*62*90cm</p> | 浙江 | 2024 年
12 月 30
日前 | 1 | 288 | / |
| 82 | 适老桌 | 盛臣 | 波浪卓 | <p>工艺：圆润造型设计，经干燥打磨专业实木家具制造工序，</p> <p>1、实木框架；</p> <p>2. 产品台面采用指接板贴白蜡木木皮 ，无缝拼接。</p> <p>3、桌角处采用倒圆工艺，无锐角。</p> <p>4、桌面有适老化导水槽；</p> <p>5. 环保油漆，纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。</p> <p>6. 底部配有防滑脚垫，整体稳固。</p> <p>参考尺寸： 140*80*75cm</p> | 浙江 | 2024 年
12 月 30
日前 | 1 | 450 | / |

宁波市鄞州区民政局

| | | | | | | | | | |
|----|-------|-----|---------|---|----|-------------------------|---|------|---|
| 83 | 手摇护理床 | 慧辅康 | YHQF-01 | <p>手动全曲护理床 1、产品功能：左右翻身、起背、抬腿、落腿、解便、洗头、洗脚、输液、就餐、移动、娱乐，可移动可调成做起式，多角度调节，0-50° 左右翻身，0-80° 起背平躺，-55° -75° 抬背落脚，-55° -20° 抬脚抬腿；秒开便孔；床体承重不小于 260KG。</p> <p>2、技术参数：</p> <p>①外型尺寸：2080*960*560mm（长*宽*床面高）±20mm</p> <p>②床体骨架采用 80*40mm 的 1-3mm 冷轧钢方管焊接而成，可承载≥260kg</p> <p>3、床头、床尾</p> <p>①ABS 床头尾，大气美观，评价比高；</p> <p>②采用挂式结构，强度高，稳定性强，拆卸方便；</p> <p>③连接处使用金属不锈钢挂钩，长期使用不会出现生锈、磨损、断裂等现象；</p> <p>④床头、床尾在不借助任何工具的情况下自由拆卸。</p> <p>4、铝合金折叠式护栏，护栏主管采用 D 型铝合金管，立柱采用铝合金圆管，采用侧位钻孔安装方式，强度高，五立柱支撑防夹手模式，避免误操作发生安全隐患。</p> <p>5、丝杠为套筒丝杠，万向节采用优质方钢，所有连接件均为钢结构；不锈钢折叠摇柄</p> <p>6、配置独立制动脚轮，高稳定性连动系统，刹车稳定方便，防水、防尘</p> <p>7、焊接、喷涂</p> <p>病床床架及床部件焊接工艺均为人工焊接成型。表面为自动设备静电粉末喷涂，病床表面光滑细滑、美观防锈。</p> <p>8、床垫</p> <p>5D 硬质 6cm 棉床垫，与床体配套，保证柔软舒适</p> <p>9、带有输液架、餐桌板、便盆、洗头盆等配</p> | 河北 | 2024 年
12 月 30
日前 | 1 | 1440 | / |
|----|-------|-----|---------|---|----|-------------------------|---|------|---|

| | | | | | | | | | |
|----|-------|-----|----------|--|----|-------------------------|---|------|---|
| 84 | 电动护理床 | 冀恒邦 | LH-DHC-1 | <p>电动全曲护理床 1、产品功能：左右翻身、起背、抬腿、落腿、解便、洗头、洗脚、输液、就餐、移动、娱乐，可移动可调成做起式，多角度调节，0-50° 左右翻身，0-75° 起背就餐，-55° -20° 抬脚抬腿，快速如厕，无需挪动；床体承重不小于 260KG。</p> <p>2、技术参数：</p> <p>①外型尺寸：2080*960*560mm（长*宽*床面高）±20mm</p> <p>②床体骨架采用 80*40mm 的:1-3mm 冷轧钢方管焊接而成，可承载≥260kg</p> <p>3、床头、床尾</p> <p>①ABS 床头尾，大气美观，评价比高；</p> <p>②采用挂式结构，强度高，稳定性强，拆卸方便；</p> <p>③连接处使用金属不锈钢挂钩，长期使用不会出现生锈、磨损、断裂等现象；</p> <p>④床头、床尾在不借助任何工具的情况下自由拆卸。</p> <p>4、铝合金折叠式护栏，护栏主管采用 D 型铝合金管，立柱采用铝合金圆管，采用侧位钻孔安装方式，强度高，五立柱支撑防夹手模式，避免误操作发生安全隐患。</p> <p>5、防触电遥控、4 个高性能电机、一键遥控，可定时翻身。</p> <p>6、配置独立制动脚轮，高稳定性连动系统，刹车稳定方便，防水、防尘</p> <p>7、焊接、喷涂</p> <p>病床床架及床部件焊接工艺均为人工焊接成型。表面为自动设备静电粉末喷涂，病床表面光滑细滑、美观防锈。</p> <p>8、床垫</p> <p>5D 硬质 6cm 棉床垫，与床体配套，保证柔软舒适</p> <p>9、带有输液架、餐桌板、便盆、洗头盆等配件</p> | 河北 | 2024 年
12 月 30
日前 | 1 | 2295 | / |
|----|-------|-----|----------|--|----|-------------------------|---|------|---|

| | |
|------------------------|---|
| 固定单价总合计（人民币：41052.6 元） | / |
|------------------------|---|

