

合同编号:



JSHXS2501538CGN00

政府采购货物买卖合同 (试行)

项目名称: 开发区信号灯和电子监控设备改造提升项目
(二期)

合同编号: _____

甲 方: 盱眙县太和街道办事处

乙 方: 中电鸿信信息科技有限公司

签订时间: _____

JSHXS2501538CGN00

2015/11/11



使用说明

1. 本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2. 本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3. 本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息

JSHXS2501538CGN00

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：盱眙县太和街道办事处（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：中电鸿信信息科技有限公司（供应商）

乙方2（全称）：/（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）：/（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

(1) 采购项目名称：开发区信号灯和电子监控设备改造提升项目（二期）

采购项目编号：JSZC-320830-HAZJ-G2025-0005

(2) 采购计划编号：/

(3) 项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：详见附件清单

品牌：详见附件清单 规格型号：详见附件清单

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：/

关键部件：/ 品牌：/ 型号：/

关键部件：/ 品牌：/ 型号：/

关键部件：/ 品牌：/ 型号：/

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

☐ 是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称： 数量： 金额：

☒ 否

(4) 政府采购组织形式：☐ 政府集中采购 ☐ 部门集中采购 ☐ 分散采购

- (5) 政府采购方式: ☒ 公开招标 ☐ 邀请招标 ☐ 竞争性谈判 ☐ 竞争性磋商
☐ 询价 ☐ 单一来源 ☐ 框架协议 ☐ 其他: _____

(注: 在框架协议采购的第二阶段, 可选择使用该合同文本)

- (6) 中标(成交)采购标的制造商是否为中小企业: ☐ 是 ☒ 否
本合同是否为专门面向中小企业的采购合同(中小企业预留合同): ☐ 是 ☒ 否
若本项目不专门面向中小企业采购, 是否给予小微企业评审优惠: ☒ 是 ☐ 否
中标(成交)采购标的制造商是否为残疾人福利性单位: ☐ 是 ☒ 否
中标(成交)采购标的制造商是否为监狱企业: ☐ 是 ☒ 否

- (7) 合同是否分包: ☐ 是 ☒ 否

分包主要内容: _____

分包供应商/制造商名称(如供应商和制造商不同, 请分别填写):

分包供应商/制造商类型(如果供应商和制造商不同, 只填写制造商类型):

☐ 大型企业 ☐ 中型企业 ☐ 小微企业

☐ 残疾人福利性单位 ☐ 监狱企业 ☐ 其他

- (8) 中标(成交)供应商是否为外商投资企业: ☐ 是 ☒ 否

外商投资企业类型: ☐ 全部由外国投资者投资 ☐ 部分由外国投资者投资

- (9) 是否涉及进口产品:

☐ 是, 《政府采购品目分类目录》底级品目名称: _____ 金额: _____

国别: _____ 品牌: _____ 规格型号: _____

☒ 否

- (10) 是否涉及节能产品:

☐ 是, 《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称: _____

☐ 强制采购 ☐ 优先采购

☒ 否

是否涉及环境标志产品:

☐ 是, 《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称: _____

☐ 强制采购 ☐ 优先采购

☒ 否

是否涉及绿色产品:

☐ 是, 绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称: _____

☐ 强制采购 ☐ 优先采购

☒ 否

- (11) 涉及商品包装和快递包装的, 是否参考《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递

28

包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

☐是 ☐否 ☒不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写：3804675 元

大写：叁佰捌拾万零肆仟陆佰柒拾伍元

分包金额（如有）小写：/

大写：/

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

(2) 合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

☒ 固定总价 ☐ 固定单价 ☐ 固定费率 ☐ 成本补偿 ☐ 绩效激励 ☐ 其他

(3) 付款方式（按项目实际勾选填写）：

☐ 全额付款：/

☐ 分期付款：合同签订后支付合同价的 40%，余款待设备安装调试完成质保一年付至审定价的 60%（同时扣回预付款），剩余款项质保期满后一次性付清。其中涉及预付款的：合同签订后支付合同价的 40%

☐ 成本补偿：/

☐ 绩效激励：/

3. 合同履行

(1) 起始日期：合同生效后 90 日历天内完成，具体安排按照甲方要求时间内完成。

(2) 履约地点：由采购人指定

(3) 履约担保：是否收取履约保证金：☒ 是 ☒ 否

收取履约保证金形式：人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等

收取履约保证金金额：中标总价 1% 的金额。

履约担保期限：/

(4) 分期履行要求：/

(5) 风险处置措施和替代方案：/

4. 合同验收

(1) 验收组织方式：☒ 自行组织 ☐ 委托第三方组织

验收主体：盱眙县太和街道办事处

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：☐ 是 ☒ 否

是否邀请专家参加验收：☐ 是 ☒ 否

是否邀请服务对象参加验收：☒ 是 ☐ 否

是否邀请第三方检测机构参加验收：☐ 是 ☒ 否

是否进行抽查检测：☐是，抽查比例：_____ ☒否

是否存在破坏性检测：☐是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

☒否

验收组织的其他事项：____/____

(2) 履约验收时间：供应商提出验收申请之日起 15 日内组织验收

(3) 履约验收方式：☒一次性验收

☐分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

(4) 履约验收程序：盱眙县太和街道办事处组织验收

(5) 履约验收的内容：包括每一项技术和商务要求的履约情况

(6) 履约验收标准：按国家、地方或行业（排列在前者优先）现行相关验收规范和评定标准执行

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：☐是 ☒否

(8) 履约验收其他事项：____/____

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

(1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议

(2) 政府采购合同专用条款

(3) 政府采购合同通用条款

(4) 中标（成交）通知书

(5) 投标（响应）文件

(6) 采购文件

(7) 有关技术文件，图纸

(8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自双方签字盖章之日起生效。

7. 合同份数

本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：2025年3月13日

合同订立地点：盱眙县太和街道办事处

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

38

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位 或采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称（公章或 合同章）	盱眙县太和街道办事处	单位名称（公章或合 同章）	中电鸿信信息科技有限 公司
法定代表人 或其委托代理人 （签章）		法定代表人 或其委托代理人（签 章）	 顾振东
		拥有者性别	
住 所		住 所	
联 系 人		联 系 人	张 太 阳
联系电话		联系电话	15366632221
通信地址		通信地址	南京市汉中路 268 号
邮政编码		邮政编码	210000
电子邮箱		电子邮箱	15366632221@189.cn
统一社会信用代码		统一社会信用代码	91320000668382125D
		开户名称	中电鸿信信息科技有限 公司
		开户银行	中国建设银行南京湖北 路支行
		银行账号	32001881436059000588
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

24

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

(7) 其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应当按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试

行)》标准, 并作为履约验收的内容, 必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方, 并提示货物运输装卸的注意事项, 甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降, 甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物, 由此产生的费用和损失, 均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

(1) 本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的, 按照强制性国家标准履行; 没有强制性国家标准的, 按照推荐性国家标准履行; 没有推荐性国家标准的, 按照行业标准履行; 没有国家标准、行业标准的, 按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件, 包括相应的中文技术文件, 如: 产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下, 在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的, 货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺(两者以较长的为准)的质量保证期内, 本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷, 甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后, 应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内, 如果货物的质量或规格与合同不符, 或证实货物是有缺陷的, 包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等, 甲方可以根据本合同第 15.1 条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷, 甲方可采取必要的补救措施, 但其风险和费用将由乙方承担, 甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的, 则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权, 保证没有侵犯任何第三

人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金：

1、履约保证金：成交供应商必须在签订合同之前，向采购人缴纳中标总价 1% 的履约保证金，否则招标人可取消其中标资格，履约保证金不予退还；乙方提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。

2. 乙方选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向采购人缴纳，如保函（担保、保险等）的约定期到期但乙方履约仍未结束的，乙方须进行续保。

3、如乙方未能履行合同约定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

4、履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期届满之日起（无违约扣款的情况下）2 个工作日内，甲方应将人民币形式的履约保证金退还乙方，逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 10% 后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- (3) 在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
- (4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作

人员进行培训；

(5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

(6) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款 10% 的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

36

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以向盱眙县人民法院提起诉讼解决争议。

如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。

42

其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后 3 日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2 (6) 项	联合体具体要求	无
第二节 第 1.2 (7) 项	其他术语解释	无
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	7 个工作日
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	无
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	无
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	同时履行
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	无
	指定现场	由采购人指定
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	无
第二节 第 7.3 款	保险要求	无
第二节 第 8.2 (1) 项	质量保证期	3 年
第二节 第 8.2 (3) 项	货物质量缺陷响应时间	项目完成后提供 7*24 小时的故障响应模式, 做到 0.5 小时内响应, 1 小时内到达故障现场, 一般故障 3 小时内排除, 重大故障 6 小时内排除。
第二节 第 11.1 款	其他应当保密的信息	无
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	合同签订后支付合同价的 40%, 余款待设备安装调试完成质保一年付至审定价的 60% (同时扣回预付款), 剩余款项质保期满后一次性付清。
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	履约保证金在合同约定期间内不予退还。

张

第二节 第 13.3 款	履约保证金退还 时间及逾期退还 的违约金	履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期届满之日（无违约扣款的情形下）起 2 个工作日内，甲方应将人民币形式的履约保证金退还乙方，逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 10% 后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。
第二节 第 14.1 (3) 项	运行监督、维修 期限	无
第二节 第 14.1 (5) 项	货物回收的约定	无
第二节 第 14.1 (6) 项	乙方提供的其他 服务	无
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更 换相关具体规定	无
第二节 第 15.2 (2) 项	迟延交货赔偿费	无
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	无
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	无
第二节 第 19.2 款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 (2) 种方式解决： (1) 向_____仲裁委员会申请仲裁， 仲裁地点为_____； (2) 向 <u>盱眙县</u> 人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	无

24

序号	项目名称	项目规格	品牌型号	单位	数量	单价	总价
1	圆盘灯	1、一组灯由三个分立的发光单元组成，每个发光单元都采用无色透明透光面，透过透光面可见 LED 排列成圆形； 2、★满足 GB 14887-2011《道路交通信号灯》的要求； 3、面罩规格：Φ400mm； 4、外壳材质：铝压铸材料，黑色喷塑哑光； 5、LED 数量：红≥150，黄≥150，绿≥150； 6、LED 寿命：≥70000 小时； 7、中心亮度：400~1000 cd/m ² ； 8、可视距离：≥450m； 9、可视角度：≥30°； 10、工作电压：AC 220V±44V，50HZ； 11、功率：功率≤20W； 12、工作温度：-40 ~ +80℃； 13、防护等级：≥IP53； 14、功率及功率因数：功率：红色≤10W、黄色≤10W、绿色≤6W；功率因数：红、黄、绿色均≥0.99。（提供公安部出具的检测报告扫描件并加盖投标人电子签章）	海康威视、JD400-3-3	组	37	1850	68450
2	箭头灯	1、一组灯由三个分立的发光单元组成，每个发光单元都采用无色透明透光面，透过透光面可见 LED 排列成箭头图案； 2、★满足 GB 14887-2011《道路交通信号灯》的要求； 3、面罩规格：Φ400mm； 4、外壳材质：铝压铸材料，黑色喷塑哑光； 5、LED 数量：红≥90，黄≥90，绿≥90； 6、LED 寿命：≥70000 小时； 7、中心亮度：5000~15000 cd/m ² ； 8、可视距离：≥450m； 9、可视角度：≥30°； 10、工作电压：AC 220V±44V，50HZ； 11、功率：功率≤20W； 12、工作温度：-40 ~ +80℃； 13、防护等级：≥IP53； 14、功率及功率因数：功率：红色≤6W、黄色≤6W、绿色≤6W；功率因数：红、黄、绿色均≥0.99。（提供公安部出具的检测报告扫描件并加盖投标人电子签章）	海康威视、FX400-3-3	组	18	1850	33300

3	倒计时灯	1、设备由通讯方式控制的悬臂式安装倒计时显示器，由主控制模块、LED 发光模块及外壳组成，显示位数为 2 位； 2、★满足 GA/T 508-2014《道路交通信号倒计时显示器》的要求；（提供公安部出具的检测报告扫描件并加盖投标人电子签章） 3、面罩规格：800×600； 4、外壳材质：铝压铸材料，黑色喷塑哑光； 5、LED 数量：红≥400，黄≥200，绿≥400； 6、LED 寿命：≥70000 小时； 7、中心亮度：≥5000 cd/m²； 8、可视距离：≥500m； 9、可视角度：≥30°； 10、工作电压：AC 220V±44V，50HZ； 11、功率：功率≤25W； 12、工作温度：-40 ~ +80℃； 13、防护等级：≥IP53。	海康威视、DX-3-T-1	台	37	2550	94350
4	信号机	1、★信号机要求符合最新公布的信号机国家标准要求 (GB25280-2016)，（提供公安部出具的检测报告扫描件，加盖投标人电子签章）。 2、★能与盱眙现有信号控制平台无缝对接，投标人承诺无缝对接现有信号控制平台，并在中标后提供设备测试。提供承诺书并加盖投标人电子签章。 3、具有联网、无线联动、单点自适应、感应、手动、分时、黄闪、多相位、多时段、行人触发以及交通量的自动检测与统计等控制，可根据设置的时间表控制不同时段方案及工作方式，可以设置开机密码。 4、信号机应至少能完成 40 路信号输出，具有 20 路绿灯电压检测功能。 5、可至少设置 20 个相位，每个相位可指定信号灯组中的任意一个或多个进行控制，同一相位的某个信号灯组可以提早启动或延迟切断，并可重叠到下个相位运行。 6、具有故障自检、绿冲突的设置、单灯头故障检测及检测功能。 7、能够自动记录故障类型。 8、信号机具有良好的开放性，与用户原系统无缝对接，与用户原使用信号控制机互连互通。 9、信号机使用电源：AC220V±20% 50Hz±5%； 10、电源总开关具有过载、短路保护功能，额定电压 AC380V，额定电流 60A；	南京蓝泰、XHJ-CW-GA-LT	台	11	35000	385000

		11、信号机的过电压放电保护：过电压放电器额定放电冲击电流（8/20 μ s）15kA，最大放电冲击电流（8/20 μ s）40kA； 12、信号机备用插座共三座，单座最大容量最大为 AC250V 10A，负载总容量最大为 AC250V 20A； 13、信号机的工作温度：-20℃—+70℃； 14、储存温度：-40℃—+80℃； 15、信号机工作的相对湿度：5%—90%，40℃无冷凝； 16、信号机的外壳防护等级：IP54；防水、防潮、防尘，可在大风、大雨、冰雹、雷雨等恶劣环境下正常运行； 17、信号机可设置至少 20 个主相位、20 个跟随相位、4 个行人相位，40 个独立信号输出； 18、信号机机架为标准化设计，各单元均为上架式安装； 19、信号机机柜的内、外表面，以及控制面板光洁、平整，表面具有牢固的防锈、防腐蚀漆层； 20、具有无线信控系统模块；					
5	信号灯杆件	定制、热镀锌喷塑、挑臂 5-7m	国产定制	根	37	5500	203500
6	基础坑及混凝土	标号C30、成品混凝土，含地笼	国产定制	套	37	2800	103600
7	电警杆件	定制、热镀锌喷塑、挑臂 5-12m	国产定制	根	37	9500	351500
8	基础坑及混凝土	标号C30、成品混凝土，含地笼	国产定制	套	37	3000	111000

28

9	900 万 电警相 机	1、★靶面尺寸≥1 英寸；（提供公安部检测报告复印件加盖投标人电子签章） 2、图像尺寸：4096×2160；（提供公安部检测报告复印件加盖投标人电子签章） 3、最低照度彩色≤0.0002Lux，黑白≤0.0001Lux； 4、支持车辆闯红灯违法抓拍功能：捕获率≥98%，准确率≥98%；（提供公安部检测报告复印件加盖投标人电子签章） 5、支持车牌识别功能，白天准确率≥98%，晚上准确率≥98%；（提供公安部检测报告复印件加盖投标人电子签章） 6、支持车辆捕获功能，白天准确率≥99%，夜间准确率≥99%； 7、支持识别≥250 种车标，可在抓拍图片上叠加 OSD；白天准确率≥99%；夜间准确率≥99%；支持车型识别≥12 种车型；支持无牌车抓拍选项，设置后可进行无牌车闯红灯抓拍功能； 8、支持绘线显示功能，可在相机视频预览界面显示目前画线配置情况并标注每条线的名称（提供公安部检测报告复印件加盖投标人电子签章） 9、支持车辆违章变道检测抓拍功能；白天捕获率≥99%；晚上捕获率≥99%； 10、支持 13 种车身颜色识别，包括：黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、金、橙，白天准确率 99%，晚上准确率 95% 11、支持对行驶在车道内的新能源车车牌进行识别，并可区分大小新能源车牌，白天捕获率≥99%，识别准确率≥99%，区分准确率≥99%，晚上准确率捕获率≥99%，识别准确率≥99%，区分准确率≥99%； 12、支持视频检测信号灯功能；支持通过网口接入红绿灯信号机检测器进行信号采集，通过网络传输信号灯状态 13、支持系统日志在线查询功能，查询时间及类型可设置，包括系统操作、配置操作、数据管理、事件操作、录像操作、用户管理、安全中心及全部等（提供公安部检测报告复印件加盖投标人电子签章） 14、支持对非机动车道、行人道上的机动车占道行为进行检查抓拍；支持普通卡口/人员卡口模式切换； 15、支持根据≥10 个结果选择进行数据展示界	浙江大华、 DH-CP902-R U7G-CMAD	台	37	8500	314500
---	-------------------	---	---------------------------------	---	----	------	--------

24

		面数据展示的自定义设置；支持图片预览界面对抓拍图片进行放大、旋转、平移等操作（提供公安部检测报告复印件加盖投标人电子签章） 16、安全模块扫描功能检查：支持安全模块扫描，可检测并显示音视频加密传输、安全预警、可信保护、攻击防御等模块启用状态（提供公安部检测报告复印件加盖投标人电子签章） 17、符合 GA/T496-2014《闯红灯自动记录系统通用技术条件》的相关要求 18、符合 GA/T832-2014《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》的相关要求 19、符合 GA/T1400.4-2017《公安视频图像信息应用系统第4部分：接口协议要求》相关要求					
10	900 万超卡相机	1、整体组成包含高清智能摄像机、高清镜头、单元防护罩、内置 LED 补光灯、相机内置网络防雷器、电源适配器等，采用 GS-CMOS 传感器； 2、★传感器尺寸≥1 英寸；（提供公安部出具的检测报告扫描件并加盖投标人电子签章） 3、采用深度学习芯片； 4、★分辨率≥4096×2160；（提供公安部出具的检测报告扫描件并加盖投标人电子签章） 5、支持机动车、二轮车（摩托车、自行车、电动二轮车）、三轮车和行人分类检测； 6、外壳防护等级不低于 IP66； 7、支持抓拍图 OSD 时间信息和对应视频画面 OSD 时间信息一致，新能源车辆抓拍图支持叠加“黄绿”和“渐绿”车牌颜色信息；（提供公安部出具的检测报告扫描件并加盖投标人电子签章） 8、支持驾驶人脸部特征信息大于 50×50 个像素点、夜间环境照度在 10lx~30lx 范围的情况下，配合 LED 补光与红外爆闪补光，输出高清人脸抠图； 9、支持车辆子品牌识别并显示相应的年款，车头≥7500 种，车尾≥3900 种； 10、支持检测并跟踪指定区域内不少于 245 个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人，支持抓拍输出车牌局部照片、车窗局部照片、	海康威视、IDS-TCV900	台	37	9400	347800

28

		非机动车局部照片、场景全景图片；（提供公安部出具的检测报告扫描件并加盖投标人电子签章） 11、支持对 25×10 像素~1100×3000 像素的机动车车牌进行抓拍并识别。支持识别并抓拍垂直倾斜角度≤55°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40° 的机动车车牌，车牌图片像素大小可调节，支持 4 个等级可调；（提供公安部出具的检测报告扫描件并加盖投标人电子签章） 12、在车辆结构化属性清晰、无遮挡的情况下，客户端设备与受检设备直连进行测试，从抓拍图片到输出车牌信息的时间<18ms； 13、宽动态功能有开启、关闭、自动三种设置，当设置为自动时，样品可根据环境照度自动开启或关闭宽动态功能。					
1 1	LED 频闪补光灯	1、★符合 GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》；（提供公安部检测报告复印件加盖投标人电子签章） 2、采用 LED 光源或气体放电光源； 3、照射距离不小于 20 米； 4、灯珠数量：≥16 颗； 5、支持远程显示补光灯状态功能； 6、支持频闪、亮度模式设置； 7、支持 RS485 参数调节功能，可根据协议与摄像机对接，实现远程控制，并可与摄像机同步； 8、采用 AC220V 供电。	浙江大华、 DH-ITALE-0 60AA-ADWA	台	63	1500	94500
1 2	多合一补光灯	1、★符合 GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》；（提供公安部检测报告复印件加盖投标人电子签章） 2、支持 LED 频闪/爆闪、白光气体爆闪及红外气体爆闪，可通过远程控制切换； 3、触发信号异常时，爆闪灯进入自动保护，触发信号输入正常，爆闪灯自动恢复正常； 4、可通过 RS485 进行远程升级； 5、支持记录闪光灯闪光次数； 6、防护等级 IP66。	海康威视、 CXBG-1-1-P S-A-3B-I(C XBG-2-H/2- MC-A-3B-I)	台	63	2650	166950

1 3	违停抓拍球机	1、靶面尺寸$\geq 1/1.8$英寸CMOS; (提供公安部检测报告复印件加盖投标人电子签章) 2、分辨率$\geq 2560 \times 1440$; (提供公安部检测报告复印件加盖投标人电子签章) 3、支持≥ 33倍光学变倍, ≥ 16倍数字变倍 4、支持违停抓拍、卡口抓拍、电子警察功能, 可在不同预置点分别开启; 5、违法停车: 抓拍距离半径不低于: 160m (多场景巡航)、70m (单预置点); 支持 A\B\C\D 类违法停车抓拍; 支持预违停和伏击式抓拍模式; 支持可自适应的多场景巡航检测; 支持车辆类型、车身颜色、车标、车系、车牌、车牌颜色等多种机动车属性识别; 6、违法停车白天捕获率$\geq 99\%$, 夜间捕获率$\geq 99\%$, 抓拍有效率$\geq 99\%$; (提供公安部检测报告复印件加盖投标人电子签章) 7、可准确抓拍车辆压白线、逆行、不按车道行驶、压黄线、违法变道、加塞、黄牌车辆占道、机动车占非机动车道等可体现违章过程图片, 当预置点场景内有违法规则被触发时, 设备可联动报警输出和上传图片; (提供公安部检测报告复印件加盖投标人电子签章) 8、支持车辆类型、车身颜色、车标、车系、车牌、车牌颜色等多种机动车属性识别; 9、支持智能多场景巡航, 可添加多个智能预置点进行巡检; 10、多场景分别配置不同智能后, 可进行多场景智能巡航, 进行不同智能的分时复用; 切换码流可继续支持原来的智能, 支持跟踪抓拍 (提供公安部检测报告复印件加盖投标人电子签章) 11、支持横向 $0^\circ \sim 360^\circ$, 纵向 $-20^\circ \sim +90^\circ$ 在线操控; 12、支持 300 个预置位, 8 条巡航路径, 5 条巡迹路径; 13、支持国密算法 SM1、SM2、SM3、SM4, 支持 GB35114 A 级;	浙江大华、 DH-SD-8A14 33-HNT-XA- E	台	11	7850	86350
1 4	400 万高清枪机	1、★具有不小于 $1/1.8''$ 靶面尺寸; (提供公安部检测报告复印件加盖投标人电子签章) 2、★分辨率$\geq 2560 \times 1440$; (提供公安部检测报告复印件加盖投标人电子签章) 3、内置 1 颗 CPU、GPU、NPU 三合一芯片; (提供公安部检测报告复印件加盖投标人电子签章)	海康威视、 DS-2CD5A4E /SA-LS	台	11	2100	23100

26

		4、最低照度彩色不大于 0.0002 lx; 5、设备光圈不小于 F1.0; 6、支持 H.264、H.265、MJPEG 视频压缩标准; 7、镜头上部具备一体化遮阳模块,镜头和补光灯左右布局,镜头舱体凸出补光平面;(提供公安部检测报告复印件加盖投标人电子签章) 8、设备具有不低于 16 颗补光灯,支持 8 颗远光灯、8 颗近光灯,当环境照度降低至一定值时,设备可自动开启补光灯补光,设备在白天、夜晚均应输出彩色视频图像;(提供公安部检测报告复印件加盖投标人电子签章) 9、当触发移动侦测、进入区域、离开区域、越界侦测、区域入侵报警,可联动声音报警和/或补光灯闪烁,具有不低于 11 种不同的语音报警类型可选; 10、产生声音报警时,设备正前方 50m 处最大声级不低于 50dB; 11、当智能分析行为类型为区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域时,报警检测目标设置为人体和/或车辆时,在设定的检测区域内出现光线明暗变化、篮球滚动、狗行走、树摇晃、旗帜飘动情况时,不触发报警; 12、内置≥ 1个麦克风,≥ 1个扬声器,≥ 1路报警输入,≥ 1路报警输出,≥ 1路音频输入,≥ 1路音频输出,≥ 1个 RS485 接口,支持 DC12V/POE 供电。					
1 5	红灯信号检测器	1)支持 1 个 RS485 接口,1 个网络接口,20 个输入接口; 2)支持通过配置工具设置关联相机登陆 IP、端口号、用户名和密码;支持关联不低于 20 路相机,并可进行设备参数的配置;支持通过配置工具设置检测参数,配置关联通道信息,支持不低于 20 路检测参数的配置 3)支持通过配置工具设置红灯检测模式/绿灯检测模式; 4)支持通过配置工具设置交换机网关,并开启 ping 功能,用来监测网络状态; 5)支持记录最多 1700 条日志,并通过配置工具查询设备的操作日志、校时日志、ping 成功/失败日志、红/绿灯输入信号异常及异常恢复等日志,用于查询设备的操作记录及异常情况; 6)支持通过配置工具设置信号灯信号输入异	浙江大华、 DH-ITASD-0 25RA	台	11	2750	30250

28

		常判断时长，设置范围不低于[1300]秒 7) 支持通过配置工具设置 NTP 校时/同步 PC 时间					
1 6	交换机	1、导轨式工业级，支持4个10/100/1000Base-X 自适应电口和1个1000Base-X FC/SC 固定式光口； 2、交换容量12G，无阻塞设计，全线速转发； 3、卡轨式波纹型材机壳； 4、9~52V 宽电压输入，5.08mm 工业端子电源接口； 5、IP40 保护等级，符合 EMC 工业四级要求； 6、工作温度-40~85℃； 7、配置安规 12V2A 电源；	源安、 YEF-I-0401 G	台	43	550	23650
1 7	汇聚交换机	1、导轨式工业级，支持8个10/100/1000Base-X 自适应电口和4个1000Base-X SFP 光口； 2、交换容量50G，无阻塞设计，全线速转发； 3、卡轨式波纹型材机壳； 4、宽电压输入，双冗余电源，5.08mm 工业端子电源接口； 5、IP40 保护等级，符合 EMC 工业四级要求； 6、工作温度-40~85℃； 7、配置安规 12V2A 电源；	源安、 YEF-I-0804 G	台	11	2400	26400
1 8	落地机柜	1. 箱体尺寸 (1400*400*600mm)，箱体厚度：≥1.0mm，箱体内至少能放置下数据管理单元、供配电单元、以及预留其他设备放置空间，内含电源防雷器和网络防雷器，电源防雷器需具备遥信功能，标称放电电流 20KA，最大放电电流 40kA。 2. 浪涌（冲击）抗干扰度电源端口线-地、线-线≥5KV（提供公安部检测报告扫描件加盖投标人电子签章）。 3. 静电放电抗干扰度：接触放电≥6kV，空气放电≥8kV（提供公安部检测报告扫描件加盖投标人电子签章）。 4. 电快速瞬变脉冲群抗干扰度：电压峰值≥2KV，重复频率 5kHz（提供公安部检测报告扫描件加盖投标人电子签章）。 5. 传导骚扰：达到 Class A（提供公安部检测报告扫描件加盖投标人电子签章）。 6. 工作噪声：正常工作条件下噪声不大于	立地信息、 IPCIS800	套	11	5000	55000

张

		50dB (A) (提供公安部检测报告扫描件加盖投标人电子签章)。 7. 抗电强度试验: 电源引入端或外壳裸露金属部件间能承受 1.5kV 交流抗电强度试验 (提供公安部检测报告扫描件加盖投标人电子签章)。 8. 绝缘电阻试验: 正常大气$\geq 100M\Omega$, 湿热条件$\geq 10M\Omega$ (提供公安部检测报告扫描件加盖投标人电子签章)。 9. 泄露电流试验: 不大于 5mA (提供公安部检测报告扫描件加盖投标人电子签章)。 10. 高低温试验: 高温 70℃ , 低温 -20℃ 功能正常;					
1 9	抱杆箱	1. 箱体尺寸 (300*200*400mm) , 箱体厚度: $\geq 1.0mm$, 箱体内至少能放置下数据管理单元、供配电单元、以及预留其他设备放置空间, 内含电源防雷器和网络防雷器, 电源防雷器需具备通信功能。 2. 标称放电电流 20KA, 最大放电电流 40kA。 (提供公安部检测报告扫描件加盖投标人电子签章)。 3. 浪涌 (冲击) 抗干扰度电源端口线-地、线-线$\geq 5KV$ (提供公安部检测报告扫描件加盖投标人电子签章)。 4. 静电放电抗干扰度: 接触放电$\geq 6kV$, 空气放电$\geq 8kV$ (提供公安部检测报告扫描件加盖投标人电子签章)。 5. 电快速瞬变脉冲群抗干扰度: 电压峰值$\geq 2KV$, 重复频率 5kHz (提供公安部检测报告扫描件加盖投标人电子签章)。 6. 传导骚扰: 达到 Class A (提供公安部检测报告扫描件加盖投标人电子签章)。 7. 工作噪声: 正常工作条件下噪声不大于 50dB (A) (提供公安部检测报告扫描件加盖投标人电子签章)。 8. 抗电强度试验: 电源引入端或外壳裸露金属部件间能承受 1.5kV 交流抗电强度试验 (提供公安部检测报告扫描件加盖投标人电子签章)。 9. 绝缘电阻试验: 正常大气$\geq 100M\Omega$, 湿热条件$\geq 10M\Omega$ (提供公安部检测报告扫描件加盖投标人电子签章)。 10. 泄露电流试验: 不大于 5mA (提供公安部检测报告扫描件加盖投标人电子签章)。	立地信息、IPCIS800	套	37	550	20350

36

		11. 高低温试验: 高温 70℃, 低温 -20℃ 功能正常。					
20	过路管道	顶管施工(含过路) 4根 $\phi 63$ PE管)	国产定制	米	1950	100	195000
21	线路管道敷设	绿化、人行道、辅路线路管道开挖及恢复	国产定制	米	2350	35	82250
22	接线井	(1) 管道拐弯处或长度超过50m时应设置窰井; (2) 公安交管用杆件2m范围内, 公安交警用设备机箱附近2m范围内应设置窰井; (3) 窰井底部应没有渗水孔; (4) 窰井中管道口到井底的距离不低于100mm。 (5) 窰井应设置有公安交警专用标记的窰井盖。窰井盖材质采用球墨铸铁并配有防盗装配。 (6) 400mm*400mm*500mm, 含基础	国产定制	台	110	550	60500
23	交通违法预告、告知牌	2类反光膜(涂润), 铝板厚度 2.0MM, 立柱式安装, $\phi 89$ 立柱壁厚 3MM 4M 长加强法兰 300*300*8 热镀锌, 预埋法兰 300*300*4	国产定制	套	74	650	48100
24	分车道牌及杆件	定制、热镀锌喷塑、双F横臂	国产定制	套	17	9500	161500
25	基础坑及混凝土	标号C30、成品混凝土, 含地笼	国产定制	套	17	3500	59500
26	光纤租用	3年 VPN 专线费用	中国电信	条	9	3600	32400
27	数据推送网关扩容	1) 支持与现有违法数据上传平台兼容及无缝对接; 2) 支持违法数据重传、续传机制; 3) 支持过车对接时效性, 设备端到集成指挥接口 60s 内; 4) 支持违法数据失败重传次数配置支持违法数据失败重传间隔配置; 5) 支持过车数据上传超时警告时长配置支持	浙江大华、DH-DSS-T9120-PRO/15000	台	2	86000	172000

28

		过车数据上传超时报警时长配置; 6) 支持失败明细表清理周期配置;支持数据统计周期配置; 7) 支持汇聚平台参数配置,包括汇聚平台 IP、端口、MQ 地址和端口、云库 IP 和端口以及是否开启无牌车和未识别车过滤开关; 8) 支持单机运行和双机模式运行; 9) 支持过车/违法补录任务的添加、启动、停止、删除、查看、搜索; 10) 支持图形化展示数据从对接源接入到网关、网关传输给目标的数据流走向和异常报警 (提供公安部检测报告复印件加盖投标人电子签章) 11) 支持对接备案设备管理,包括违法系统中的设备通道名称及编码、道路类型、大华平台的设备通道名称及编码信息,以及对备案设备的启用/停用,编辑和删除操作支持按照通道编码或名称模糊搜索支持按照设备树快速进行过滤显示; 12) 支持集指《外挂接口使用手册》中的违法数据对接接口 13) 支持系统异常报警次数统计,如接口异常、程序异常报警,可查看具体的报警内容,并提示处理意见 (提供公安部检测报告复印件加盖投标人电子签章) 14) 支持配置失败明细表清理周期,默认为 90 天;支持配置配置违法数据失败重传字数,默认为 3 次,失败重传间隔默认为 60 分钟 15) 软件人脸比对授权 56 路,软件人体比对授权 56 路;					
2 8	存储设备	1) 不低于 36 个硬盘接口,标配 36 块 6T 硬盘 2) 具有 ≥ 1 个控制单元, ≥ 1 个 64 位六核处理器,标配不低于 8GB 内存,可扩展至 128GB 3) 支持 RAID0、1、5、6、10、50、60、JBOD、Hot-Spare (热备) 多种 RAID 模式;电源、风扇、接口、数据通道冗余 4) 支持视频流直存功能,支持图片直存,支持标准 iSCSI 协议存储,支持 IPSAN,支持 NAS 服务,支持 N+M 集群 5) 支持不少于 320 路私有、onvif、国标等前端 1:1:1 接入、存储和转发 6) 支持可将数据随机分散存储至各个硬盘;可全盘参与某一种业务 (读写盘、只读盘、冗余盘、抽帧盘、AI 回放盘) (提供公安部检测报	浙江大华、 DH-EVS5236 S-SYSM	台	2	13550 0	271000

26

		告复印件证明并加盖投标人电子签章) 7)可在设备前面板自带的液晶屏上,显示时间、设备信息、网卡状态、远程设备状态、录像状态、Raid 状态、硬盘状态、环控信息、报警信息(提供公安部检测报告复印件证明并加盖投标人电子签章) 8)支持配置文件和数据导出功能,且支持配置文件和数据加密导出;支持后台配置数据、账户数据和密钥数据均采用 AES 加密算法进行存储 9)支持系统存储资源自动统一配置,当分配的空间不足时,系统可自动分配更多的空间给用户 10)支持前端设备优先直接连接存储设备进行录像,当直接访问存储设备不通时,系统将通过媒体转发服务器进行录像存储;支持用户访问存储设备的录像时,系统优先选择用户直接连接存储设备,当用户和存储设备之间链路不通时,系统将通过媒体转发服务器进行自动路由,存储录像(提供公安部检测报告复印件证明并加盖投标人电子签章) 11)支持一键诊断功能:支持硬盘状态、单盘性能、RAID 状态、raid 配置、硬盘盘组、网络状态、录像状态的健康状态诊断,诊断用户配置合规性					
29	标识标线	国标、热熔	国标	m ²	1000	42	42000
30	信号控制线	国标 KVVVR20*1.0	国标	米	3700	20	74000
31	信号控制线	国标 RVV4*1.0	国标	米	1850	4	7400
32	信号控制线	国标 RVVSP2*1.0	国标	米	4250	3	12750
33	电缆线	国标 YJV2*6.0	国标	米	400	10	4000
34	电源线	国标 RVV2*1.5	国标	米	5550	2.5	13875

2/6

35	光缆	国标 4 芯室外光缆	国标	米	3900	2	7800
36	网线	国标超五类室外防水线	国标	米	6700	1.5	10050
37	平台模块扩容	定制模块扩容，包含数字处理器、工控板、内存控制器、固态存储、电源及配件，符合采购人要求	国产定制	套	2	5500	11000
38	总价						3804675

JSHXS2501538CGN00



26