

合同文本

江苏省政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：南京大学扬州化学化工研究院实验室设备采购项目

项目编号：JSZC-321081-JSZR-X2025-0128

甲方：（买方）南京大学扬州化学化工研究院

乙方：（卖方）派尔实验装备有限公司

甲、乙双方根据江苏中瑞建设项目管理有限公司南京大学扬州化学化工研究院实验室设备采购项目项目询价采购的结果，签署本合同。

一、货物及伴随服务

1.1 标的名称：实验室设备采购

1.2 标的的质量：完成的所有成果要求数量齐全、质量有保证，须通过上级部门质量检查。若中标人提供的成果质量不合格造成返工的，由中标人自行承担相关费用

1.3 标的数量（规模）：一批，具体见后附清单

1.4 履行时间（期限）：自合同签订之日起，30个工作日内完成，40个工作日内配合完成验收等后续工作

1.5 履行地点：采购人指定地点

1.6 履行方式：货物由供应商运至采购人指定地点，验收交货前存放及保管概由供应商负责

1.7 包装方式：在货物及服务发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物及服务安全运达甲方指定地点

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：玖拾伍万捌仟零陆拾陆圆（¥ 958066.00 元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物（包含与货物相关的服务）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、

计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物(包含与货物相关的服务)或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权,由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物(包含与货物相关的服务)的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币零元作为本合同的履约保证金。

6.2 合同履行结束后,甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1 履约保证金退还方式:无

6.2.2 履约保证金退还时间:无

6.2.3 履约保证金退还条件:无

6.2.4 履约保证金不予退还的情形:无

七、质保期

7.1 质保期1年。(自交货验收合格之日起计)

八、合同转包或分包

8.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

8.2 乙方不得将合同标的分包给他人履行。

8.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为,甲方有权给予终止合同。

九、交付期、交付方式及交付地点

9.1 交付期: 自合同签订之日起, 30 个工作日内完成, 40 个工作日内配合完成验收等后续工作。

9.2 交付方式: 货物由供应商运至采购人指定地点, 验收交货前存放及保管概由供应商负责。

9.3 交付地点: 采购人指定地点

十、货款支付

10.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

10.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票。

10.3 甲方付款方式：合同签订后，甲方自收到发票后10个工作日内支付合同金额30%的预付款；余款在竣工验收合格后按照最终结算审定价扣除3%质保金后付清，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付，质保金在缺陷责任期满后无息退还。

十一、税费

10.1 与本合同履行相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供 未经使用的全新产品。

11.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应 负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办 法处理：(1)

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 1 小时内到 达甲方现场。

11.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承 担一切费用。

11.5 上述的货物免费保修期为一年(自交货验收合格之日起计)，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收取部件成本费。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的货物及服务依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。交付后，甲方需在五个工作日内验收。

13.2 乙方交付前应对货物及服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方交付验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物及服务交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物及服务在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物及服务，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

十四、货物的包装、发运及运输

13.1 乙方应在货物及服务发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物及服务安全运达甲方指定地点。

13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并交付甲方。

13.3 乙方在货物及服务发运手续办理完毕后 24 小时内或交付到甲方 48 小时前通知甲方，以准备接受交付。

13.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5 货物及服务在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物及服务已送达。

十五、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值 5 % 的违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日 6‰ 向乙方支付违约金。

14.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日 6‰ 向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 5 % 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、解决争议的方法

16.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十八、合同生效及其它

17.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

17.2 本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

19.3 本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执两份，见证方及财政监管部门各执一份。

甲方：南京大学扬州化学化工研究院

乙方：派尔实验装备有限公司

地址：仪征市扬州化学工业园区中央大道9号

地址：宜兴市丁蜀镇洛涧村湖光路

法定代表人或授权代表：

法定代表人或授权代表：

联系电话：0514-83215139

联系电话：0510-87898888

签订日期：2025年12月8日

签订日期：2025年12月08日

见证方：江苏中瑞建设项目管理有限公司

日期：2025年12月8日

附报价清单

序号	产品名称	规格型号	数量	单位	单价	总价
1	2#楼排风	请见详细清单	请见详细清单	请见详细清单	37329	37329
2	4#楼排风	请见详细清单	请见详细清单	请见详细清单	47344	47344
3	室外尾气处理+ 控制系统	请见详细清单	请见详细清单	请见详细清单	280893	280893
4	2#楼实验室家具	请见详细清单	请见详细清单	请见详细清单	154770	154770
5	4#楼实验室家具	请见详细清单	请见详细清单	请见详细清单	437730	437730
合计						958066

①2 号楼排风

研发中心实验室2号楼排风						
序号	产品名称	规格型号	数量	单位	单价	总价
1	PP 风管	800*400	2	米	211	422
2	PP 风管	700*400	9	米	194	1746
3	PP 风管	600*400	6	米	176	1056
4	PP 风管	500*400	12	米	131	1572
5	PP 风管	400*320	37	米	86	3182
6	PP 风管	400*250	5	米	78	390
7	PP 风管	315	14	米	46	644
8	PP 风管	250	3	米	35	105
9	PP 风管	200	7.5	米	24	180
10	PP 风管	110	3.5	个	12	42
11	45° 弯头	200	2	个	18	36
12	45° 弯头	315	2	个	35	70
13	45° 弯头	110	8	个	12	96
14	弯头	400*320	2	个	99	198
15	弯头	500*400	1	个	151	151
16	弯头	315	2	个	35	70
17	变径	400*320-315	1	个	99	99
18	变径	800*400-400*320	1	个	211	211
19	变径	700*400-500*400	1	个	194	194
20	斜变径	600*400-400*250	1	个	211	211

21	马蹄口	500*400	1	个	131	131	PP 材质
22	马蹄口	700*400	2	个	194	388	PP 材质
23	马蹄口	400*320	1	个	86	86	PP 材质
24	马蹄口	400*250	1	个	78	78	PP 材质
25	电动风阀	250	4	个	100	400	PP 材质
26	电动风阀	315	15	个	120	1800	PP 材质
27	电动风阀	200	2	个	80	160	PP 材质
28	手动风阀	400*320	2	个	164	328	PP 材质
29	手动风阀	400*250	1	个	157	157	PP 材质
30	手动风阀	250	4	个	33	132	PP 材质
31	手动风阀	315	15	个	51	765	PP 材质
32	手动风阀	200	2	个	19	38	PP 材质
33	3C 防火阀 熔断信号, 手动复位	800*400	1	个	436	436	定制
34	3C 防火阀 熔断信号, 手动复位	600*400	1	个	378	378	定制
35	3C 防火阀 熔断信号, 手动复位	400*320	1	个	297	297	定制
36	圆管室内吊架	丝杆角铁扁铁	10	副	20	200	
37	方管室内吊架	丝杆角铁扁铁	35	副	20	700	
38	万向软接	阻燃软管	8	套	15	120	定制
39	PVC 透明板	与窗户配套	1	块	260	260	定制
40	PP 板	3000*1500*6	1	张	300	300	PP 材质
41	开孔补孔	砖墙	5	个	800	4000	
42	辅材	螺丝 (1400 套) 焊条 密	1	项	500	500	

			封棉				
40	运输安装费			1	项	15000	15000
42	合计						37329

②4 号楼排风

研发中心实验室 4 号楼排风系统室内工程							
序号	产品名称	规格型号	数量	单位	单价	总价	备注
4	PP 风管	800*450	2	米	220	440	PP 材质
3	PP 风管	800*400	10	米	211	2110	PP 材质
2	PP 风管	700*400	6	米	194	1164	PP 材质
1	PP 风管	500*400	5	米	131	655	PP 材质
2	PP 风管	500*320	27	米	120	3240	PP 材质
3	PP 风管	400*320	14	米	86	1204	PP 材质
4	PP 风管	315	18	米	46	828	PP 材质
5	PP 风管	200	60	米	24	1440	PP 材质
6	PP 风管	110	10	米	12	120	PP 材质
7	PP 风管	250	1	米	35	35	PP 材质
8	45° 弯头	315	3	个	35	105	PP 材质
9	45° 弯头	200	4	个	18	72	PP 材质
10	45° 弯头	110	20	个	12	240	PP 材质
11	弯头	400*320	1	个	99	99	PP 材质
12	弯头	500*320	1	个	138	138	PP 材质

13	弯头	200	3	个	18	54	PP 材质
14	弯头	315	3	个	35	105	PP 材质
15	变径	250-200	2	个	12	24	PP 材质
16	变径	800*450-500*320	1	个	220	220	PP 材质
17	变径	800*400-500*320	2	个	211	422	PP 材质
18	变径	700*400-200	1	个	232	232	PP 材质
19	马蹄口	400*320	3	个	86	258	PP 材质
20	马蹄口	800*400	1	个	211	211	PP 材质
21	马蹄口	500*320	2	个	120	240	PP 材质
22	马蹄口	700*400	1	个	194	194	PP 材质
23	马蹄口	500*400	1	个	131	131	PP 材质
24	正三通	250	1	个	30	30	PP 材质
25	电动风阀	315	24	个	120	2880	PP 材质
26	电动风阀	200	9	个	80	720	PP 材质
27	手动风阀	400*320	3	个	164	492	PP 材质
28	手动风阀	500*320	5	个	193	965	PP 材质
29	手动风阀	500*400	1	个	204	204	PP 材质
30	手动风阀	315	24	个	51	1224	PP 材质
31	手动风阀	200	9	个	19	171	PP 材质
32	3C 防火阀 熔断信号, 手动复位	800*450	1	个	450	450	定制
33	3C 防火阀 熔断信号, 手动复位	800*400	1	个	436	436	定制
34	3C 防火阀 熔断信号, 手动复位	250	1	个	203	203	定制

35	3C 防火阀 熔断信号, 手动复位	200	2	个	180	360	定制
36	圆管室内吊架	丝杆角铁扁铁	45	副	20	900	
37	方管室内吊架	丝杆角铁扁铁	32	副	20	640	
38	万向软接	阻燃软管	32	套	15	480	定制
39	ABS 散流器	400*400-200	1	套	70	70	定制
40	散流器软接	阻燃软管	1	套	18	18	定制
41	PVC 透明板	与窗户配套	2	块	260	520	定制
42	PP 板	3000*1500*6	1	张	300	300	PP 材质
43	开孔补孔	砖墙	8	个	800	6400	
44	辅材	螺丝 (1500 套) 焊条 密封棉	1	项	900	900	
47	运输安装费		1	项	15000	15000	
49	合计					47344	

③尾气处理、控制系统

室外尾气处理+控制系统							
序号	产品名称	规格型号	数量	单位	单价	总价	备注
排风报价 2#楼 室外							
1	玻璃钢变频离心风机	F4-72-8C-15KW	1	台	13000	13000	定制, 侧吹
2	玻璃钢变频离心风机	F4-72-8C-22KW	1	台	14700	14700	定制, 侧吹
3	PP 风管	1000*900	3	米	547	1641	PP 材质 8mm

	汇流管中间带隔板 底部带封板带排水口							
4	PP 风管	1000*800	3	米	432	1296		PP 材质 8mm
8	PP 风管	1000*600	3.5	米	384	1344		PP 材质 8mm
5	PP 风管	900*400	15	米	229	3435		PP 材质 6mm
9	PP 风管	800*400	8	米	211	1688		PP 材质 6mm
6	PP 风管	700*400	2	米	194	388		PP 材质 6mm
10	PP 风管	600*400	9	米	176	1584		PP 材质 6mm
11	PP 风管	400*320	19	米	86	1634		PP 材质 4mm
7	PP 风管	900	3	米	249	747		PP 材质 6mm
12	PP 风管	800	10	米	221	2210		PP 材质 6mm
13	45° 弯头 D	400*320	2	个	95	190		PP 材质
14	45° 弯头	800	2	个	243	486		PP 材质
15	弯头 D	800*400	2	个	253	506		PP 材质
16	弯头 D	600*400	4	个	211	844		PP 材质
17	弯头 D	400*320	4	个	99	396		PP 材质
12	45° 弯头 D	900*400	2	个	252	504		PP 材质
13	弯头 D	900*400	2	个	275	550		PP 材质
14	弯头 D	700*400	2	个	232	464		PP 材质
15	弯头	900	2	个	298	596		PP 材质
14	弯头	800	1	个	265	265		PP 材质
15	马蹄口	800*400	1	个	211	211		PP 材质
16	马蹄口	600*400	2	个	176	352		PP 材质
17	马蹄口	400*320	1	个	86	86		PP 材质
18	马蹄口	900*400	1	个	229	229		PP 材质

19	马蹄口	700*400	1	个	194	194	PP 材质
20	380V 电缆线	3*10+1*6	50	个	36	1800	上上
21	380V 电缆线	3*16+1*10	50	米	50	2500	上上
22	变频马达散热线	3*1.5+1*1	100	米	9	900	上上
23	止回阀	900*400	1	个	648	648	PP 材质
24	止回阀	800*400	1	个	612	612	PP 材质
25	止回阀	700*400	1	个	576	576	PP 材质
26	止回阀	600*400	2	个	360	720	PP 材质
27	止回阀	400*320	1	个	293	293	PP 材质
29	分子筛处理装置	3100*2500*2000	1	台	27600	27600	PP 材质 沸石分子筛 2116 块
30	分子筛处理装置	3800*2500*2500	1	台	37400	37400	PP 材质 沸石分子筛 2900 块
31	主管支架	镀锌角铁	8	副	90	720	
32	楼顶支架	镀锌角铁	30	副	90	2700	
33	进风口软接	与风机配套	2	个	260	520	PP 材质
34	电机防雨罩	与马达配套	2	个	50	100	PP 材质
28	减震垫	橡胶	12	个	10	120	定制
29	出风口变径	与风机配套	2	个	300	600	PP 材质
30	检测口	DN100	3	个	50	150	定制
31	伞形风帽	1000*900	1	个	850	850	PP 材质
32	出风口固定	钢丝斜拉	1	项	500	500	定制
33	检测平台	站式	1	项	6000	6000	定制

34	PP 板	带爬梯 带避雷针						
35	风机基础	3000*1500*6	2	张	300	600		PP 材质
36	分子筛处理装置基础	槽钢	2	套	1000	2000		
37	平台基础	槽钢	2	套	1600	3200		
38	辅材	槽钢	1	套	1000	1000		
		螺丝 (2000 套) 焊条 密封棉	1	项	500	500		
排风报价 4#楼 室外								
1	玻璃钢变频离心风机	F4-72-8C-22KW	1	台	14700	14700		定制
2	玻璃钢定频 防爆离心风机	F4-72-4A-1.1KW	1	台	3000	3000		定制, 侧吹
3	PP 风管	1000*800	12	米	432	5184		PP 材质
4	PP 风管	800*450	20	米	220	4400		PP 材质
5	PP 风管	800*400	8	米	211	1688		PP 材质
6	PP 风管	250	5	米	35	175		PP 材质
7	PP 风管	200	53	米	24	1272		PP 材质
8	45° 弯头 D	1000*800	2	个	475	950		PP 材质
9	45° 弯头	250	1	个	24	24		PP 材质
10	45° 弯头	200	6	个	18	108		PP 材质
11	弯头 D	800*450	2	个	264	528		PP 材质
12	弯头 D	800*400	2	个	253	506		PP 材质
13	弯头 D	1000*800	1	个	562	562		PP 材质
14	弯头	1000*800	1	个	562	562		PP 材质
15	弯头	800*450	1	个	264	264		PP 材质
16	弯头	250	2	个	24	48		PP 材质

17	弯头	200	10	个	18	180	PP 材质
18	变径	1000*800-800*450	1	个	475	475	PP 材质
19	马蹄口	800*400	1	个	211	211	PP 材质
20	380V 电缆线	3*16+1*10	50	米	50	2500	上上
21	380V 电缆线	3*1.5+1*1	50	米	9	450	上上
22	变频马达散热线	3*1.5+1*1	50	米	9	450	上上
23	止回阀	800*450	1	个	630	630	PP 材质
24	止回阀	800*400	1	个	612	612	PP 材质
25	止回阀	250	1	个	80	80	PP 材质
26	止回阀	200	1	个	65	65	PP 材质
27	分子筛处理装置	3800*2500*2500	1	台	37400	37400	PP 材质 沸石分子筛 2900 块
28	主管支架	镀锌角铁	7	副	90	630	
29	楼顶支架	镀锌角铁	35	副	90	3150	
30	进风口软接	与风机配套	2	个	260	520	PP 材质
31	电机防雨罩	与马达配套	2	个	50	100	PP 材质
32	减震垫	橡胶	10	个	10	100	定制
33	出风口变径	与风机配套	2	个	300	600	PP 材质
34	检测口	DN100	2	个	50	100	定制
35	伞形风帽	1000*800	1	个	800	800	PP 材质
36	出风口固定	钢丝斜拉	1	项	500	500	定制
37	检测平台	站台式 带爬梯 带避雷针	1	项	6000	6000	定制

38	PP 板	3000*1500*6	1	张	300	300	PP 材质
39	风机基础	槽钢	2	套	1000	2000	
40	分子筛处理装置基础	槽钢	1	套	1600	1600	
41	检测平台基础	槽钢	1	套	1000	1000	
42	辅材	螺丝（1000 套）焊条 密封棉	1	项	400	400	
排风报价 2#楼 控制							
1	变频器	15KW	1	台	4100	4100	定制
	变频器	22KW	1	台	5300	5300	
	配电箱		2	台	500	1000	
	控制模块		2	套	300	600	
	电器元件		2	套	200	400	
	交流接触器		2	套	80	160	
	点位	含软线管，信号线, 不含桥架	21	个	120	2520	
	管道压力传感器	0-1000Pa	2	个	500	1000	
	镀锌线管	含管卡弯头	1	项	1000	1000	
排风报价 4#楼 控制							
1	变频器	22KW	1	台	5300	5300	定制
	配电箱		1	台	500	500	
	控制模块		1	套	300	300	
	电器元件		1	套	200	200	
	交流接触器		1	套	80	80	
	点位	含软线管，信号线, 不含桥架	33	个	120	3960	
	管道压力传感器	0-1000Pa	1	个	500	500	
	启停电箱	防爆，1.1KW	1	台	1000	1000	
	镀锌线管	含管卡弯头	1	项	1000	1000	

	小计						265893	
	运输安装费						15000	
	合计						280893	

④2 号楼家具

研发中心实验室 2 号楼家具								
序 号	产 品 名 称	规 格 型 号	数 量	单 位	单 价	总 价	备 注	
2#楼一层/仓库								
1	全钢货架	1800*500*1800	5	台	1350	6750	全钢结构，四层层板	
2							1. 台面：≥12.7mm 理化板台面。	
							2. 结构：为落地型柜体+层板设计，采用≥1.0mm 厚冷轧钢板	
							3. 柜体侧板：采用≥1.0mm 厚冷轧钢板冲折焊接制作	
	水槽台	900*750*850	1	台	900	900	4. 脚踢板：采用≥1.0mm 厚冷轧钢板冲折焊接制作	
							5. 合页：采用不锈钢 304 合页，耐腐蚀。	
							6. 拉手：采用一字型拉手或 C 型拉手	
							7. 导轨：采用三节静音导轨；	
							8. 地脚：钢制调节地脚，可调高度 30-50mm	
	水槽	550*450*310	1	套	120	120	水槽采用全新 PP 料及进口色母料，无碳酸钙成分；下水口与水槽一体注塑成型，水槽内壁无缩印，四边平整，表面光滑顺畅。水槽壁厚≤5mm；为防止水槽中间或四周有积液，槽体底部有导流线。	
	三口水龙头		1	套	240	240	主体采用 H63 黄铜和陶瓷阀芯，表面覆有哑光环氧树脂涂层，	

	头							配备 360 度可旋转鹅颈和 90 度旋转阀芯。 高密度 PP 注塑成型，耐腐蚀，不易老化，底部托盘设有排水孔，便于排水。
	滴水架	550*440*120	1	套		360	360	
实验室								
1	集气罩	1500*1000	4	套		2100	8400	304 不锈钢材质,厚度: 不低于 1.0mm
2	水槽台	900*750*850	2	台		900	1800	1.台面: ≥12.7mm 理化板台面。 2.结构: 为落地型柜体+层板设计, 采用≥1.0mm 厚冷轧钢板 3.柜体侧板: 采用≥1.0mm 厚冷轧钢板冲压焊接制作 4.脚踢板: 采用≥1.0mm 厚冷轧钢板冲压焊接制作 5.合页: 采用不锈钢 304 合页, 耐腐蚀。 6.拉手: 采用一字型拉手或 C 型拉手 7.导轨: 采用三节静音导轨; 8.地脚: 钢制调节地脚, 可调高度 30-50mm
	水槽	550*450*310	2	套		120	240	水槽采用全新 PP 料及进口色母料, 无碳酸钙成分; 下水口 与水槽一体注塑成型, 水槽内壁无缩印, 四边平整, 表面光滑 顺畅。水槽壁厚≤5mm; 为防止水槽中间或四周有积液, 槽体底部有导流线。
	三口水龙头		2	套		240	480	主体采用 H63 黄铜和陶瓷阀芯, 表面覆有哑光环氧树脂涂层, 配备 360 度可旋转鹅颈和 90 度旋转阀芯。
	滴水架	550*440*120	2	套		360	720	高密度 PP 注塑成型, 耐腐蚀, 不易老化, 底部托盘设有排水孔, 便于排水。
2#楼二层/合成实验室一								
1	落地通风柜	2500*1500*2800	3	台		10000	30000	1、上柜及下柜外壳: 采用≥1.0mm 冷轧钢板 2、移门: 采用铝合金移门式样, 视窗采用≥5mm 厚钢化玻璃, 铝合金型材包边处理, 地面采用铝合金型材内嵌。 3、上柜内衬板: 实验室专用≥5mm 抗倍特板;

							4、悬吊钢索：通风柜调节门传动方式为同步带连接方式 5、集气罩：采用 PVC 材料焊接成型。 6、灯管：内置三防 LED 灯，隐藏于导流板上方 7、通风柜配电：插座-采用五孔插座。每台通风柜都设有漏电保护，保证使用安全； 8、LCD 控制面板：控制器通电后，蜂鸣器鸣叫一声，红色指示灯亮起，系统进入待机状态 9、地脚：钢制调节地脚
2	落地通风柜	1600*1500*2800	1	台	8500	8500	1、上柜及下柜外壳：采用≥1.0mm 冷轧钢板 2、移门：采用铝合金移门式样，视窗采用≥5mm 厚钢化玻璃，铝合金型材包边处理，地面采用铝合金型材内嵌。 3、上柜内衬板：实验室专用≥5mm 抗倍特板； 4、悬吊钢索：通风柜调节门传动方式为同步带连接方式 5、集气罩：采用 PVC 材料焊接成型。 6、灯管：内置三防 LED 灯，隐藏于导流板上方 7、通风柜配电：插座-采用五孔插座。每台通风柜都设有漏电保护，保证使用安全； 8、LCD 控制面板：控制器通电后，蜂鸣器鸣叫一声，红色指示灯亮起，系统进入待机状态 9、地脚：钢制调节地脚
3	紧急喷淋		1	套	2800	2800	304 不锈钢材质，厚度：不低于 3mm。冲洗时间不得小于 15 分钟；洗眼器正常水压要求：0.3—0.6 MPa，洗眼器管件密封部件必须承受 1 MPa 长时间没有泄漏；
4	水槽台	900*750*850	1	台	900	900	1.台面：≥12.7mm 理化板台面。 2.结构：为落地型柜体+层板设计，采用≥1.0mm 厚冷轧钢板 3.柜体侧板：采用≥1.0mm 厚冷轧钢板冲压焊接制作

							4. 脚踢板：采用≥1.0mm 厚冷轧钢板冲压焊接制作 5. 合页：采用不锈钢 304 合页，耐腐蚀。 6. 拉手：采用一字型拉手或 C 型拉手 7. 导轨：采用三节静音导轨； 8. 地脚：钢制调节地脚，可调高度 30-50mm
	水槽	550*450*310	1	套	120	120	水槽采用全新 PP 料及进口色母料，无碳酸钙成分；下水口与水槽一体注塑成型，水槽内壁无缩印，四边平整，表面光滑顺畅。水槽壁厚≤5mm；为防止水槽中间或四周有积液，槽体底部有导流线。
	三口水龙头		1	套	240	240	主体采用 H63 黄铜和陶瓷阀芯，表面覆有哑光环氧树脂涂层，配备 360 度可旋转鹅颈和 90 度旋转阀芯。
	滴水架	550*440*120	1	套	360	360	高密度 PP 注塑成型，耐腐蚀，不易老化，底部托盘设有排水孔，便于排水。
合成实验室二							
1	台式通风柜	1800*850*2350	4	台	4500	18000	1、上柜及下柜外壳：采用≥1.0mm 冷轧钢板 2、台面：采用≥12.7mm 厚理化板； 3、上柜内衬板：实验室专用≥5mm 抗倍特板； 4、视窗：采用≥5mm 厚安全玻璃 5、悬吊钢索：通风柜调节门传动方式为同步带连接方式 6、集气罩：采用 PVC 材料焊接成型。 7、水槽：采用高分子 PP 材料； 8、水龙头：单联水嘴 90 度瓷质阀芯 9、灯管：内置三防 LED 灯，隐藏于导流板上方 10、通风柜配电：插座-采用五孔插座。每台通风柜都设有漏电保护，保证使用安全； 11、LCD 控制面板：控制器通电后，蜂鸣器鸣叫一声，红色

							指示灯亮起，系统进入待机状态。 12、地脚：钢制调节地脚 13、拉手：采用一字型钢制长条拉手或C型拉手； 1. 台面：≥12.7mm 理化板台面。 2. 结构：为落地型柜体+层板设计，采用≥1.0mm 厚冷轧钢板 3. 柜体侧板：采用≥1.0mm 厚冷轧钢板冲折焊接制作 4. 脚踢板：采用≥1.0mm 厚冷轧钢板冲折焊接制作 5. 合页：采用不锈钢 304 合页，耐腐蚀。 6. 拉手：采用一字型拉手或C型拉手 7. 导轨：采用三节静音导轨； 8. 地脚：钢制调节地脚，可调高度 30-50mm ≥1.0mm 优质冷轧钢板折弯成型 40*80 立柱，层板≥10mm 厚玻璃，配五孔电源插座				
2	中央台	6500*1500*850	6.5	米	1800	11700	水槽采用全新 PP 料及进口色母料，无碳酸钙成分；下水口与水槽一体注塑成型，水槽内壁无缩印，四边平整，表面光滑顺畅。水槽壁厚≤5mm；为防止水槽中间或四周有积液，槽体底部有导流线。 主体采用 H63 黄铜和陶瓷阀芯，表面覆有哑光环氧树脂涂层，配备 360 度可旋转鹅颈和 90 度旋转阀芯 高密度 PP 注塑成型，耐腐蚀，不易老化，底部托盘设有排水孔，便于排水。 主体：加厚铜质 H59-1，含 PP 防尘盖，前置过滤器。				
	试剂架	5700*400*900	5.7	米	400	2280					
	水槽	550*450*310	1	套	120	120					
	三口水龙头		1	套	240	240					
	滴水架	550*440*120	1	套	360	360					
	洗眼器	桌上型	1	套	360	360					
	万向抽气罩		4	套	900	3600	1、抽气罩：主体可选择 PP 材质 2、关节：高密度 PP/PC 材质，可 360° 旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗； 3、关节密封圈：不易老化之高密度橡胶				

						4、关节连接杆：304 不锈钢 5、关节松紧旋钮：全铜材质确保螺纹不滑丝，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合 6、气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流 量。 水槽采用全新 PP 料及进口色母料，无碳酸钙成分；下水口与水槽一体注塑成型，水槽内壁无缩印，四边平整，表面光滑顺畅。水槽壁厚 $\leq 5\text{mm}$ ；为防止水槽中间或四周有积液，槽体底部有导流线。
	杯槽+七子龙头	1	套	150	150	
分析实验室						
1	中央台	6.6	米	1800	11880	1. 台面： $\geq 12.7\text{mm}$ 理化板台面。 2. 结构：为落地型柜体+层板设计，采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚冷轧钢板 3. 柜体侧板：采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚冷轧钢板冲压焊接制作 4. 脚踢板：采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚冷轧钢板冲压焊接制作 5. 合页：采用不锈钢 304 合页，耐腐蚀。 6. 拉手：采用一字型拉手或 C 型拉手 7. 导轨：采用三节静音导轨； 8. 地脚：钢制调节地脚，可调高度 30-50mm $\geq 1.0\text{mm}$ 优质冷轧钢板折弯成型 40*80 立柱，层板 $\geq 10\text{mm}$ 厚玻璃，配五孔电源插座
	试剂架	5.8	米	400	2320	水槽采用全新 PP 料及进口色母料，无碳酸钙成分；下水口与水槽一体注塑成型，水槽内壁无缩印，四边平整，表面光滑顺畅。水槽壁厚 $\leq 5\text{mm}$ ；为防止水槽中间或四周有积液，槽体底部有导流线。
	水槽	1	套	120	120	主体采用 H63 黄铜和陶瓷阀芯，表面覆有哑光环氧树脂涂层，配备 360 度可旋转鹅颈和 90 度旋转阀芯
	三口水龙头	1	套	240	240	

	滴水架	550*440*120	1	套	360	360	高密度 PP 注塑成型, 耐腐蚀, 不易老化, 底部托盘设有排水孔, 便于排水。
	洗眼器	桌上型	1	套	360	360	主体:加厚铜质 H59-1, 含 PP 防尘盖, 前置过滤器
	水槽+七子龙头		1	套	150	150	水槽采用全新 PP 料及进口色母料, 无碳酸钙成分; 下水口与水槽一体注塑成型, 水槽内壁无缩印, 四边平整, 表面光滑顺畅。水槽壁厚 $\leq 5\text{mm}$; 为防止水槽中间或四周有积液, 槽体底部有导流线。
	万向抽气罩		4	套	900	3600	1、抽气罩: 主体可选择 PP 材质 2、关节:高密度 PP/PC 材质, 可 360° 旋转调节方向, 易拆卸、重组及清洗; 3、关节密封圈: 不易老化之高密度橡胶 4、关节连接杆: 304 不锈钢 5、关节松紧旋钮: 全铜材质确保螺纹不滑丝, 内嵌不锈钢轴承, 与关节连接杆锁合 6、气流调节阀: 手动调节外部阀门旋钮, 控制进入之气流
2	台式通风柜	1800*850*2350	2	台	4500	9000	1、上柜及下柜外壳: 采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 冷轧钢板 2、台面: 采用 $\geq 12.7\text{mm}$ 厚理化板; 3、上柜内衬板: 实验室专用 $\geq 5\text{mm}$ 抗倍特板; 4、视窗: 采用 $\geq 5\text{mm}$ 厚安全玻璃 5、悬吊钢索: 通风柜调节门传动方式为同步带连接方式 6、集气罩: 采用 PVC 材料焊接成型。 7、水槽: 采用高分子 PP 材料; 8、水龙头: 单联水嘴 90 度瓷质阀芯 9、灯管: 内置三防 LED 灯, 隐藏于导流板上方 10、通风柜配电: 插座-采用五孔插座。每台通风柜都设有

							漏电保护，保证使用安全； 11、LCD 控制面板：控制器通电后，蜂鸣器鸣叫一声，红色指示灯亮起，系统进入待机状态。 12、地脚：钢制调节地脚 13、拉手：采用一字型钢制长条拉手或 C 型拉手；
3	落地通风柜	1800*1100*2800	2	台	8500	17000	1、上柜及下柜外壳：采用≥1.0mm 冷轧钢板 2、移门：采用铝合金移门式样，视窗采用≥5mm 厚钢化玻璃，铝合金型材包边处理，地面采用铝合金型材内嵌。 3、上柜内衬板：实验室专用≥5mm 抗倍特板； 4、悬吊钢索：通风柜调节门传动方式为同步带连接方式 5、集气罩：采用 PVC 材料焊接成型。 6、灯管：内置三防 LED 灯，隐藏于导流板上方 7、通风柜配电：插座-采用五孔插座。每台通风柜都设有漏电保护，保证使用安全； 8、LCD 控制面板：控制器通电后，蜂鸣器鸣叫一声，红色指示灯亮起，系统进入待机状态 9、地脚：钢制调节地脚
4	安装运输费		1	项	10000	10000	
5	合计					154770	

⑤4 号楼家具

研发中心实验室 4 号楼家具							备注
序	产品	规格型号	数	单	单价	总价	

号	名称	量	位			
4#楼一层/实验室一						
1	边台	7600*750*850	7.6	米	900	6840
	1. 台面: $\geq 12.7\text{mm}$ 理化板台面。 2. 结构: 为落地型柜体+层板设计, 采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚冷轧钢板 3. 柜体侧板: 采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚冷轧钢板冲压焊接制作 4. 脚踢板: 采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚冷轧钢板冲压焊接制作 5. 合页: 采用不锈钢 304 合页, 耐腐蚀。 6. 拉手: 采用一字型拉手或 C 型拉手 7. 导轨: 采用三节静音导轨; 8. 地脚: 钢制调节地脚, 可调高度 30-50mm					
	水槽	550*450*310	1	套	120	120
	水槽+七子龙头		1	套	150	150
	三口水龙头		1	套	240	240
	滴水架	550*440*120	1	套	360	360
	洗眼器	桌上型	1	套	360	360
	插座		10	套	30	300
	中央台	6600*1500*850	6.6	米	1800	11880
	1. 台面: $\geq 12.7\text{mm}$ 理化板台面。 2. 结构: 为落地型柜体+层板设计, 采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚冷轧钢板					

						3. 柜体侧板: 采用$\geq 1.0\text{mm}$ 厚冷轧钢板冲压焊接制作 4. 脚踢板: 采用$\geq 1.0\text{mm}$ 厚冷轧钢板冲压焊接制作 5. 合页: 采用不锈钢 304 合页, 耐腐蚀。 6. 拉手: 采用一字型拉手或 C 型拉手 7. 导轨: 采用三节静音导轨; 8. 地脚: 钢制调节地脚, 可调高度 30-50mm
试剂架	5800*400*900	5.8	米	400	2320	$\geq 1.0\text{mm}$ 优质冷轧钢板折弯成型 40*80 立柱, 层板$\geq 10\text{mm}$ 厚玻璃, 配五孔电源插座
水槽	550*450*310	1	套	120	120	水槽采用全新 PP 料及进口色母料, 无碳酸钙成分; 下水口与水槽一体注塑成型, 水槽内壁无缩印, 四边平整, 表面光滑顺畅。水槽壁厚 $\leq 5\text{mm}$; 为防止水槽中间或四周有积液, 槽体底部有导流线。
水槽+七子龙头		1	套	150	150	水槽采用全新 PP 料及进口色母料, 无碳酸钙成分; 下水口与水槽一体注塑成型, 水槽内壁无缩印, 四边平整, 表面光滑顺畅。水槽壁厚 $\leq 5\text{mm}$; 为防止水槽中间或四周有积液, 槽体底部有导流线。
三口水龙头		1	套	240	240	主体采用 H63 黄铜和陶瓷阀芯, 表面覆有哑光环氧树脂涂层, 配备 360 度可旋转鹅颈和 90 度旋转阀芯。
滴水架	550*440*120	1	套	360	360	高密度 PP 注塑成型, 耐腐蚀, 不易老化, 底部托盘设有排水孔, 便于排水。
洗眼器	桌上型	1	套	360	360	主体: 加厚铜质 H59-1, 含 PP 防尘盖, 前置过滤器。
3 边台	9100*750*850	9.1	米	900	8190	1. 台面: $\geq 12.7\text{mm}$ 理化板台面。 2. 结构: 为落地型柜体+层板设计, 采用$\geq 1.0\text{mm}$ 厚冷轧钢板 3. 柜体侧板: 采用$\geq 1.0\text{mm}$ 厚冷轧钢板冲压焊接制作 4. 脚踢板: 采用$\geq 1.0\text{mm}$ 厚冷轧钢板冲压焊接制作 5. 合页: 采用不锈钢 304 合页, 耐腐蚀。

						6. 拉手: 采用一字型拉手或 C 型拉手 7. 导轨: 采用三节静音导轨; 8. 地脚: 钢制调节地脚, 可调高度 30-50mm
水槽	550*450*310	1	套	120	120	水槽采用全新 PP 料及进口色母料, 无碳酸钙成分; 下水口与水槽一体注塑成型, 水槽内壁无缩印, 四边平整, 表面光滑顺畅。水槽壁厚≤5mm; 为防止水槽中间或四周有积液, 槽体底部有导流线。
水槽+七子龙头		1	套	150	150	水槽采用全新 PP 料及进口色母料, 无碳酸钙成分; 下水口与水槽一体注塑成型, 水槽内壁无缩印, 四边平整, 表面光滑顺畅。水槽壁厚≤5mm; 为防止水槽中间或四周有积液, 槽体底部有导流线。
三口水龙头		1	套	240	240	主体采用 H63 黄铜和陶瓷阀芯, 表面覆有哑光环氧树脂涂层, 配备 360 度可旋转鹅颈和 90 度旋转阀芯。
滴水架	550*440*120	1	套	360	360	高密度 PP 注塑成型, 耐腐蚀, 不易老化, 底部托盘设有排水孔, 便于排水。
洗眼器	桌上型	1	套	360	360	主体: 加厚铜质 H59-1, 含 PP 防尘盖, 前置过滤器。
插座		12	套	30	360	五孔插座, 含电线
实验室二						
1	边台	7600*750*850	7.6米	900	6840	1. 台面: ≥12.7mm 理化板台面。 2. 结构: 为落地型柜体+层板设计, 采用≥1.0mm 厚冷轧钢板 3. 柜体侧板: 采用≥1.0mm 厚冷轧钢板冲压焊接制作 4. 脚踢板: 采用≥1.0mm 厚冷轧钢板冲压焊接制作 5. 合页: 采用不锈钢 304 合页, 耐腐蚀。 6. 拉手: 采用一字型拉手或 C 型拉手 7. 导轨: 采用三节静音导轨; 8. 地脚: 钢制调节地脚, 可调高度 30-50mm

水槽	550*450*310	1	套	120	120	水槽采用全新 PP 料及进口色母料，无碳酸钙成分；下水口与水槽一体注塑成型，水槽内壁无缩印，四边平整，表面光滑顺畅。水槽壁厚≤5mm；为防止水槽中间或四周有积液，槽体底部有导流线。
水槽+七子龙头		1	套	150	150	水槽采用全新 PP 料及进口色母料，无碳酸钙成分；下水口与水槽一体注塑成型，水槽内壁无缩印，四边平整，表面光滑顺畅。水槽壁厚≤5mm；为防止水槽中间或四周有积液，槽体底部有导流线。
三口水龙头		1	套	240	240	主体采用 H63 黄铜和陶瓷阀芯，表面覆有哑光环氧树脂涂层，配备 360 度可旋转鹅颈和 90 度旋转阀芯。
滴水架	550*440*120	1	套	360	360	高密度 PP 注塑成型，耐腐蚀，不易老化，底部托盘设有排水孔，便于排水。
洗眼器	桌上型	1	套	360	360	主体：加厚铜质 H59-1，含 PP 防尘盖，前置过滤器。
插座		10	套	300	300	五孔插座，含电线
中央台	6600*1500*850	6.6	米	1800	11880	1. 台面：≥12.7mm 理化板台面。 2. 结构：为落地型柜体+层板设计，采用≥1.0mm 厚冷轧钢板 3. 柜体侧板：采用≥1.0mm 厚冷轧钢板冲压焊接制作 4. 脚踢板：采用≥1.0mm 厚冷轧钢板冲压焊接制作 5. 合页：采用不锈钢 304 合页，耐腐蚀。 6. 拉手：采用一字型拉手或 C 型拉手 7. 导轨：采用三节静音导轨； 8. 地脚：钢制调节地脚，可调高度 30-50mm
试剂架	5800*400*900	5.8	米	400	2320	≥1.0mm 优质冷轧钢板折弯成型 40*80 立柱，层板≥10mm 厚玻璃，配五孔电源插座
水槽	550*450*310	1	套	120	120	水槽采用全新 PP 料及进口色母料，无碳酸钙成分；下水口与水槽一体注塑成型，水槽内壁无缩印，四边平整，表面光滑顺畅。水槽壁厚≤5mm；为防止水槽中间或四周有积液，

							槽体底部有导流线。
水槽+七子龙头	1	套	150	150			水槽采用全新 PP 料及进口色母料，无碳酸钙成分；下水口与水槽一体注塑成型，水槽内壁无缩印，四边平整，表面光滑顺畅。水槽壁厚≤5mm；为防止水槽中间或四周有积液，槽体底部有导流线。
三口水龙头	1	套	240	240			主体采用 H63 黄铜和陶瓷阀芯，表面覆有哑光环氧树脂涂层，配备 360 度可旋转鹅颈和 90 度旋转阀芯。
滴水架	1	套	360	360			高密度 PP 注塑成型，耐腐蚀，不易老化，底部托盘设有排水孔，便于排水。
洗眼器	1	套	360	360			主体：加厚铜质 H59-1，含 PP 防尘盖，前置过滤器。
边台	9.0	米	8190	900			1. 台面：≥12.7mm 理化板台面。 2. 结构：为落地型柜体+层板设计，采用≥1.0mm 厚冷轧钢板 3. 柜体侧板：采用≥1.0mm 厚冷轧钢板冲压焊接制作 4. 脚踢板：采用≥1.0mm 厚冷轧钢板冲压焊接制作 5. 合页：采用不锈钢 304 合页，耐腐蚀。 6. 拉手：采用一字型拉手或 C 型拉手 7. 导轨：采用三节静音导轨； 8. 地脚：钢制调节地脚，可调高度 30-50mm
水槽	1	套	120	120			水槽采用全新 PP 料及进口色母料，无碳酸钙成分；下水口与水槽一体注塑成型，水槽内壁无缩印，四边平整，表面光滑顺畅。水槽壁厚≤5mm；为防止水槽中间或四周有积液，槽体底部有导流线。
水槽+七子龙头	1	套	150	150			水槽采用全新 PP 料及进口色母料，无碳酸钙成分；下水口与水槽一体注塑成型，水槽内壁无缩印，四边平整，表面光滑顺畅。水槽壁厚≤5mm；为防止水槽中间或四周有积液，槽体底部有导流线。
三口	1	套	240	240			主体采用 H63 黄铜和陶瓷阀芯，表面覆有哑光环氧树脂涂层，配备 360 度可旋转鹅颈和

水龙头						90 度旋转阀芯。
滴水架	550*440*120	1	套	360	360	高密度 PP 注塑成型，耐腐蚀，不易老化，底部托盘设有排水孔，便于排水。
洗眼器	桌上型	1	套	360	360	主体:加厚铜质 H59-1，含 PP 防尘盖，前置过滤器。
插座		12	套	30	360	五孔插座，含电线
实验室三						
边台	7600*750*850	7.6	米	900	6840	1. 台面: ≥12.7mm 理化板台面。 2. 结构: 为落地型柜体+层板设计，采用≥1.0mm 厚冷轧钢板 3. 柜体侧板: 采用≥1.0mm 厚冷轧钢板冲压焊接制作 4. 脚踢板: 采用≥1.0mm 厚冷轧钢板冲压焊接制作 5. 合页: 采用不锈钢 304 合页，耐腐蚀。 6. 拉手: 采用一字型拉手或 C 型拉手 7. 导轨: 采用三节静音导轨; 8. 地脚: 钢制调节地脚，可调高度 30-50mm
水槽	550*450*310	1	套	120	120	水槽采用全新 PP 料及进口色母料，无碳酸钙成分; 下水口与水槽一体注塑成型，水槽内壁无缩印，四边平整，表面光滑顺畅。水槽壁厚≤5mm; 为防止水槽中间或四周有积液，槽体底部有导流线。
杯槽+七子龙头		1	套	150	150	水槽采用全新 PP 料及进口色母料，无碳酸钙成分; 下水口与水槽一体注塑成型，水槽内壁无缩印，四边平整，表面光滑顺畅。水槽壁厚≤5mm; 为防止水槽中间或四周有积液，槽体底部有导流线。
三口水龙头		1	套	240	240	主体采用 H63 黄铜和陶瓷阀芯，表面覆有哑光环氧树脂涂层，配备 360 度可旋转鹅颈和 90 度旋转阀芯。
滴水	550*440*120	1	套	360	360	高密度 PP 注塑成型，耐腐蚀，不易老化，底部托盘设有排水孔，便于排水。

架																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

器									1. 台面: $\geq 12.7\text{mm}$ 理化板台面。 2. 结构: 为落地型柜体+层板设计, 采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚冷轧钢板 3. 柜体侧板: 采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚冷轧钢板冲折焊接制作 4. 脚踢板: 采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚冷轧钢板冲折焊接制作 5. 合页: 采用不锈钢 304 合页, 耐腐蚀。 6. 拉手: 采用一字型拉手或 C 型拉手 7. 导轨: 采用三节静音导轨; 8. 地脚: 钢制调节地脚, 可调高度 30-50mm
边台	9100*750*850	9.1	米	900	8190				水槽采用全新 PP 料及进口色母料, 无碳酸钙成分; 下水口与水槽一体注塑成型, 水槽内壁无缩印, 四边平整, 表面光滑顺畅。水槽壁厚 $\leq 5\text{mm}$; 为防止水槽中间或四周有积液, 槽体底部有导流线。 水槽采用全新 PP 料及进口色母料, 无碳酸钙成分; 下水口与水槽一体注塑成型, 水槽内壁无缩印, 四边平整, 表面光滑顺畅。水槽壁厚 $\leq 5\text{mm}$; 为防止水槽中间或四周有积液, 槽体底部有导流线。 主体采用 H63 黄铜和陶瓷阀芯, 表面覆有哑光环氧树脂涂层, 配备 360 度可旋转鹅颈和 90 度旋转阀芯。 高密度 PP 注塑成型, 耐腐蚀, 不易老化, 底部托盘设有排水孔, 便于排水。 主体: 加厚铜质 H59-1, 含 PP 防尘盖, 前置过滤器。 五孔插座, 含电线
水槽	550*450*310	1	套	120	120				
水槽+七子龙头		1	套	150	150				
三口水龙头		1	套	240	240				
滴水架	550*440*120	1	套	360	360				
洗眼器	桌上型	1	套	360	360				
插座		12	套	30	360				
实验室四									
3	9100*750*850	9.1	米	900	8190				1. 台面: $\geq 12.7\text{mm}$ 理化板台面。 2. 结构: 为落地型柜体+层板设计, 采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚冷轧钢板

							3. 柜体侧板: 采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚冷轧钢板冲压焊接制作 4. 脚踢板: 采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚冷轧钢板冲压焊接制作 5. 合页: 采用不锈钢 304 合页, 耐腐蚀。 6. 拉手: 采用一字型拉手或 C 型拉手 7. 导轨: 采用三节静音导轨; 8. 地脚: 钢制调节地脚, 可调高度 30-50mm
水槽	550*450*310	1	套	120	120		水槽采用全新 PP 料及进口色母料, 无碳酸钙成分; 下水口与水槽一体注塑成型, 水槽内壁无缩印, 四边平整, 表面光滑顺畅。水槽壁厚 $\leq 5\text{mm}$; 为防止水槽中间或四周有积液, 槽体底部有导流线。
水槽+七子龙头		1	套	150	150		水槽采用全新 PP 料及进口色母料, 无碳酸钙成分; 下水口与水槽一体注塑成型, 水槽内壁无缩印, 四边平整, 表面光滑顺畅。水槽壁厚 $\leq 5\text{mm}$; 为防止水槽中间或四周有积液, 槽体底部有导流线。
三口水龙头		1	套	240	240		主体采用 H63 黄铜和陶瓷阀芯, 表面覆有哑光环氧树脂涂层, 配备 360 度可旋转鹅颈和 90 度旋转阀芯。
滴水架	550*440*120	1	套	360	360		高密度 PP 注塑成型, 耐腐蚀, 不易老化, 底部托盘设有排水孔, 便于排水。
洗眼器	桌上型	1	套	360	360		主体: 加厚铜质 H59-1, 含 PP 防尘盖, 前置过滤器。
插座		12	套	360	360		五孔插座, 含电线
2	中央台	6.6	米	1800	11880		1. 台面: $\geq 12.7\text{mm}$ 理化板台面。 2. 结构: 为落地型柜体+层板设计, 采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚冷轧钢板 3. 柜体侧板: 采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚冷轧钢板冲压焊接制作 4. 脚踢板: 采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚冷轧钢板冲压焊接制作 5. 合页: 采用不锈钢 304 合页, 耐腐蚀。 6. 拉手: 采用一字型拉手或 C 型拉手

							7. 导轨：采用三节静音导轨； 8. 地脚：钢制调节地脚，可调高度 30-50mm
试剂架	5800*400*900	5.8	米	400	2320		≥1.0mm 优质冷轧钢板折弯成型 40*80 立柱，层板≥10mm 厚玻璃，配五孔电源插座
水槽	550*450*310	1	套	120	120		水槽采用全新 PP 料及进口色母料，无碳酸钙成分；下水口与水槽一体注塑成型，水槽内壁无缩印，四边平整，表面光滑顺畅。水槽壁厚≤5mm；为防止水槽中间或四周有积液，槽体底部有导流线。
水槽+七子龙头		1	套	150	150		水槽采用全新 PP 料及进口色母料，无碳酸钙成分；下水口与水槽一体注塑成型，水槽内壁无缩印，四边平整，表面光滑顺畅。水槽壁厚≤5mm；为防止水槽中间或四周有积液，槽体底部有导流线。
三口水龙头		1	套	240	240		主体采用 H63 黄铜和陶瓷阀芯，表面覆有哑光环氧树脂涂层，配备 360 度可旋转鹅颈和 90 度旋转阀芯。
滴水架	550*440*120	1	套	360	360		高密度 PP 注塑成型，耐腐蚀，不易老化，底部托盘设有排水孔，便于排水。
洗眼器	桌上型	1	套	360	360		主体：加厚铜质 H59-1，含 PP 防尘盖，前置过滤器。
3	边台	7.6	米	900	6840		1. 台面：≥12.7mm 理化板台面。 2. 结构：为落地型柜体+层板设计，采用≥1.0mm 厚冷轧钢板 3. 柜体侧板：采用≥1.0mm 厚冷轧钢板冲压焊接制作 4. 脚踢板：采用≥1.0mm 厚冷轧钢板冲压焊接制作 5. 合页：采用不锈钢 304 合页，耐腐蚀。 6. 拉手：采用一字型拉手或 C 型拉手 7. 导轨：采用三节静音导轨； 8. 地脚：钢制调节地脚，可调高度 30-50mm
							水槽采用全新 PP 料及进口色母料，无碳酸钙成分；下水口与水槽一体注塑成型，水槽内

							壁无缩印，四边平整，表面光滑顺畅。水槽壁厚≤5mm；为防止水槽中间或四周有积液，槽体底部有导流线。
	水槽+七子龙头	1	套	150	150		水槽采用全新 PP 料及进口色母料，无碳酸钙成分；下水口与水槽一体注塑成型，水槽内壁无缩印，四边平整，表面光滑顺畅。水槽壁厚≤5mm；为防止水槽中间或四周有积液，槽体底部有导流线。
	三口水龙头	1	套	240	240		主体采用 H63 黄铜和陶瓷阀芯，表面覆有哑光环氧树脂涂层，配备 360 度可旋转鹅颈和 90 度旋转阀芯。
	滴水架	1	套	360	360		高密度 PP 注塑成型，耐腐蚀，不易老化，底部托盘设有排水孔，便于排水。
	洗眼器	1	套	360	360		主体：加厚铜质 H59-1，含 PP 防尘盖，前置过滤器。
	插座	10	个	30	300		五孔插座，含电线
楼道							
1	紧急喷淋	2	套	2800	5600		304 不锈钢材质，厚度：不低于 3mm。冲洗时间不得小于 15 分钟；洗眼器正常水压要求：0.3—0.6 MPa，洗眼器管件密封部件必须承受 1 MPa 长时间没有泄漏；
仓库							
1	全钢货架	1800*500*1800	9 台	1350	12150		全钢结构，四层层板
高分子合成实验室							
1	边台	7600*750*850	7.6 米	900	6840		1. 台面：≥12.7mm 理化板台面。 2. 结构：为落地型柜体+层板设计，采用≥1.0mm 厚冷轧钢板 3. 柜体侧板：采用≥1.0mm 厚冷轧钢板冲压焊接制作 4. 脚踢板：采用≥1.0mm 厚冷轧钢板冲压焊接制作 5. 合页：采用不锈钢 304 合页，耐腐蚀。 6. 拉手：采用一字型拉手或 C 型拉手

						7. 导轨：采用三节静音导轨； 8. 地脚：钢制调节地脚，可调高度 30-50mm			
	水槽	550*450*310	1	套	120	120	水槽采用全新 PP 料及进口色母料，无碳酸钙成分；下水口与水槽一体注塑成型，水槽内壁无缩印，四边平整，表面光滑顺畅。水槽壁厚≤5mm；为防止水槽中间或四周有积液，槽体底部有导流线。		
	水槽+七子龙头		1	套	150	150	水槽采用全新 PP 料及进口色母料，无碳酸钙成分；下水口与水槽一体注塑成型，水槽内壁无缩印，四边平整，表面光滑顺畅。水槽壁厚≤5mm；为防止水槽中间或四周有积液，槽体底部有导流线。		
	三口水龙头		1	套	240	240	主体采用 H63 黄铜和陶瓷阀芯，表面覆有哑光环氧树脂涂层，配备 360 度可旋转鹅颈和 90 度旋转阀芯。		
	滴水架	550*440*120	1	套	360	360	高密度 PP 注塑成型，耐腐蚀，不易老化，底部托盘设有排水孔，便于排水。		
	洗眼器	桌上型	1	套	360	360	主体：加厚铜质 H59-1，含 PP 防尘盖，前置过滤器。		
	插座		10	个	30	300	五孔插座，含电线		
2	万向抽气罩						1、抽气罩：主体可选择 PP 材质 2、关节：高密度 PP/PC 材质，可 360° 旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗； 3、关节密封圈：不易老化之高密度橡胶 4、关节连接杆：304 不锈钢 5、关节松紧旋钮：全铜材质确保螺纹不滑丝，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合 6、气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流流量。		
		4#楼二层/仓库							
		1	全钢货架	1800*500*1800	5	台	1350	6750	全钢结构，四层层板
		合成实验室一							

1	中央台	6500*1500*850	6.5	米	1800	11700	1. 台面: $\geq 12.7\text{mm}$ 理化板台面。 2. 结构: 落地型柜体+层板设计, 采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚冷轧钢板 3. 柜体侧板: 采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚冷轧钢板冲压焊接制作 4. 脚踏板: 采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚冷轧钢板冲压焊接制作 5. 合页: 用不锈钢 304 合页, 耐腐蚀。 6. 拉手: 用一字型拉手或 C 型拉手 7. 导轨: 用三节静音导轨; 8. 地脚: 用制调节地脚, 可调高度 30-50mm
	试剂架	5700*400*900	5.7	米	400	2280	$\geq 1.0\text{mm}$ 厚冷轧钢板折弯成型 40*80 立柱, 层板 $\geq 10\text{mm}$ 厚玻璃, 配五孔电源插座
	水槽	550*450*310	1	套	120	120	水槽采用新 PP 料及进口色母料, 无碳酸钙成分; 下水口与水槽一体注塑成型, 水槽内壁无缩印, 四边平整, 表面光滑顺畅。水槽壁厚 $\leq 5\text{mm}$; 为防止水槽中间或四周有积液, 槽体底部有导流线。
	水槽+七子龙头		1	套	150	150	水槽采用新 PP 料及进口色母料, 无碳酸钙成分; 下水口与水槽一体注塑成型, 水槽内壁无缩印, 四边平整, 表面光滑顺畅。水槽壁厚 $\leq 5\text{mm}$; 为防止水槽中间或四周有积液, 槽体底部有导流线。
	三口水龙头		1	套	240	240	主体采用 B3 黄铜和陶瓷阀芯, 表面覆有哑光环氧树脂涂层, 配备 360 度可旋转鹅颈和 90 度旋转阀芯。
	滴水架	550*440*120	1	套	360	360	高密度 PP 注塑成型, 耐腐蚀, 不易老化, 底部托盘设有排水孔, 便于排水。
	洗眼器	桌上型	1	套	360	360	主体: 加厚词质 H59-1, 含 PP 防尘盖, 前置过滤器。
	万向抽气罩		4	套	900	3600	1、抽气罩 主体可选择 PP 材质 2、关节: 高密度 PP/PC 材质, 可 360° 旋转调节方向, 易拆卸、重组及清洗; 3、关节密封圈: 不易老化之高密度橡胶

							4、关节连接杆：304 不锈钢 5、关节松紧旋钮：全铜材质确保螺纹不滑丝，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合 6、气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流流量。
2	台式 通风 柜	1800*850*23 50	5	台	4500	22500	1、上柜及下柜外壳：采用≥1.0mm 冷轧钢板 2、台面：采用≥12.7mm 厚理化板； 3、上柜内衬板：实验室专用≥5mm 抗倍特板； 4、视窗：采用≥5mm 厚安全玻璃 5、悬吊钢索：通风柜调节门传动方式为同步带连接方式 6、集气罩：采用 PVC 材料焊接成型。 7、水槽：采用高分子 PP 材料； 8、水龙头：单联水嘴 90 度瓷质阀芯 9、灯管：内置三防 LED 灯，隐藏在导流板上方 10、通风柜配电：插座-采用五孔插座。每台通风柜都设有漏电保护，保证使用安全； 11、LCD 控制面板：控制器通电后，蜂鸣器鸣叫一声，红色指示灯亮起，系统进入待机状态。 12、地脚：钢制调节地脚 13、拉手：采用一字型钢制长条拉手或 C 型拉手；
合成实验室二							
1	台式 通风 柜	1800*850*23 50	5	台	4500	22500	1、上柜及下柜外壳：采用≥1.0mm 冷轧钢板 2、台面：采用≥12.7mm 厚理化板； 3、上柜内衬板：实验室专用≥5mm 抗倍特板； 4、视窗：采用≥5mm 厚安全玻璃 5、悬吊钢索：通风柜调节门传动方式为同步带连接方式 6、集气罩：采用 PVC 材料焊接成型。 7、水槽：采用高分子 PP 材料； 8、水龙头：单联水嘴 90 度瓷质阀芯

						9、灯管：内置三防 LED 灯，隐藏于导流板上方 10、通风柜配电：插座-采用五孔插座。每台通风柜都设有漏电保护，保证使用安全； 11、LCD 控制面板：控制器通电后，蜂鸣器鸣叫一声，红色指示灯亮起，系统进入待机状态。 12、地脚：钢制调节地脚 13、拉手：采用一字型钢制长条拉手或 C 型拉手；				
中央台	6500*1500*850	6.5	米	1800	11700	1. 台面：≥12.7mm 理化板台面。 2. 结构：为落地型柜体+层板设计，采用≥1.0mm 厚冷轧钢板 3. 柜体侧板：采用≥1.0mm 厚冷轧钢板冲压焊接制作 4. 脚踢板：采用≥1.0mm 厚冷轧钢板冲压焊接制作 5. 合页：采用不锈钢 304 合页，耐腐蚀。 6. 拉手：采用一字型拉手或 C 型拉手 7. 导轨：采用三节静音导轨； 8. 地脚：钢制调节地脚，可调高度 30-50mm				
试剂架	5800*400*900	5.7	米	400	2280	≥1.0mm 优质冷轧钢板折弯成型 40*80 立柱，层板≥10mm 厚玻璃，配五孔电源插座				
水槽	550*450*310	1	套	120	120	水槽采用全新 PP 料及进口色母料，无碳酸钙成分；下水口与水槽一体注塑成型，水槽内壁无缩印，四边平整，表面光滑顺畅。水槽壁厚≤5mm；为防止水槽中间或四周有积液，槽体底部有导流线。				
杯槽+七子龙头		1	套	150	150	水槽采用全新 PP 料及进口色母料，无碳酸钙成分；下水口与水槽一体注塑成型，水槽内壁无缩印，四边平整，表面光滑顺畅。水槽壁厚≤5mm；为防止水槽中间或四周有积液，槽体底部有导流线。				
三口水龙头头		1	套	240	240	主体采用 H63 黄铜和陶瓷阀芯，表面覆有哑光环氧树脂涂层，配备 360 度可旋转鹅颈和 90 度旋转阀芯。				
滴水	550*440*120	1	套	360	360	高密度 PP 注塑成型，耐腐蚀，不易老化，底部托盘设有排水孔，便于排水。				

架							
洗眼器	桌上型	1	套	360	360		主体:加厚铜质 H59-1, 含 PP 防尘盖, 前置过滤器。
万向抽气罩		4	套	900	3600		1、抽气罩: 主体可选择 PP 材质 2、关节: 高密度 PP/PC 材质, 可 360° 旋转调节方向, 易拆卸、重组及清洗; 3、关节密封圈: 不易老化之高密度橡胶 4、关节连接杆: 304 不锈钢 5、关节松紧旋钮: 全铜材质确保螺纹不滑丝, 内嵌不锈钢轴承, 与关节连接杆锁合 6、气流调节阀: 手动调节外部阀门旋钮, 控制进入之气流流量。
合成实验室三							
1	台式通风柜	5	台	4500	22500		1、上柜及下柜外壳: 采用 ≥1.0mm 冷轧钢板 2、台面: 采用 ≥12.7mm 厚理化板; 3、上柜内衬板: 实验室专用 ≥5mm 抗倍特板; 4、视窗: 采用 ≥5mm 厚安全玻璃 5、悬吊钢索: 通风机调节阀传动方式为同步带连接方式 6、集气罩: 采用 PVC 材料焊接成型。 7、水槽: 采用高分子 PP 材料; 8、水龙头: 单联水嘴 90 度瓷质阀芯 9、灯管: 内置三防 LED 灯, 隐藏于导流板上方 10、通风机配电: 插座-采用五孔插座。每台通风机都设有漏电保护, 保证使用安全; 11、LCD 控制面板: 控制器通电后, 蜂鸣器鸣叫一声, 红色指示灯亮起, 系统进入待机状态。 12、地脚: 钢制调节地脚 13、拉手: 采用一字型钢制长条拉手或 C 型拉手;
2	中央台	6.5	米	1800	11700		1. 台面: ≥12.7mm 理化板台面。 2. 结构: 为落地型柜体+层板设计, 采用 ≥1.0mm 厚冷轧钢板

						3. 柜体侧板：采用$\geq 1.0\text{mm}$厚冷轧钢板冲压焊接制作 4. 脚踢板：采用$\geq 1.0\text{mm}$厚冷轧钢板冲压焊接制作 5. 合页：采用不锈钢 304 合页，耐腐蚀。 6. 拉手：采用一字型拉手或 C 型拉手 7. 导轨：采用三节静音导轨； 8. 地脚：钢制调节地脚，可调高度 30-50mm
试剂架	5700*400*900	5.7	米	400	2280	$\geq 1.0\text{mm}$ 优质冷轧钢板折弯成型 40*80 立柱，层板$\geq 10\text{mm}$厚玻璃，配五孔电源插座
水槽	550*450*310	1	套	120	120	水槽采用全新 PP 料及进口色母料，无碳酸钙成分；下水口与水槽一体注塑成型，水槽内壁无缩印，四边平整，表面光滑顺畅。水槽壁厚 $\leq 5\text{mm}$ ；为防止水槽中间或四周有积液，槽体底部有导流线。
杯槽+七子龙头		1	套	150	150	水槽采用全新 PP 料及进口色母料，无碳酸钙成分；下水口与水槽一体注塑成型，水槽内壁无缩印，四边平整，表面光滑顺畅。水槽壁厚 $\leq 5\text{mm}$ ；为防止水槽中间或四周有积液，槽体底部有导流线。
三口水龙头		1	套	240	240	主体采用 H63 黄铜和陶瓷阀芯，表面覆有哑光环氧树脂涂层，配备 360 度可旋转鹅颈和 90 度旋转阀芯。
滴水架	550*440*120	1	套	360	360	高密度 PP 注塑成型，耐腐蚀，不易老化，底部托盘设有排水孔，便于排水。
洗眼器	桌上型	1	套	360	360	主体：加厚铜质 H59-1，含 PP 防尘盖，前置过滤器。
万向抽气罩		4	套	900	3600	1、抽气罩：主体可选择 PP 材质 2、关节：高密度 PP/PC 材质，可 360° 旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗； 3、关节密封圈：不易老化之高密度橡胶 4、关节连接杆：304 不锈钢 5、关节松紧旋钮：全铜材质确保螺纹不滑丝，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合

								6、气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气体流量。
合成实验室四								
1	台式通风柜	1800*850*2350	3	台	4500	13500	1、上柜及下柜外壳：采用≥1.0mm冷轧钢板 2、台面：采用≥12.7mm厚理化板； 3、上柜内衬板：实验室专用≥5mm抗倍特板； 4、视窗：采用≥5mm厚安全玻璃 5、悬吊钢索：通风柜调节门传动方式为同步带连接方式 6、集气罩：采用PVC材料焊接成型。 7、水槽：采用高分子PP材料； 8、水龙头：单联水嘴90度瓷质阀芯 9、灯管：内置三防LED灯，隐藏于导流板上方 10、通风柜配电：插座-采用五孔插座。每台通风柜都设有漏电保护，保证使用安全； 11、LCD控制面板：控制器通电后，蜂鸣器鸣叫一声，红色指示灯亮起，系统进入待机状态。 12、地脚：钢制调节地脚 13、拉手：采用一字型钢制长条拉手或C型拉手；	
2	落地通风柜	1800*1100*2800	2	台	8500	17000	1、上柜及下柜外壳：采用≥1.0mm冷轧钢板 2、移门：采用铝合金移门式样，视窗采用≥5mm厚钢化玻璃，铝合金型材包边处理，地面采用铝合金型材内嵌。 3、上柜内衬板：实验室专用≥5mm抗倍特板； 4、悬吊钢索：通风柜调节门传动方式为同步带连接方式 5、集气罩：采用PVC材料焊接成型。 6、灯管：内置三防LED灯，隐藏于导流板上方 7、通风柜配电：插座-采用五孔插座。每台通风柜都设有漏电保护，保证使用安全； 8、LCD控制面板：控制器通电后，蜂鸣器鸣叫一声，红色指示灯亮起，系统进入待机状态	

							9、地脚：钢制调节地脚
中央台	6500*1500*850	6.5	米	1800	11700		1. 台面：≥12.7mm 理化板台面。 2. 结构：为落地型柜体+层板设计，采用≥1.0mm 厚冷轧钢板 3. 柜体侧板：采用≥1.0mm 厚冷轧钢板冲压焊接制作 4. 脚踢板：采用≥1.0mm 厚冷轧钢板冲压焊接制作 5. 合页：采用不锈钢 304 合页，耐腐蚀。 6. 拉手：采用一字型拉手或 C 型拉手 7. 导轨：采用三节静音导轨； 8. 地脚：钢制调节地脚，可调高度 30-50mm
试剂架	5700*400*900	5.7	米	400	2280		≥1.0mm 优质冷轧钢板折弯成型 40*80 立柱，层板≥10mm 厚玻璃，配五孔电源插座
水槽	550*450*310	1	套	120	120		水槽采用全新 PP 料及进口色母料，无碳酸钡成分；下水口与水槽一体注塑成型，水槽内壁无缩印，四边平整，表面光滑顺畅。水槽壁厚≤5mm；为防止水槽中间或四周有积液，槽体底部有导流线。
杯槽+七子龙头		1	套	150	150		水槽采用全新 PP 料及进口色母料，无碳酸钡成分；下水口与水槽一体注塑成型，水槽内壁无缩印，四边平整，表面光滑顺畅。水槽壁厚≤5mm；为防止水槽中间或四周有积液，槽体底部有导流线。
三口水龙头		1	套	240	240		主体采用 H63 黄铜和陶瓷阀芯，表面覆有哑光环氧树脂涂层，配备 360 度可旋转鹅颈和 90 度旋转阀芯。
滴水架	550*440*120	1	套	360	360		高密度 PP 注塑成型，耐腐蚀，不易老化，底部托盘设有排水孔，便于排水。
洗眼器	桌上型	1	套	360	360		主体：加厚铜质 H59-1，含 PP 防尘盖，前置过滤器。
万向抽气		4	套	900	3600		1、抽气罩：主体可选择 PP 材质 2、关节：高密度 PP/PC 材质，可 360° 旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗；

	罩						3、关节密封圈：不易老化之高密度橡胶 4、关节连接杆：304 不锈钢 5、关节松紧旋钮：全铜材质确保螺纹不滑丝，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合 6、气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流流量。
合成实验室五							
1	台式通风柜	1800*850*2350	2	台	4500	9000	1、上柜及下柜外壳：采用≥1.0mm 冷轧钢板 2、台面：采用≥12.7mm 厚理化板； 3、上柜内衬板：实验室专用≥5mm 抗倍特板； 4、视窗：采用≥5mm 厚安全玻璃 5、悬吊钢索：通风柜调节门传动方式为同步带连接方式 6、集气罩：采用 PVC 材料焊接成型。 7、水槽：采用高分子 PP 材料； 8、水龙头：单联水嘴 90 度瓷质阀芯 9、灯管：内置三防 LED 灯，隐藏于导流板上方 10、通风柜配电：插座-采用五孔插座。每台通风柜都设有漏电保护，保证使用安全； 11、LCD 控制面板：控制器通电后，蜂鸣器鸣叫一声，红色指示灯亮起，系统进入待机状态。 12、地脚：钢制调节地脚 13、拉手：采用一字型钢制长条拉手或 C 型拉手；
2	落地通风柜	1800*1100*2800	2	台	8500	17000	1、上柜及下柜外壳：采用≥1.0mm 冷轧钢板 2、移门：采用铝合金移门式样，视窗采用≥5mm 厚钢化玻璃，铝合金型材包边处理，地面采用铝合金型材内嵌。 3、上柜内衬板：实验室专用≥5mm 抗倍特板； 4、悬吊钢索：通风柜调节门传动方式为同步带连接方式 5、集气罩：采用 PVC 材料焊接成型。 6、灯管：内置三防 LED 灯，隐藏于导流板上方

							7、通风柜配电：插座-采用五孔插座。每台通风柜都设有漏电保护，保证使用安全； 8、LCD 控制面板：控制器通电后，蜂鸣器鸣叫一声，红色指示灯亮起，系统进入待机状态 9、地脚：钢制调节地脚
中央台	6500*1500*850	6.5	米	1800	11700		1. 台面：≥12.7mm 理化板台面。 2. 结构：为落地型柜体+层板设计，采用≥1.0mm 厚冷轧钢板 3. 柜体侧板：采用≥1.0mm 厚冷轧钢板冲压焊接制作 4. 脚踢板：采用≥1.0mm 厚冷轧钢板冲压焊接制作 5. 合页：采用不锈钢 304 合页，耐腐蚀。 6. 拉手：采用一字型拉手或 C 型拉手 7. 导轨：采用三节静音导轨； 8. 地脚：钢制调节地脚，可调高度 30-50mm
试剂架	5700*400*900	5.7	米	400	2280		≥1.0mm 优质冷轧钢板折弯成型 40*80 立柱，层板≥10mm 厚玻璃，配五孔电源插座
水槽	550*450*310	1	套	120	120		水槽采用全新 PP 料及进口色母料，无碳酸钙成分；下水口与水槽一体注塑成型，水槽内壁无缩印，四边平整，表面光滑顺畅。水槽壁厚≤5mm；为防止水槽中间或四周有积液，槽体底部有导流线。
杯槽+七子龙头		1	套	150	150		水槽采用全新 PP 料及进口色母料，无碳酸钙成分；下水口与水槽一体注塑成型，水槽内壁无缩印，四边平整，表面光滑顺畅。水槽壁厚≤5mm；为防止水槽中间或四周有积液，槽体底部有导流线。
三口水龙头		1	套	240	240		主体采用 H63 黄铜和陶瓷阀芯，表面覆有哑光环氧树脂涂层，配备 360 度可旋转鹅颈和 90 度旋转阀芯。
滴水架	550*440*120	1	套	360	360		高密度 PP 注塑成型，耐腐蚀，不易老化，底部托盘设有排水孔，便于排水。
洗眼	桌上型	1	套	360	360		主体：加厚铜质 H59-1，含 PP 防尘盖，前置过滤器。

	器								1、抽气罩：主体可选择PP材质 2、关节：高密度PP/PC材质，可360°旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗； 3、关节密封圈：不易老化之高密度橡胶 4、关节连接杆：304不锈钢 5、关节松紧旋钮：全铜材质确保螺纹不滑丝，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合 6、气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流流量。
	万向抽气罩	4	套	900	3600				1.台面：≥12.7mm理化板台面。 2.结构：为落地型柜体+层板设计，采用≥1.0mm厚冷轧钢板 3.柜体侧板：采用≥1.0mm厚冷轧钢板冲压焊接制作 4.脚踢板：采用≥1.0mm厚冷轧钢板冲压焊接制作 5.合页：采用不锈钢304合页，耐腐蚀。 6.拉手：采用一字型拉手或C型拉手 7.导轨：采用三节静音导轨； 8.地脚：钢制调节地脚，可调高度30-50mm
4	边台	7600*750*850	7.6	米	900	6840			水槽采用全新PP料及进口色母料，无碳酸钙成分；下水口与水槽一体注塑成型，水槽内壁无缩印，四边平整，表面光滑顺畅。水槽壁厚≤5mm；为防止水槽中间或四周有积液，槽体底部有导流线。
	杯槽+七子龙头插座	1	套	150	150				五孔插座，含电线
走廊									
1	紧急喷淋	2	套	2800	5600				304不锈钢材质，厚度：不低于3mm。冲洗时间不得小于15分钟；洗眼器正常水压要求：0.3—0.6MPa，洗眼器管件密封部件必须承受1MPa长时间没有泄漏；
预留实验室一									
1	实验台	7600*750*850	7.6	米	900	6840			1.台面：≥12.7mm理化板台面。 2.结构：为落地型柜体+层板设计，采用≥1.0mm厚冷轧钢板 3.柜体侧板：采用≥1.0mm厚冷轧钢板冲压焊接制作

							4. 脚踢板：采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚冷轧钢板冲压焊接制作 5. 合页：采用不锈钢 304 合页，耐腐蚀。 6. 拉手：采用一字型拉手或 C 型拉手 7. 导轨：采用三节静音导轨； 8. 地脚：钢制调节地脚，可调高度 30-50mm
水槽	550*450*310	1	套	120	120		水槽采用全新 PP 料及进口色母料，无碳酸钙成分；下水口与水槽一体注塑成型，水槽内壁无缩印，四边平整，表面光滑顺畅。水槽壁厚 $\leq 5\text{mm}$ ；为防止水槽中间或四周有积液，槽体底部有导流线。
杯槽+七子龙头		1	套	150	150		水槽采用全新 PP 料及进口色母料，无碳酸钙成分；下水口与水槽一体注塑成型，水槽内壁无缩印，四边平整，表面光滑顺畅。水槽壁厚 $\leq 5\text{mm}$ ；为防止水槽中间或四周有积液，槽体底部有导流线。
三口水龙头		1	套	240	240		主体采用 H63 黄铜和陶瓷阀芯，表面覆有哑光环氧树脂涂层，配备 360 度可旋转鹅颈和 90 度旋转阀芯。
滴水架	550*440*120	1	套	360	360		高密度 PP 注塑成型，耐腐蚀，不易老化，底部托盘设有排水孔，便于排水。
洗眼器	桌上型	1	套	360	360		主体：加厚铜质 H59-1，含 PP 防尘盖，前置过滤器。
插座		10	个	30	300		五孔插座，含电线
2	万向抽气罩	4	套	900	3600		1、抽气罩：主体可选择 PP 材质 2、关节：高密度 PP/PC 材质，可 360° 旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗； 3、关节密封圈：不易老化之高密度橡胶 4、关节连接杆：304 不锈钢 5、关节松紧旋钮：全铜材质确保螺纹不滑丝，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合 6、气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流流量。

实验室二

1	实验台	7600*750*850	7.6	米	900	6840	1. 台面: $\geq 12.7\text{mm}$ 理化板台面。 2. 结构: 为落地型柜体+层板设计, 采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚冷轧钢板 3. 柜体侧板: 采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚冷轧钢板冲压焊接制作 4. 脚踢板: 采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚冷轧钢板冲压焊接制作 5. 合页: 采用不锈钢 304 合页, 耐腐蚀。 6. 拉手: 采用一字型拉手或 C 型拉手 7. 导轨: 采用三节静音导轨; 8. 地脚: 钢制调节地脚, 可调高度 30-50mm
	水槽	550*450*310	1	套	120	120	水槽采用全新 PP 料及进口色母料, 无碳酸钙成分; 下水口与水槽一体注塑成型, 水槽内壁无缩印, 四边平整, 表面光滑顺畅。水槽壁厚 $\leq 5\text{mm}$; 为防止水槽中间或四周有积液, 槽体底部有导流线。
	水槽+七子龙头		1	套	150	150	水槽采用全新 PP 料及进口色母料, 无碳酸钙成分; 下水口与水槽一体注塑成型, 水槽内壁无缩印, 四边平整, 表面光滑顺畅。水槽壁厚 $\leq 5\text{mm}$; 为防止水槽中间或四周有积液, 槽体底部有导流线。
	三口水龙头		1	套	240	240	主体采用 H63 黄铜和陶瓷阀芯, 表面覆有哑光环氧树脂涂层, 配备 360 度可旋转鹅颈和 90 度旋转阀芯。
	滴水架	550*440*120	1	套	360	360	高密度 PP 注塑成型, 耐腐蚀, 不易老化, 底部托盘设有排水孔, 便于排水。
	洗眼器	桌上型	1	套	360	360	主体: 加厚铜质 H59-1, 含 PP 防尘盖, 前置过滤器。
	插座		10	个	30	300	五孔插座, 含电线
	万向抽气罩		4	套	900	3600	1. 抽气罩: 主体可选择 PP 材质 2. 关节: 高密度 PP/PC 材质, 可 360° 旋转调节方向, 易拆卸、重组及清洗; 3. 关节密封圈: 不易老化之高密度橡胶 4. 关节连接杆: 304 不锈钢
2							

									5、关节松紧旋钮：全铜材质确保螺纹不滑丝，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合 6、气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流流量。
3	运输 安装 费	1	项	12000	12000				
4	合计				437730				

