

主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：扬州远通交通工程有限公司

货物类	服务类
名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价：	名称：扬州市公安局江都分局交管大队 交通信号灯维护、标志标线及交通设施 维护项目 服务范围：扬州市公安局江都分局交管 大队交通标志标线及交通设施维护。 服务要求：采购人根据交通标志牌损 坏、道路交通标线磨损情况和交 通管 理的需求，通知（口头或书面）中标 人必须按照通知要求按时保质 完成指定工作。 服务时间：合同履行期限：一年 服务标准： 1.1.1 要严格按照中华人民共和国 国家标准（GB5768-2009）《道路交通标 志和标线》、中华人民共和国国家标准 （GB51038-2015）《城市道路交通标志和 标线设置规范》等相关标准要求设计设 置。 1.1.2 符合扬州市扬府办发 [2016]125 号文件中道路交通安全设施 建设标准有关规定要求。 1.1.3 标志、太阳能黄闪灯、移动 信号灯、警示桩、防撞桶、悬臂杆、立 柱杆等设施置需按交管大队的要求制 作。 1.1.4 标志反光膜要求为 IV 超强

	级反光膜，通常为微棱镜型结构。 1.1.5 标线材料要符合中华人民共和国交通行业标准 JT/T280-2004《路面标线涂料》的标准，产品有交通部交通工程监理检测中心出具的合格证书。 1.1.5.1 漆划的标线杜绝以下质量问题：a、涂膜纵向有长的起筋或拉槽；b、涂膜表面有气泡和小沟；c、裂纹；d、夜间反光不良；e、剥落；f、变色；g、在涂膜上出现凹坑。 1.1.5.2 一般标线分为常温型、热熔型及减速标线三种，常温型厚度 0.4~0.5mm，有效寿命 4-8 个月；热熔型厚度 1.8-2.0mm，有效寿命 20-36 个月；减速标线，宽度：15cm，20cm，30cm，标线的厚度 1mm-2mm，突起部分 3mm-7mm，突起部分间隔可调节 5cm-8cm。减速标线漆材料为高品质热熔涂料，有效寿命 20-36 个月。白度和黄度要符合标准，并有良好的反光效果。 1.1.5.3 标线使用时间热熔型保证 20-36 个月，常温型保证 4-8 个月。标线在使用时间内，发现标线有严重磨损（标线表面能见到沥青路面的）、剥落、裂纹等情况，必须自行重新漆划。 1.1.5.4 漆划工艺程序要求：a、到达现场拍照；b、采取安全措施；c、清扫路面；d、放样；e、涂敷；f、整修；g、完成，拍照，完全恢复交通。 1.1.5.5 零星补复施划标线须按照采购人的指令要求完成。 1.1.5.6 重大活动标线复划按照采购人
--	--

	的施划进度时间要求完成。
--	--------------

