

樊川镇陆巷村陆巷组(Y466 超大线)大中修工程

施工方案

本项目位于江都区樊川镇，道路起点位于 S264，沿老路向东至张家坞为终点，全长 1.6km，道路为水泥混凝土路面，路面宽 5m，路基宽 7m，公路等级为四级公路。老路整体状况良好，部分路段板块存在破损板、裂缝、板角断裂病害。

大中修施工方案：对老路破损板块进行凿除后（厚度按 15cm 计），铺筑 15cmC30 水泥混凝土与老路齐平，对板块接缝及裂缝处进行清缝灌料，并贴 30cm 宽抗裂贴，最后整幅铺设粘层+5cmAC-16C 中粒式沥青砼面层。

新浇水泥混凝土路面与旧混凝土路面接缝处，采用 $\Phi 14$ （HRB400）植筋，长度 45cm，间距 70cm。

新浇水泥混凝土板横向接缝处，采用 $\Phi 28$ （HPB300）传立杆，长 50cm、间隔 25cm；纵向接缝处，采用 $\Phi 14$ （HRB400）拉杆，长 70cm、间隔 70cm。

新建沥青路面采用热熔标线，在道路两侧设置车道边缘线，宽度为 10cm。

扬州市江都区樊川镇人民政府

2025 年 05 月 12 日

