浦口区江浦街道全街零散片区“打通生命通道”消防划线服务采购项目

竞争性磋商文件

招标编号: JSKRS-ZC-20200728FW

招标人：南京市浦口区人民政府江浦街道办事处

招标代理机构：江苏克瑞斯工程投资咨询有限责任公司

日　　期：二零二零年七月二十日

目　　录

第一部分　竞争性磋商公告.....- 1 -

第二部分　投标人须知.....- 5 -

第三部分　采购需求.....- 17 -

第四部分　评标方法和标准.....- 66 -

第五部分　合同主要条款及格式.....- 68 -

第六部分　投标文件格式.....- 72 -

一、磋商申请及声明格式.....- 73 -

二、 法定代表人证明书/法定代表人授权书.....- 74 -

三、开标一览表.....- 76 -

四、分项报价表.....- 77 -

五、资格声明函格式.....- 78 -

六、拟为本项目主要人员情况一览表格式.....- 81 -

七、2017 年 6 月 1 日以来完成的同类项目一览表.....- 82 -

八、政策适用性说明.....- 83 -

九、商务条款偏离表格式.....- 86 -

十、实施方案.....- 87 -

十一、服务承诺及服务质量保证承诺书（格式自拟）.....- 88 -

十二、技术规格偏离表.....- 89 -

十三、投标人认为其他需要提供的材料.....- 90 -

第一部分　竞争性磋商公告

江苏克瑞斯工程投资咨询有限责任公司（以下简称“代理机构”）受南京市浦口区人民政府江浦街道办事处（以下简称“采购人”）委托，就浦口区江浦街道全街零散片区“打通生命通道”消防划线服务采购项目（项目名称）进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商前来参加磋商活动。

浦口区江浦街道全街零散片区“打通生命通道”消防划线服务采购项目采购项目的潜在供应商应在南京市浦口区公园北路10号审计1号楼305室获取采购文件，并于2020年08月18日14点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSKRS-ZC-20200728FW

项目名称：浦口区江浦街道全街零散片区“打通生命通道”消防划线服务采购项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：110.00万元

最高限价（如有）：110.00万元

采购需求：消防划线及标志牌制作安装项目（详见采购工程量清单）

合同履行期限：30日历天

本项目（是/否）接受联合体：否

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供企业法人营业执照）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2019年度经审计的财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关加盖公章的承诺函）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月缴纳增值税，或营业税，或企业所得税的凭据，并提供缴纳社会保险的凭据（专用收据，或社会保险缴纳清单）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

（1）投标人具有市政公用工程施工总承包三级(含)以上资质且具有有效期内的安全生产许可证；

（2）项目负责人具备市政工程专业二级(含)以上注册建造师证资格及有效期内的安全生产考核 B 证，且提供投标单位为其缴纳近半年(2020 年 1 月至 2020 年 6 月）社会保险缴费证明。

4. 拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目的采购活动；

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；

（3）拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。采购人或采购代理机构通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商信用记录并保存。

5. 供应商诚信档案管理

根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规[2018]10号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登陆“信用南京”（www.njcredit.gov.cn）或“南京市政府采购网”（www.njgp.gov.cn）主页“政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取采购文件，但必须在交投标（响应）文件截止日2天前办理登记注册手续。

供应商参加本项目政府采购活动时，均应在采购文件发布之日起至投标截止时间前，登录“信用南京”或“南京市政府采购网”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表”，经法定代表人签名盖章后作为响应文件的有效组成部分。“南京市政府采购供应商信用记录表”是其参加本次政府采购活动的必备材料。

三、获取采购文件

时间：2020 年 07 月 29 日至 2020 年 08 月 04 日，每天上午 09:00 至 11:30，下午 14:00 至 16:30（北京时间，法定节假日除外 ）

地点：南京市浦口区公园北路 10 号审计 1 号楼 305 室

方式：磋商申请人的法定代表人或其授权委托人持供应商单位营业执照复印件、个人有效身份证件原件及复印件、单位介绍信原件（或授权委托书原件）在江苏克瑞斯工程投资咨询有限责任公司（南京市浦口区公园北路 10 号审计 1 号楼 305 室）购买磋商文件。

售价：500 元/份。

四、响应文件提交

开始时间：2020 年 08 月 18 日 14 点 00 分（北京时间）

截止时间：2020 年 08 月 18 日 14 点 30 分（北京时间）

地点：南京市浦口区公园北路 10 号审计 1 号楼 308 室

磋商文件相应份数：纸质版响应文件一式叁份（壹份正本、贰份副本），电子版响应文件壹份（一般应为 PDF 格式、U 盘形式，随纸质正本文件一并提交）。当纸质正本文件与副本、电子版文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于存档，供应商须承担前述不一致造成的不利后果。每份纸质文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。

五、开启

时间：2020 年 08 月 18 日 14 点 30 分（北京时间）

地点：南京市浦口区公园北路 10 号审计 1 号楼 308 室

六、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

七、其他补充事宜

1.集中考察或答疑：采购人不组织集中考察。请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真地查勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商自行负责。

2.公告期限：自响应公告在“江苏政府采购网”发布之日起5个工作日。

3.有关本次响应的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息更正公告。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名　　称：南京市浦口区人民政府江浦街道办事处

地　　址：浦口区江浦街道珠泉西路5号

联系方式：025-5815 3727

2.采购代理机构信息（如有）

名　　称：江苏克瑞斯工程投资咨询有限责任公司

地　　址：浦口区江浦街道公园北路10号审计1号楼305室

联系方式：17327896151

3.项目联系方式

项目联系人：姜工

电　　话：17327896151

第二部分　投标人须知

一、总则

1. 适用法律

1.1 依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定制定本须知。

2. 定义

2.1“采购人”是指：南京市浦口区人民政府江浦街道办事处。

2.2“政府采购代理机构”是指：**江苏克瑞斯工程投资咨询有限责任公司**。

2.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标采购，参加投标竞争的法人、其他组织或个人。

2.5“中标人”是指经法定程序确认并授以合同的投标人。

2.6“实质性响应”是指投标文件所提供的有关资格证明文件、投标报价、投标有效期、投标文件签署和盖章、对招标文件中标注“★”条款的应答等与招标文件要求的条款、条件相符，没有重大偏差或保留。

2.7“重大偏离或保留” 是指投标文件中影响到招标文件规定的货物和服务质量或限制了采购人的权利或投标人的义务的规定，而认可该等规定偏离将影响到其他投标人的公平竞争地位。

2.8“履约保证金”是指采购人为防止中标人在合同执行过程中违反合同规定或违约，弥补给采购人造成的经济损失，既不同于定金，也不同于预付款。

2.9“日期”是指：公历日。

2.10“时间”是指：北京时间。

2.11“货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购节能、环保产品。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

2.12“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

3. 政策功能

3.1 中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位相关政策

（1）中小企业划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）》文的相关规定认定。

（2）根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的相关规定，本项目对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，对联合投标企业产品的价格给予2%的扣除（联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除），以扣除后的价格作为评审价格。

（3）根据《财库〔2014〕68号》监狱企业视同小型、微型企业，享受中小企业发展的政府采购政策（监狱企业参加政府招标活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）。

（4）根据《财库〔2017〕141号》符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）小型、微型企业提供中型或大型企业制造的货物的，视同为中型或大型企业。

参加政府招标活动的中小企业应当按“关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知[财库〔2011〕181号]” 和《财库〔2017〕141号》规定提供《中小企业声明函》和《残疾人福利性单位声明函》。未提供上述资料的报价，其价格不予扣除。

3.2 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局 国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》，且经过认证的环境标志产品。

（1）提供的产品属于信息安全产品的，投标人应当选择经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

（2）提供的产品属于政府强制采购节能产品的，投标人应当选择《节能产品政府采购清单》中的产品，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

（3）提供的产品属于环境标志产品的，投标人应当选择《环境标志产品政府采购清单》中的，且经过认证的环境标志产品投标，并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

3.3 招标文件中的参考产品品牌或型号，是招标人根据项目所要实现的功能列出的品牌或型号，并不是限制条件。投标人可以采用不低于参考的产品档次参与竞争，但是所有技术和功能不得低于采购要求，并提供证明材料以保证整体功能的实现，并在方案中加以合理的阐述说明，否则将可能作为无效投标处理。

3.4 根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》的相关规定：投标人参加政府招标活动时，应当按“关于印发《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》的通知（宁财规[2018]10号）” 规定提供《南京市政府采购供应商信用记录表》。在政府采购的评审中应当给予一定的鼓励等，细则详见第四部分评标方法和标准后的“说明”。

4.参与招标活动的投标人资格条件

4.1参加招标活动的投标人应当具备下列条件，并依照规定提供材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；投标人为自然人的，提供其身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2019年度经审计的财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（投标人根据履行招标项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府招标活动前半年内（至少一个月）缴纳增值税或营业税或企业所得税的凭据，并提供缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；

（5）参加政府招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府招标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）。

4.2 招标人根据招标项目的特殊要求规定的特定条件：

（1）投标人具有市政公用工程施工总承包三级(含)以上资质且具有有效期内的安全生产许可证；

（2）项目负责人具备市政工程专业二级(含)以上注册建造师证资格及有效期内的安全生产考核 B 证，且提供投标单位为其缴纳近半年(2020 年 1月至 2020 年 6月) 社会保险缴费证明。

4. 3 拒绝下述投标人参加本次招标活动：

（1）投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的招标活动。

（2）凡为招标项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的招标活动。

（3）拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的投标人参加本项目的招标活动。招标人或招标代理机构通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询投标人信用记录并保存，如投标人组成联合体且联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

4. 4★南京市政府采购供应商信用记录表

（1）根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》(宁财规[2018]10号)有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的投标人，应当事先登陆“信用南京”(www.njcredit.gov.cn)或“南京市政府采购网”(www.njgp.gov.cn)主页“政府采购投标人诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的投标人可先行获取招标文件，但必须在投标截止时间前2天内办理登记注册手续。

（2）投标人申请网上注册的，应当按以下程序进行：

①登陆“信用南京”或“南京市政府采购网”网站，点击“政府采购投标人诚信档案”图标，在弹出的用户登录界面，点击“新用户注册”；

②在“新用户注册”界面，投标人自行设置用户名、登录密码，如实填写“南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表”，根据网站注册要求如实上传相关资料，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；

③系统审核后，投标人即可登录系统进行相关功能操作。

（3）投标人参加本项目政府采购活动时，无论是新用户注册或已注册成功的，均应在招标文件发布之日起至投标截止时间前，登录“信用南京”或“南京市政府采购网”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表”，经法定代表人签名盖章后作为投标文件的有效组成部分。“南京市政府采购供应商信用记录表”是其参加本次政府采购活动的必备材料。

（4）“南京市政府采购供应商信用记录表”一式两份，一份装订在投标文件中，一份用封套单独加以密封，并在封套上注明“信用记录表”字样，随开标一览表、投标文件一并递交。

（5）南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366；投标人可就用户注册与打印“南京市政府采购供应商信用记录表”等事宜进行咨询。

5. 投标人注意事项

5.1 是否接受联合体投标：不接受。

5.2 现场考察：

招标人不组织，投标人可自行前往。请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真地查勘，在随后的招标活动中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由投标人负责。

二、招标文件

6. 招标文件组成

6.1 招标文件组成：招标公告、投标人须知、投标人应当提交的资格和资信证明文件、投标报价要求、投标文件编制要求、招标项目的技术规格、要求和数量、合同主要条款及合同签订方式、交货和提供服务的时间、付款条件、评标方法和标准、无效投标和废标条款、附件等。

6.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，投标人对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

6.3 招标文件如果要求投标人提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

7. 招标文件的澄清、修改

7.1 代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

7.2 代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间三日前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原招标信息发布媒体上发布变更公告。

7.3 投标人应在投标截止时间前关注原招标信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。

三、投标文件的编制和数量

8、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

8.1 投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

8.2 投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

8.3 投标人应用人民币报价。

8.4 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有投标人公章和法定代表人或其授权的投标人代表签字。

8.5 **投标文件应按照招标文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。**

8.6 投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。

9、联合投标

9.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

9.2鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。

9.3以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件并在投标文件中申明。由同一专业的投标人组成的联合体，联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级，并以投标全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同专业的投标人组成联合体，首先以投标全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的投标人的应答材料确定。

9.4 联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

10.投标费用

10.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用。

10.2 **招标代理服务费参照按国家计委发布的《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号标准*80%计取，在发出中标通知书前，中标人向采购代理机构一次性付清。**

11、投标文件组成

11.1 投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》、《资格性和符合性检查响应对照表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“★或*”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，评审时不予认可。

11.2 投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

11.3 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

12、投标文件的商务部分

12.1 商务部分是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效。

（1）★ 投标函（投标申请及声明）；

（2）★ 法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证复印件；

（3）★开标一览表（另外单独密封一份，便于唱标时查找）；

（4）★第一章投标邀请中 4.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

（5）★第一章投标邀请中 4.2 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件（如有）；

（6）★第一章招标公告中“南京市政府采购供应商信用记录表”；

（7）★《商务条款偏离表》；

（8）合同条款

（9）投标人认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料等（如有）。

（10）合同签订承诺书（如有）

13、投标文件的技术部分

13.1 技术部分是证明投标人提供的产品和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

13.2 若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；

13.3 提供的服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。

13.4 投标文件应按照招标文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）★项目实施方案；

（2）★质量保证及服务承诺；

（3）技术规格偏离表

（4）投标人认为需要提供的其他技术资料。

14、投标文件的价格部分

14.1 价格部分是对投标货物及服务价格构成的说明，每一项服务仅接受一个价格。

14.2 本工程报价采用**采购清单全费用固定综合单价**的报价。投标人在报价时，应充分考虑企业自身实力和承受风险的能力、运输式、生产资料涨价、通货膨胀、政府政策、天气变化影响等因素，结算时不予调整。除非合同中另有规定，投标人在投标时所报的全费用固定综合单价均包括但不限于完成该项目采购加工、制造、组装、包装、运输、装卸、安装、成品保护等全部费用及为本采购项目实施所发生的水电费、组织及技术措施费、进退场费、检验试验费、材料损耗及运输装卸费、二次搬运、验收及资料归档费、风险费、利润、管理费、税金、政策性文件规定费用等所有费用。

14.3 投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。在验收过程中，如发现有漏项、缺件，投标方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标方的最终投标报价中。

14.4 投标人应在《开标一览表》、《报价明细表》等标明提供货物及服务的单价、总价以及分项报价。投标人系小企业（含小型、微型企业、监狱企业），须在《开标一览表》、《报价明细表》中注明，如无法划分计算的，将不予认可。

14.5 **《开标一览表》一份，单独封装并标明“开标一览表”字样，随投标文件一并递交，以便唱标时使用。**

14.6 投标人应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，如果有漏项，视同让利。

14.7 本次采购项目采用二次报价。经磋商后，如果成交价高于或低于供应商在响应文件首次报价的，分项报价同比例调整。

15、投标文件的其他部分

15.1 其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

16、投标有效期

16.1 自开标之日起90天内投标有效。

16.2 在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求。接受延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标的有效期。

17、投标文件的份数、签署

17.1 投标人应严格按照招标文件要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

17.2 投标文件正本中，除招标文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或经正式授权并对投标人有约束力的委托代理人签字和加盖投标人公章。本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

17.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。

18、投标文件的密封和递交

18.1 投标人应当将投标文件密封；

18.2 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将密封的投标文件送达投标地点。

19、有下列情形之一的投标文件将拒收：

在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的。

20、投标文件的修改和撤回

20.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

20.2 投标截止时间过后，投标文件不得撤回；如果撤回的，一年内不得参加南京市政府采购中心组织的政府招标活动。

四、开标、评标与确定中标投标人

21、开标

21.1 代理机构将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。投标人应委派代表准时参加，参加开标的代表须签名报到以证明其出席。

21.2 开标时，代理机构将邀请投标人代表或公证机构检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由代理机构工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容。

21.3 未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容，评标时不予承认。

21.4 开标时，《开标一览表》（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》（报价表）为准。

21.5 投标文件、《开标一览表》（报价表）中报价的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

21.6 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标一览表》（报价表）的总价为准，并修改单价；

21.7 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

21.8 同时出现21.4-21.7中两种以上不一致的,按照21.4-21.7的顺序修正。修正后的报价由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，投标无效。

21.9 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

21.10 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，除采购任务取消情形外，招标代理机构报经监管部门批准后，可变更为竞争性谈判方式采购。如果变更为竞争性谈判采购的，招标代理机构报根据招标文件中的采购需求编制竞争性谈判文件，只与该两家投标人进行竞争性谈判采购。

22、评标

22.1 评标组织

22.1.1 评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

（3）推荐中标候选投标人名单，或者按照招标文件规定直接确定投标人；

（4）向财政部门报告非法干预评标工作的行为。

22.1.2 评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

22.2 评标程序

22.2.1 投标文件的资格审查。

22.2.1.1 采购人代表将依法对投标人的资格进行审查。

22.2.1.2 资格性审查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标投标人是否具备投标资格。

22.2.1.3 在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

22.2.1.4 投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定资格条件的；

（2） 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

22.2.2 投标文件的符合性审查。

22.2.2.1 评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

22.2.2.2 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★或*”）的商务和技术要求。

22.2.2.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

22.2.2.4 投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理：

（1）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的，以及没有《开标一览表》或《开标一览表》没有按照招标文件要求单独封装、盖章的；

（2）投标总价超出采购预算金额或者最高限价的；

（3）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（4）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（5）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（6）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（7）不同投标人的投标文件相互混装；

（8）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（9）不同投标人的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

（10）不同投标人的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（11）没有逐一说明投标产品名称、品牌、规格型号、产地、技术参数和服务响应，而是直接拷贝招标文件技术要求的；

（12）不同投标人的委托代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在采购文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

（13）服务承诺和付款条件未响应招标要求的；

（14）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（15）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的；

（16）不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

22.2.2.5 在评标期间，出现符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家情形的，比照 21.10 款执行。

22.2.2.6 有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有投标人：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算或最高限价的，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）投标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

22.2.3　投标文件的进一步评审。

22.2.3.1 评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

(1) 如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

(2) 当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评委会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。

22.2.3.2 评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还。

22.2.3.3 评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

22.2.3.4 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字错误的内容，评标委员会可以要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明、补正应当采用书面形式，由其授权代表签字，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.2.3.5 比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.3 评标方法和标准

22.3.1 采用综合评分法。即在投标文件满足招标文件全部实质性要求前提下，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标人的评标方法。

22.3.2 综合评分的主要因素是：价格、服务、业绩、财务状况、履约能力及信誉、对招标文件响应程度等。

22.3.3 评分标准详见文件第四部分。

23、确定中标投标人

23.1 在综合比较与评价后按照得分由高到低顺序对投标人进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。评标委员会将综合排名第一的投标人确定为中标投标人。得分且投标报价相同的并列,先提交投标文件的投标人为中标投标人。

23.2 中标投标人确定之日起 2 个工作日内，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告，并向中标投标人发出中标通知书。

23.3 中标通知书对采购人和中标投标人具有同等法律效力。

23.4 中标通知书发出后，中标投标人无正当理由不与采购人签订合同的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加南京市政府采购活动，并予以通报。

23.5 招标代理机构和评标委员会对未中标的投标人不作未中标原因的解释。

23.6 所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，招标代理机构均不退回。

24、编写评标报告

24.1 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

25、评标过程的保密性

25.1 招标代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

25.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

25.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

五、签订合同

26、签订合同

26.1 采购人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。

26.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

26.3 中标人拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告中的得分高低顺序，确定下一顺序投标人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

26.4 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与投标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

六、询问、质疑、投诉和诚实信用

27、询问

27.1 投标人对招标活动事项有疑问的，可以向招标代理机构或采购人提出询问，招标代理机构或采购人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

28、质疑

28.1 投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件以书面形式送达招标代理机构。

28.2 质疑投标人是指直接参加本次投标活动的投标人，未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。

28.3 质疑必须以参加投标投标人法定代表人或授权代表（投标文件中所确定的）原件送达的方式提交，否则，招标代理机构有权不予受理。

28.4 上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对招标文件提出质疑的，为投标文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。

28.5 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，招标代理机构或采购人不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、招标公告发布时间、开标时间；

（2）提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。质疑相关证明材料中如涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件（友情提示：投标人全部产品线中没有满足技术需求要求的产品才可以对招标产品提出质疑，并提出修改理由和修改建议）；

（4）质疑投标人名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；

（5）质疑文件应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

（6）投标人委托代理质疑的，应当向被质疑人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

28.6 招标代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。招标代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

29、投诉

29.1 质疑投标人对招标代理机构的答复不满意，或招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

30、诚实信用

30.1 投标人之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人和其他投标人的合法权益。

30.2 投标人不得以向招标代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实投标人有此行为的，政府采购管理部门将投标人列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

30.3 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。一经查实，招标代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚并在网站上予以公示。如果投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，招标代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

30.4 投标人不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

30.5 投标人应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

第三部分　采购需求

一、项目基本情况

1、项目名称：浦口区江浦街道全街零散片区“打通生命通道”消防划线服务采购项目

2、建设地点：江浦街道辖区范围内（采购人指定地点）

3、资金来源：财政资金

4、采购项目范围：详见项目采购清单

5、采购项目内容：消防划线、指示标牌制作及安装等项目（详见项目采购清单）

6、采购人有权在签订合同时对项目方案作适当修改调整或对产品数量作适量增加或减少。

7、投标人被确定为中标投标人后，未经采购人同意，**中标投标人不得再以任何方式转包或分包本项目。**

8、本磋商文件中凡标有“★”的地方均被视为重要的指标要求。投标人要特别加以注意，必须对此具体、明确响应并完全满足这些要求。否则若有一项带“★”的指标未响应或不满足，将视为非实质性响应磋商文件要求。

二、项目采购清单

序号	服务地址	项目名称	规格、材料要求	单位	数量	备注
1	审计局楼	禁停标线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	60	
		实线划线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	80	
		标识字体	1.字体线宽 150mm 2.采用冷喷型涂料	个	16	
		标识标牌	1.尺寸规格 600*1000mm 2.标牌材料：激光高精度切割铝合金板，机械折边，1.2mm 厚铝板，面层粘贴 3M 工程级反光膜。 3.标牌立杆：3000mm 高，Φ76*3.75mm 厚镀锌钢管 4.基础规格、材料品种：500*500*800、C25 砼（包含与标识标牌相配套预埋件） 5.基础部位路面破除、土方开挖和垃圾外运由投标人自行考虑报价 6.路面恢复材料根据实施现场材料保持一致	套	1	
2	职校宿舍楼	禁停标线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	120	
		实线划线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠）	m	100	

			3.清理路面加底胶			
		标识字体	1.字体线宽 150mm 2.采用冷喷型涂料	个	24	
		标识标牌	1.尺寸规格 600*1000mm 2.标牌材料：激光高精度切割铝合金板，机械折边，1.2mm 厚铝板，面层粘贴 3M 工程级反光膜。 3.标牌立杆：3000mm 高，Φ76*3.75mm 厚镀锌钢管 4.基础规格、材料品种：500*500*800、C25 砼（包含与标识标牌相配套预埋件） 5.基础部位路面破除、土方开挖和垃圾外运由投标人自行考虑报价 6.路面恢复材料根据实施现场材料保持一致	套	2	
3	供销社宿舍	禁停标线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	60	
		实线划线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	80	
		标识字体	1.字体线宽 150mm 2.采用冷喷型涂料	个	16	
		标识标牌	1.尺寸规格 600*1000mm 2.标牌材料：激光高精度切割铝合金板，机械折边，1.2mm 厚铝板，面层粘贴 3M 工程级反光膜。 3.标牌立杆：3000mm 高，Φ76*3.75mm 厚镀锌钢管 4.基础规格、材料品种：500*500*800、C25 砼（包含与标识标牌相配套预埋件） 5.基础部位路面破除、土方开挖和垃圾外运由投标人自行考虑报价 6.路面恢复材料根据实施现场材料保持一致	套	1	
4	航运楼	禁停标线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	300	
		实线划线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	160	
		标识字体	1.字体线宽 150mm 2.采用冷喷型涂料	个	48	
		标识标牌	1.尺寸规格 600*1000mm 2.标牌材料：激光高精度切割铝合金板，机械折边，1.2mm 厚铝板，面层粘贴 3M 工程级反光膜。 3.标牌立杆：3000mm 高，Φ76*3.75mm 厚镀锌钢管 4.基础规格、材料品种：500*500*800、C25 砼（包含与标识标牌相配套预埋件） 5.基础部位路面破除、土方开挖和垃圾外运由投标人自行考虑报价 6.路面恢复材料根据实施现场材料保持一致	套	3	
	开发楼	禁停标线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	120	

5		实线划线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	100	
		标识字体	1.字体线宽 150mm 2.采用冷喷型涂料	个	24	
		标识标牌	1.尺寸规格 600*1000mm 2.标牌材料：激光高精度切割铝合金板，机械折边，1.2mm 厚铝板，面层粘贴 3M 工程级反光膜。 3.标牌立杆：3000mm 高，φ76*3.75mm 厚镀锌钢管 4.基础规格、材料品种：500*500*800、C25 砼（包含与标识标牌相配套预埋件） 5.基础部位路面破除、土方开挖和垃圾外运由投标人自行考虑报价 6.路面恢复材料根据实施现场材料保持一致	套	2	
6	建安楼	禁停标线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	120	
		实线划线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	100	
		标识字体	1.字体线宽 150mm 2.采用冷喷型涂料	个	24	
		标识标牌	1.尺寸规格 600*1000mm 2.标牌材料：激光高精度切割铝合金板，机械折边，1.2mm 厚铝板，面层粘贴 3M 工程级反光膜。 3.标牌立杆：3000mm 高，φ76*3.75mm 厚镀锌钢管 4.基础规格、材料品种：500*500*800、C25 砼（包含与标识标牌相配套预埋件） 5.基础部位路面破除、土方开挖和垃圾外运由投标人自行考虑报价 6.路面恢复材料根据实施现场材料保持一致	套	2	
7	718 厂宿舍	禁停标线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	120	
		实线划线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	100	
		标识字体	1.字体线宽 150mm 2.采用冷喷型涂料	个	24	
		标识标牌	1.尺寸规格 600*1000mm 2.标牌材料：激光高精度切割铝合金板，机械折边，1.2mm 厚铝板，面层粘贴 3M 工程级反光膜。 3.标牌立杆：3000mm 高，φ76*3.75mm 厚镀锌钢管 4.基础规格、材料品种：500*500*800、C25 砼（包含与标识标牌相配套预埋件） 5.基础部位路面破除、土方开挖和垃圾外运由投标人自行考虑报价 6.路面恢复材料根据实施现场材料保持一致	套	2	
	二中宿舍楼	禁停标线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠）	m	120	

8			3.清理路面加底胶			
		实线划线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	100	
		标识字体	1.字体线宽 150mm 2.采用冷喷型涂料	个	24	
		标识标牌	1.尺寸规格 600*1000mm 2.标牌材料：激光高精度切割铝合金板，机械折边，1.2mm 厚铝板，面层粘贴 3M 工程级反光膜。 3.标牌立杆：3000mm 高，Φ76*3.75mm 厚镀锌钢管 4.基础规格、材料品种：500*500*800、C25 砼（包含与标识标牌相配套预埋件） 5.基础部位路面破除、土方开挖和垃圾外运由投标人自行考虑报价 6.路面恢复材料根据实施现场材料保持一致	套	2	
9	团结七字楼	禁停标线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	120	
		实线划线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	100	
		标识字体	1.字体线宽 150mm 2.采用冷喷型涂料	个	24	
		标识标牌	1.尺寸规格 600*1000mm 2.标牌材料：激光高精度切割铝合金板，机械折边，1.2mm 厚铝板，面层粘贴 3M 工程级反光膜。 3.标牌立杆：3000mm 高，Φ76*3.75mm 厚镀锌钢管 4.基础规格、材料品种：500*500*800、C25 砼（包含与标识标牌相配套预埋件） 5.基础部位路面破除、土方开挖和垃圾外运由投标人自行考虑报价 6.路面恢复材料根据实施现场材料保持一致	套	2	
10	上河街 1-9 号楼	禁停标线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	480	
		实线划线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	520	
		标识字体	1.字体线宽 150mm 2.采用冷喷型涂料	个	112	
		标识标牌	1.尺寸规格 600*1000mm 2.标牌材料：激光高精度切割铝合金板，机械折边，1.2mm 厚铝板，面层粘贴 3M 工程级反光膜。 3.标牌立杆：3000mm 高，Φ76*3.75mm 厚镀锌钢管 4.基础规格、材料品种：500*500*800、C25 砼（包含与标识标牌相配套预埋件） 5.基础部位路面破除、土方开挖和垃圾外运由投标人自行考虑报价 6.路面恢复材料根据实施现场材料保持一致	套	8	

11	文德西路片区	禁停标线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	360	
		实线划线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	360	
		标识字体	1.字体线宽 150mm 2.采用冷喷型涂料	个	80	
		标识标牌	1.尺寸规格 600*1000mm 2.标牌材料：激光高精度切割铝合金板，机械折边，1.2mm 厚铝板，面层粘贴 3M 工程级反光膜。 3.标牌立杆：3000mm 高，Φ76*3.75mm 厚镀锌钢管 4.基础规格、材料品种：500*500*800、C25 砼（包含与标识标牌相配套预埋件） 5.基础部位路面破除、土方开挖和垃圾外运由投标人自行考虑报价 6.路面恢复材料根据实施现场材料保持一致	套	8	
12	种子站	禁停标线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	120	
		实线划线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	100	
		标识字体	1.字体线宽 150mm 2.采用冷喷型涂料	个	24	
		标识标牌	1.尺寸规格 600*1000mm 2.标牌材料：激光高精度切割铝合金板，机械折边，1.2mm 厚铝板，面层粘贴 3M 工程级反光膜。 3.标牌立杆：3000mm 高，Φ76*3.75mm 厚镀锌钢管 4.基础规格、材料品种：500*500*800、C25 砼（包含与标识标牌相配套预埋件） 5.基础部位路面破除、土方开挖和垃圾外运由投标人自行考虑报价 6.路面恢复材料根据实施现场材料保持一致	套	2	
13	良种场	禁停标线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	120	
		实线划线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	100	
		标识字体	1.字体线宽 150mm 2.采用冷喷型涂料	个	24	
		标识标牌	1.尺寸规格 600*1000mm 2.标牌材料：激光高精度切割铝合金板，机械折边，1.2mm 厚铝板，面层粘贴 3M 工程级反光膜。 3.标牌立杆：3000mm 高，Φ76*3.75mm 厚镀锌钢管 4.基础规格、材料品种：500*500*800、C25 砼（包含与标识标牌相配套预埋件） 5.基础部位路面破除、土方开挖和垃圾外运由投标人自行考虑报价	套	2	

			6.路面恢复材料根据实施现场材料保持一致			
14	西城花园	禁停标线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	540	
		实线划线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	240	
		标识字体	1.字体线宽 150mm 2.采用冷喷型涂料	个	80	
		标识标牌	1.尺寸规格 600*1000mm 2.标牌材料：激光高精度切割铝合金板，机械折边，1.2mm 厚铝板，面层粘贴 3M 工程级反光膜。 3.标牌立杆：3000mm 高，Φ76*3.75mm 厚镀锌钢管 4.基础规格、材料品种：500*500*800、C25 砼（包含与标识标牌相配套预埋件） 5.基础部位路面破除、土方开挖和垃圾外运由投标人自行考虑报价 6.路面恢复材料根据实施现场材料保持一致	套	5	
15	文昌路 18 号 1 栋	禁停标线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	60	
		实线划线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	80	
		标识字体	1.字体线宽 150mm 2.采用冷喷型涂料	个	16	
		标识标牌	1.尺寸规格 600*1000mm 2.标牌材料：激光高精度切割铝合金板，机械折边，1.2mm 厚铝板，面层粘贴 3M 工程级反光膜。 3.标牌立杆：3000mm 高，Φ76*3.75mm 厚镀锌钢管 4.基础规格、材料品种：500*500*800、C25 砼（包含与标识标牌相配套预埋件） 5.基础部位路面破除、土方开挖和垃圾外运由投标人自行考虑报价 6.路面恢复材料根据实施现场材料保持一致	套	1	
16	文昌路 18 号 2 栋	禁停标线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	60	
		实线划线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	80	
		标识字体	1.字体线宽 150mm 2.采用冷喷型涂料	个	16	
		标识标牌	1.尺寸规格 600*1000mm 2.标牌材料：激光高精度切割铝合金板，机械折边，1.2mm 厚铝板，面层粘贴 3M 工程级反光膜。 3.标牌立杆：3000mm 高，Φ76*3.75mm 厚镀锌钢管 4.基础规格、材料品种：500*500*800、C25 砼（包含与标识标牌相配套预埋件） 5.基础部位路面破除、土方开挖和垃圾外运由投	套	1	

			标人自行考虑报价 6.路面恢复材料根据实施现场材料保持一致			
17	二条巷4、6、8、10、12号	禁停标线	1.线宽150mm，厚底2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	420	
		实线划线	1.线宽150mm，厚底2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	200	
		标识字体	1.字体线宽150mm 2.采用冷喷型涂料	个	64	
		标识标牌	1.尺寸规格600*1000mm 2.标牌材料：激光高精度切割铝合金板，机械折边，1.2mm厚铝板，面层粘贴3M工程级反光膜。 3.标牌立杆：3000mm高，Φ76*3.75mm厚镀锌钢管 4.基础规格、材料品种：500*500*800、C25砼（包含与标识标牌相配套预埋件） 5.基础部位路面破除、土方开挖和垃圾外运由投标人自行考虑报价 6.路面恢复材料根据实施现场材料保持一致	套	7	
18	公安局院	禁停标线	1.线宽150mm，厚底2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	120	
		实线划线	1.线宽150mm，厚底2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	100	
		标识字体	1.字体线宽150mm 2.采用冷喷型涂料	个	24	
		标识标牌	1.尺寸规格600*1000mm 2.标牌材料：激光高精度切割铝合金板，机械折边，1.2mm厚铝板，面层粘贴3M工程级反光膜。 3.标牌立杆：3000mm高，Φ76*3.75mm厚镀锌钢管 4.基础规格、材料品种：500*500*800、C25砼（包含与标识标牌相配套预埋件） 5.基础部位路面破除、土方开挖和垃圾外运由投标人自行考虑报价 6.路面恢复材料根据实施现场材料保持一致	套	1	
19	法院宿舍楼	禁停标线	1.线宽150mm，厚底2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	60	
		实线划线	1.线宽150mm，厚底2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	80	
		标识字体	1.字体线宽150mm 2.采用冷喷型涂料	个	16	
		标识标牌	1.尺寸规格600*1000mm 2.标牌材料：激光高精度切割铝合金板，机械折边，1.2mm厚铝板，面层粘贴3M工程级反光膜。 3.标牌立杆：3000mm高，Φ76*3.75mm厚镀锌钢管 4.基础规格、材料品种：500*500*800、C25砼（包含与标识标牌相配套预埋件）	套	1	

			5.基础部位路面破除、土方开挖和垃圾外运由投标人自行考虑报价 6.路面恢复材料根据实施现场材料保持一致			
20	招待所平房	禁停标线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	120	
		实线划线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	100	
		标识字体	1.字体线宽 150mm 2.采用冷喷型涂料	个	24	
		标识标牌	1.尺寸规格 600*1000mm 2.标牌材料：激光高精度切割铝合金板，机械折边，1.2mm 厚铝板，面层粘贴 3M 工程级反光膜。 3.标牌立杆：3000mm 高，Φ76*3.75mm 厚镀锌钢管 4.基础规格、材料品种：500*500*800、C25 砼（包含与标识标牌相配套预埋件） 5.基础部位路面破除、土方开挖和垃圾外运由投标人自行考虑报价 6.路面恢复材料根据实施现场材料保持一致	套	3	
21	中圣街 2 号	禁停标线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	60	
		实线划线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	80	
		标识字体	1.字体线宽 150mm 2.采用冷喷型涂料	个	16	
		标识标牌	1.尺寸规格 600*1000mm 2.标牌材料：激光高精度切割铝合金板，机械折边，1.2mm 厚铝板，面层粘贴 3M 工程级反光膜。 3.标牌立杆：3000mm 高，Φ76*3.75mm 厚镀锌钢管 4.基础规格、材料品种：500*500*800、C25 砼（包含与标识标牌相配套预埋件） 5.基础部位路面破除、土方开挖和垃圾外运由投标人自行考虑报价 6.路面恢复材料根据实施现场材料保持一致	套	1	
22	中圣街 10 号	禁停标线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	60	
		实线划线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	80	
		标识字体	1.字体线宽 150mm 2.采用冷喷型涂料	个	16	
		标识标牌	1.尺寸规格 600*1000mm 2.标牌材料：激光高精度切割铝合金板，机械折边，1.2mm 厚铝板，面层粘贴 3M 工程级反光膜。 3.标牌立杆：3000mm 高，Φ76*3.75mm 厚镀锌钢管 4.基础规格、材料品种：500*500*800、C25 砼	套	1	

			（包含与标识标牌相配套预埋件） 5.基础部位路面破除、土方开挖和垃圾外运由投标人自行考虑报价 6.路面恢复材料根据实施现场材料保持一致			
23	中圣街 12 号	禁停标线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	120	
		实线划线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	100	
		标识字体	1.字体线宽 150mm 2.采用冷喷型涂料	个	24	
		标识标牌	1.尺寸规格 600*1000mm 2.标牌材料：激光高精度切割铝合金板，机械折边，1.2mm 厚铝板，面层粘贴 3M 工程级反光膜。 3.标牌立杆：3000mm 高，Φ76*3.75mm 厚镀锌钢管 4.基础规格、材料品种：500*500*800、C25 砼（包含与标识标牌相配套预埋件） 5.基础部位路面破除、土方开挖和垃圾外运由投标人自行考虑报价 6.路面恢复材料根据实施现场材料保持一致	套	2	
24	凤凰大街 9 号	禁停标线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	180	
		实线划线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	120	
		标识字体	1.字体线宽 150mm 2.采用冷喷型涂料	个	32	
		标识标牌	1.尺寸规格 600*1000mm 2.标牌材料：激光高精度切割铝合金板，机械折边，1.2mm 厚铝板，面层粘贴 3M 工程级反光膜。 3.标牌立杆：3000mm 高，Φ76*3.75mm 厚镀锌钢管 4.基础规格、材料品种：500*500*800、C25 砼（包含与标识标牌相配套预埋件） 5.基础部位路面破除、土方开挖和垃圾外运由投标人自行考虑报价 6.路面恢复材料根据实施现场材料保持一致	套	3	
25	凤凰大街 7 号、11 号	禁停标线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	300	
		实线划线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	160	
		标识字体	1.字体线宽 150mm 2.采用冷喷型涂料	个	48	
		标识标牌	1.尺寸规格 600*1000mm 2.标牌材料：激光高精度切割铝合金板，机械折边，1.2mm 厚铝板，面层粘贴 3M 工程级反光膜。 3.标牌立杆：3000mm 高，Φ76*3.75mm 厚镀锌钢管	套	5	

			4.基础规格、材料品种：500*500*800、C25 砼（包含与标识标牌相配套预埋件） 5.基础部位路面破除、土方开挖和垃圾外运由投标人自行考虑报价 6.路面恢复材料根据实施现场材料保持一致			
26	凤凰大街13、15 号	禁停标线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	120	
		实线划线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	100	
		标识字体	1.字体线宽 150mm 2.采用冷喷型涂料	个	24	
		标识标牌	1.尺寸规格 600*1000mm 2.标牌材料：激光高精度切割铝合金板，机械折边，1.2mm 厚铝板，面层粘贴 3M 工程级反光膜。 3.标牌立杆：3000mm 高，φ76*3.75mm 厚镀锌钢管 4.基础规格、材料品种：500*500*800、C25 砼（包含与标识标牌相配套预埋件） 5.基础部位路面破除、土方开挖和垃圾外运由投标人自行考虑报价 6.路面恢复材料根据实施现场材料保持一致	套	2	
27	小娄巷	禁停标线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	0	
		实线划线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	60	
		标识字体	1.字体线宽 150mm 2.采用冷喷型涂料	个	8	
		标识标牌	1.尺寸规格 600*1000mm 2.标牌材料：激光高精度切割铝合金板，机械折边，1.2mm 厚铝板，面层粘贴 3M 工程级反光膜。 3.标牌立杆：3000mm 高，φ76*3.75mm 厚镀锌钢管 4.基础规格、材料品种：500*500*800、C25 砼（包含与标识标牌相配套预埋件） 5.基础部位路面破除、土方开挖和垃圾外运由投标人自行考虑报价 6.路面恢复材料根据实施现场材料保持一致	套	1	
28	文德路 32 号	禁停标线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	60	
		实线划线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	80	
		标识字体	1.字体线宽 150mm 2.采用冷喷型涂料	个	16	
		标识标牌	1.尺寸规格 600*1000mm 2.标牌材料：激光高精度切割铝合金板，机械折边，1.2mm 厚铝板，面层粘贴 3M 工程级反光膜。 3.标牌立杆：3000mm 高，φ76*3.75mm 厚镀锌	套	1	

			钢管 4.基础规格、材料品种：500*500*800、C25 砼（包含与标识标牌相配套预埋件） 5.基础部位路面破除、土方开挖和垃圾外运由投标人自行考虑报价 6.路面恢复材料根据实施现场材料保持一致			
29	文昌路 17 号、19 号	禁停标线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	120	
		实线划线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	160	
		标识字体	1.字体线宽 150mm 2.采用冷喷型涂料	个	32	
		标识标牌	1.尺寸规格 600*1000mm 2.标牌材料：激光高精度切割铝合金板，机械折边，1.2mm 厚铝板，面层粘贴 3M 工程级反光膜。 3.标牌立杆：3000mm 高，Φ76*3.75mm 厚镀锌钢管 4.基础规格、材料品种：500*500*800、C25 砼（包含与标识标牌相配套预埋件） 5.基础部位路面破除、土方开挖和垃圾外运由投标人自行考虑报价 6.路面恢复材料根据实施现场材料保持一致	套	2	
30	凡星新寓 1、2 幢	禁停标线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	120	
		实线划线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	100	
		标识字体	1.字体线宽 150mm 2.采用冷喷型涂料	个	24	
		标识标牌	1.尺寸规格 600*1000mm 2.标牌材料：激光高精度切割铝合金板，机械折边，1.2mm 厚铝板，面层粘贴 3M 工程级反光膜。 3.标牌立杆：3000mm 高，Φ76*3.75mm 厚镀锌钢管 4.基础规格、材料品种：500*500*800、C25 砼（包含与标识标牌相配套预埋件） 5.基础部位路面破除、土方开挖和垃圾外运由投标人自行考虑报价 6.路面恢复材料根据实施现场材料保持一致	套	2	
31	凡星新寓 3 幢	禁停标线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	120	
		实线划线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	100	
		标识字体	1.字体线宽 150mm 2.采用冷喷型涂料	个	24	
		标识标牌	1.尺寸规格 600*1000mm 2.标牌材料：激光高精度切割铝合金板，机械折边，1.2mm 厚铝板，面层粘贴 3M 工程级反光膜。	套	2	

			3.标牌立杆：3000mm 高，φ76*3.75mm 厚镀锌钢管 4.基础规格、材料品种：500*500*800、C25 砼（包含与标识标牌相配套预埋件） 5.基础部位路面破除、土方开挖和垃圾外运由投标人自行考虑报价 6.路面恢复材料根据实施现场材料保持一致			
32	凡星新寓 4 幢	禁停标线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	120	
		实线划线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	100	
		标识字体	1.字体线宽 150mm 2.采用冷喷型涂料	个	24	
		标识标牌	1.尺寸规格 600*1000mm 2.标牌材料：激光高精度切割铝合金板，机械折边，1.2mm 厚铝板，面层粘贴 3M 工程级反光膜。 3.标牌立杆：3000mm 高，φ76*3.75mm 厚镀锌钢管 4.基础规格、材料品种：500*500*800、C25 砼（包含与标识标牌相配套预埋件） 5.基础部位路面破除、土方开挖和垃圾外运由投标人自行考虑报价 6.路面恢复材料根据实施现场材料保持一致	套	2	
33	一条巷 22 号	禁停标线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	120	
		实线划线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	100	
		标识字体	1.字体线宽 150mm 2.采用冷喷型涂料	个	24	
		标识标牌	1.尺寸规格 600*1000mm 2.标牌材料：激光高精度切割铝合金板，机械折边，1.2mm 厚铝板，面层粘贴 3M 工程级反光膜。 3.标牌立杆：3000mm 高，φ76*3.75mm 厚镀锌钢管 4.基础规格、材料品种：500*500*800、C25 砼（包含与标识标牌相配套预埋件） 5.基础部位路面破除、土方开挖和垃圾外运由投标人自行考虑报价 6.路面恢复材料根据实施现场材料保持一致	套	2	
34	一条巷 24 号	禁停标线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	120	
		实线划线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	100	
		标识字体	1.字体线宽 150mm 2.采用冷喷型涂料	个	24	
		标识标牌	1.尺寸规格 600*1000mm 2.标牌材料：激光高精度切割铝合金板，机械折	套	2	

			边，1.2mm 厚铝板，面层粘贴 3M 工程级反光膜。 3.标牌立杆：3000mm 高，Φ76*3.75mm 厚镀锌钢管 4.基础规格、材料品种：500*500*800、C25 砼（包含与标识标牌相配套预埋件） 5.基础部位路面破除、土方开挖和垃圾外运由投标人自行考虑报价 6.路面恢复材料根据实施现场材料保持一致			
35	二条巷 7 号	禁停标线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	120	
		实线划线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	100	
		标识字体	1.字体线宽 150mm 2.采用冷喷型涂料	个	24	
		标识标牌	1.尺寸规格 600*1000mm 2.标牌材料：激光高精度切割铝合金板，机械折边，1.2mm 厚铝板，面层粘贴 3M 工程级反光膜。 3.标牌立杆：3000mm 高，Φ76*3.75mm 厚镀锌钢管 4.基础规格、材料品种：500*500*800、C25 砼（包含与标识标牌相配套预埋件） 5.基础部位路面破除、土方开挖和垃圾外运由投标人自行考虑报价 6.路面恢复材料根据实施现场材料保持一致	套	2	
36	二条巷 9 号	禁停标线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	120	
		实线划线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	100	
		标识字体	1.字体线宽 150mm 2.采用冷喷型涂料	个	24	
		标识标牌	1.尺寸规格 600*1000mm 2.标牌材料：激光高精度切割铝合金板，机械折边，1.2mm 厚铝板，面层粘贴 3M 工程级反光膜。 3.标牌立杆：3000mm 高，Φ76*3.75mm 厚镀锌钢管 4.基础规格、材料品种：500*500*800、C25 砼（包含与标识标牌相配套预埋件） 5.基础部位路面破除、土方开挖和垃圾外运由投标人自行考虑报价 6.路面恢复材料根据实施现场材料保持一致	套	2	
37	文昌路 3 号	禁停标线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	120	
		实线划线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	100	
		标识字体	1.字体线宽 150mm 2.采用冷喷型涂料	个	24	
			1.尺寸规格 600*1000mm			

		标识标牌	2.标牌材料：激光高精度切割铝合金板，机械折边，1.2mm 厚铝板，面层粘贴 3M 工程级反光膜。 3.标牌立杆：3000mm 高，Φ76*3.75mm 厚镀锌钢管 4.基础规格、材料品种：500*500*800、C25 砼（包含与标识标牌相配套预埋件） 5.基础部位路面破除、土方开挖和垃圾外运由投标人自行考虑报价 6.路面恢复材料根据实施现场材料保持一致	套	2	
38	文昌路 5 号	禁停标线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	60	
		实线划线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	60	
		标识字体	1.字体线宽 150mm 2.采用冷喷型涂料	个	8	
		标识标牌	1.尺寸规格 600*1000mm 2.标牌材料：激光高精度切割铝合金板，机械折边，1.2mm 厚铝板，面层粘贴 3M 工程级反光膜。 3.标牌立杆：3000mm 高，Φ76*3.75mm 厚镀锌钢管 4.基础规格、材料品种：500*500*800、C25 砼（包含与标识标牌相配套预埋件） 5.基础部位路面破除、土方开挖和垃圾外运由投标人自行考虑报价 6.路面恢复材料根据实施现场材料保持一致	套	1	
39	文昌路 7 号	禁停标线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	60	
		实线划线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	60	
		标识字体	1.字体线宽 150mm 2.采用冷喷型涂料	个	8	
		标识标牌	1.尺寸规格 600*1000mm 2.标牌材料：激光高精度切割铝合金板，机械折边，1.2mm 厚铝板，面层粘贴 3M 工程级反光膜。 3.标牌立杆：3000mm 高，Φ76*3.75mm 厚镀锌钢管 4.基础规格、材料品种：500*500*800、C25 砼（包含与标识标牌相配套预埋件） 5.基础部位路面破除、土方开挖和垃圾外运由投标人自行考虑报价 6.路面恢复材料根据实施现场材料保持一致	套	1	
40	文昌路 9 号	禁停标线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	120	
		实线划线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	100	
		标识字体	1.字体线宽 150mm 2.采用冷喷型涂料	个	24	

		标识标牌	1.尺寸规格 600*1000mm 2.标牌材料：激光高精度切割铝合金板，机械折边，1.2mm 厚铝板，面层粘贴 3M 工程级反光膜。 3.标牌立杆：3000mm 高，Φ76*3.75mm 厚镀锌钢管 4.基础规格、材料品种：500*500*800、C25 砼（包含与标识标牌相配套预埋件） 5.基础部位路面破除、土方开挖和垃圾外运由投标人自行考虑报价 6.路面恢复材料根据实施现场材料保持一致	套	2	
41	文昌路 11 号	禁停标线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	120	
		实线划线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	100	
		标识字体	1.字体线宽 150mm 2.采用冷喷型涂料	个	24	
		标识标牌	1.尺寸规格 600*1000mm 2.标牌材料：激光高精度切割铝合金板，机械折边，1.2mm 厚铝板，面层粘贴 3M 工程级反光膜。 3.标牌立杆：3000mm 高，Φ76*3.75mm 厚镀锌钢管 4.基础规格、材料品种：500*500*800、C25 砼（包含与标识标牌相配套预埋件） 5.基础部位路面破除、土方开挖和垃圾外运由投标人自行考虑报价 6.路面恢复材料根据实施现场材料保持一致	套	2	
42	二条巷 18 号	禁停标线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	120	
		实线划线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	100	
		标识字体	1.字体线宽 150mm 2.采用冷喷型涂料	个	24	
		标识标牌	1.尺寸规格 600*1000mm 2.标牌材料：激光高精度切割铝合金板，机械折边，1.2mm 厚铝板，面层粘贴 3M 工程级反光膜。 3.标牌立杆：3000mm 高，Φ76*3.75mm 厚镀锌钢管 4.基础规格、材料品种：500*500*800、C25 砼（包含与标识标牌相配套预埋件） 5.基础部位路面破除、土方开挖和垃圾外运由投标人自行考虑报价 6.路面恢复材料根据实施现场材料保持一致	套	2	
43	公教村平房	禁停标线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	120	
		实线划线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	100	

		标识字体	1.字体线宽 150mm 2.采用冷喷型涂料	个	24	
		标识标牌	1.尺寸规格 600*1000mm 2.标牌材料：激光高精度切割铝合金板，机械折边，1.2mm 厚铝板，面层粘贴 3M 工程级反光膜。 3.标牌立杆：3000mm 高，Φ76*3.75mm 厚镀锌钢管 4.基础规格、材料品种：500*500*800、C25 砼（包含与标识标牌相配套预埋件） 5.基础部位路面破除、土方开挖和垃圾外运由投标人自行考虑报价 6.路面恢复材料根据实施现场材料保持一致	套	1	
44	公教村	禁停标线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	720	
		实线划线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	300	
		标识字体	1.字体线宽 150mm 2.采用冷喷型涂料	个	104	
		标识标牌	1.尺寸规格 600*1000mm 2.标牌材料：激光高精度切割铝合金板，机械折边，1.2mm 厚铝板，面层粘贴 3M 工程级反光膜。 3.标牌立杆：3000mm 高，Φ76*3.75mm 厚镀锌钢管 4.基础规格、材料品种：500*500*800、C25 砼（包含与标识标牌相配套预埋件） 5.基础部位路面破除、土方开挖和垃圾外运由投标人自行考虑报价 6.路面恢复材料根据实施现场材料保持一致	套	6	
45	江中巷	禁停标线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	180	
		实线划线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	120	
		标识字体	1.字体线宽 150mm 2.采用冷喷型涂料	个	32	
		标识标牌	1.尺寸规格 600*1000mm 2.标牌材料：激光高精度切割铝合金板，机械折边，1.2mm 厚铝板，面层粘贴 3M 工程级反光膜。 3.标牌立杆：3000mm 高，Φ76*3.75mm 厚镀锌钢管 4.基础规格、材料品种：500*500*800、C25 砼（包含与标识标牌相配套预埋件） 5.基础部位路面破除、土方开挖和垃圾外运由投标人自行考虑报价 6.路面恢复材料根据实施现场材料保持一致	套	5	
46	城建楼	禁停标线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	300	
		实线划线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠）	m	160	

			3.清理路面加底胶			
		标识字体	1.字体线宽 150mm 2.采用冷喷型涂料	个	48	
		标识标牌	1.尺寸规格 600*1000mm 2.标牌材料：激光高精度切割铝合金板，机械折边，1.2mm 厚铝板，面层粘贴 3M 工程级反光膜。 3.标牌立杆：3000mm 高，Φ76*3.75mm 厚镀锌钢管 4.基础规格、材料品种：500*500*800、C25 砼（包含与标识标牌相配套预埋件） 5.基础部位路面破除、土方开挖和垃圾外运由投标人自行考虑报价 6.路面恢复材料根据实施现场材料保持一致	套	3	
47	广电局	禁停标线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	240	
		实线划线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	140	
		标识字体	1.字体线宽 150mm 2.采用冷喷型涂料	个	40	
		标识标牌	1.尺寸规格 600*1000mm 2.标牌材料：激光高精度切割铝合金板，机械折边，1.2mm 厚铝板，面层粘贴 3M 工程级反光膜。 3.标牌立杆：3000mm 高，Φ76*3.75mm 厚镀锌钢管 4.基础规格、材料品种：500*500*800、C25 砼（包含与标识标牌相配套预埋件） 5.基础部位路面破除、土方开挖和垃圾外运由投标人自行考虑报价 6.路面恢复材料根据实施现场材料保持一致	套	2	
48	广电局平房	禁停标线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	60	
		实线划线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	80	
		标识字体	1.字体线宽 150mm 2.采用冷喷型涂料	个	16	
		标识标牌	1.尺寸规格 600*1000mm 2.标牌材料：激光高精度切割铝合金板，机械折边，1.2mm 厚铝板，面层粘贴 3M 工程级反光膜。 3.标牌立杆：3000mm 高，Φ76*3.75mm 厚镀锌钢管 4.基础规格、材料品种：500*500*800、C25 砼（包含与标识标牌相配套预埋件） 5.基础部位路面破除、土方开挖和垃圾外运由投标人自行考虑报价 6.路面恢复材料根据实施现场材料保持一致	套	1	
	公园南路 3 号、5 号	禁停标线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	120	

49		实线划线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	100	
		标识字体	1.字体线宽 150mm 2.采用冷喷型涂料	个	24	
		标识标牌	1.尺寸规格 600*1000mm 2.标牌材料：激光高精度切割铝合金板，机械折边，1.2mm 厚铝板，面层粘贴 3M 工程级反光膜。 3.标牌立杆：3000mm 高，φ76*3.75mm 厚镀锌钢管 4.基础规格、材料品种：500*500*800、C25 砼（包含与标识标牌相配套预埋件） 5.基础部位路面破除、土方开挖和垃圾外运由投标人自行考虑报价 6.路面恢复材料根据实施现场材料保持一致	套	2	
50	文西一组	禁停标线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	120	
		实线划线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	100	
		标识字体	1.字体线宽 150mm 2.采用冷喷型涂料	个	24	
		标识标牌	1.尺寸规格 600*1000mm 2.标牌材料：激光高精度切割铝合金板，机械折边，1.2mm 厚铝板，面层粘贴 3M 工程级反光膜。 3.标牌立杆：3000mm 高，φ76*3.75mm 厚镀锌钢管 4.基础规格、材料品种：500*500*800、C25 砼（包含与标识标牌相配套预埋件） 5.基础部位路面破除、土方开挖和垃圾外运由投标人自行考虑报价 6.路面恢复材料根据实施现场材料保持一致	套	1	
51	文西二组	禁停标线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	120	
		实线划线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	100	
		标识字体	1.字体线宽 150mm 2.采用冷喷型涂料	个	24	
		标识标牌	1.尺寸规格 600*1000mm 2.标牌材料：激光高精度切割铝合金板，机械折边，1.2mm 厚铝板，面层粘贴 3M 工程级反光膜。 3.标牌立杆：3000mm 高，φ76*3.75mm 厚镀锌钢管 4.基础规格、材料品种：500*500*800、C25 砼（包含与标识标牌相配套预埋件） 5.基础部位路面破除、土方开挖和垃圾外运由投标人自行考虑报价 6.路面恢复材料根据实施现场材料保持一致	套	1	
	文西开发楼	禁停标线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠）	m	60	

52			3.清理路面加底胶			
		实线划线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	80	
		标识字体	1.字体线宽 150mm 2.采用冷喷型涂料	个	16	
		标识标牌	1.尺寸规格 600*1000mm 2.标牌材料：激光高精度切割铝合金板，机械折边，1.2mm 厚铝板，面层粘贴 3M 工程级反光膜。 3.标牌立杆：3000mm 高，Φ76*3.75mm 厚镀锌钢管 4.基础规格、材料品种：500*500*800、C25 砼（包含与标识标牌相配套预埋件） 5.基础部位路面破除、土方开挖和垃圾外运由投标人自行考虑报价 6.路面恢复材料根据实施现场材料保持一致	套	1	
53	阜林楼	禁停标线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	180	
		实线划线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	120	
		标识字体	1.字体线宽 150mm 2.采用冷喷型涂料	个	32	
		标识标牌	1.尺寸规格 600*1000mm 2.标牌材料：激光高精度切割铝合金板，机械折边，1.2mm 厚铝板，面层粘贴 3M 工程级反光膜。 3.标牌立杆：3000mm 高，Φ76*3.75mm 厚镀锌钢管 4.基础规格、材料品种：500*500*800、C25 砼（包含与标识标牌相配套预埋件） 5.基础部位路面破除、土方开挖和垃圾外运由投标人自行考虑报价 6.路面恢复材料根据实施现场材料保持一致	套	1	
54	文西房管所	禁停标线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	60	
		实线划线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	80	
		标识字体	1.字体线宽 150mm 2.采用冷喷型涂料	个	16	
		标识标牌	1.尺寸规格 600*1000mm 2.标牌材料：激光高精度切割铝合金板，机械折边，1.2mm 厚铝板，面层粘贴 3M 工程级反光膜。 3.标牌立杆：3000mm 高，Φ76*3.75mm 厚镀锌钢管 4.基础规格、材料品种：500*500*800、C25 砼（包含与标识标牌相配套预埋件） 5.基础部位路面破除、土方开挖和垃圾外运由投标人自行考虑报价 6.路面恢复材料根据实施现场材料保持一致	套	1	

55	江浦商场楼	禁停标线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	60	
		实线划线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	60	
		标识字体	1.字体线宽 150mm 2.采用冷喷型涂料	个	8	
		标识标牌	1.尺寸规格 600*1000mm 2.标牌材料：激光高精度切割铝合金板，机械折边，1.2mm 厚铝板，面层粘贴 3M 工程级反光膜。 3.标牌立杆：3000mm 高，Φ76*3.75mm 厚镀锌钢管 4.基础规格、材料品种：500*500*800、C25 砼（包含与标识标牌相配套预埋件） 5.基础部位路面破除、土方开挖和垃圾外运由投标人自行考虑报价 6.路面恢复材料根据实施现场材料保持一致	套	1	
56	东三房管所	禁停标线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	60	
		实线划线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	60	
		标识字体	1.字体线宽 150mm 2.采用冷喷型涂料	个	8	
		标识标牌	1.尺寸规格 600*1000mm 2.标牌材料：激光高精度切割铝合金板，机械折边，1.2mm 厚铝板，面层粘贴 3M 工程级反光膜。 3.标牌立杆：3000mm 高，Φ76*3.75mm 厚镀锌钢管 4.基础规格、材料品种：500*500*800、C25 砼（包含与标识标牌相配套预埋件） 5.基础部位路面破除、土方开挖和垃圾外运由投标人自行考虑报价 6.路面恢复材料根据实施现场材料保持一致	套	1	
57	邮政储蓄楼	禁停标线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	60	
		实线划线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	60	
		标识字体	1.字体线宽 150mm 2.采用冷喷型涂料	个	8	
		标识标牌	1.尺寸规格 600*1000mm 2.标牌材料：激光高精度切割铝合金板，机械折边，1.2mm 厚铝板，面层粘贴 3M 工程级反光膜。 3.标牌立杆：3000mm 高，Φ76*3.75mm 厚镀锌钢管 4.基础规格、材料品种：500*500*800、C25 砼（包含与标识标牌相配套预埋件） 5.基础部位路面破除、土方开挖和垃圾外运由投标人自行考虑报价	套	1	

			6.路面恢复材料根据实施现场材料保持一致			
58	工商行楼	禁停标线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	60	
		实线划线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	60	
		标识字体	1.字体线宽 150mm 2.采用冷喷型涂料	个	8	
		标识标牌	1.尺寸规格 600*1000mm 2.标牌材料：激光高精度切割铝合金板，机械折边，1.2mm 厚铝板，面层粘贴 3M 工程级反光膜。 3.标牌立杆：3000mm 高，Φ76*3.75mm 厚镀锌钢管 4.基础规格、材料品种：500*500*800、C25 砼（包含与标识标牌相配套预埋件） 5.基础部位路面破除、土方开挖和垃圾外运由投标人自行考虑报价 6.路面恢复材料根据实施现场材料保持一致	套	1	
59	新旧回收楼	禁停标线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	60	
		实线划线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	60	
		标识字体	1.字体线宽 150mm 2.采用冷喷型涂料	个	8	
		标识标牌	1.尺寸规格 600*1000mm 2.标牌材料：激光高精度切割铝合金板，机械折边，1.2mm 厚铝板，面层粘贴 3M 工程级反光膜。 3.标牌立杆：3000mm 高，Φ76*3.75mm 厚镀锌钢管 4.基础规格、材料品种：500*500*800、C25 砼（包含与标识标牌相配套预埋件） 5.基础部位路面破除、土方开挖和垃圾外运由投标人自行考虑报价 6.路面恢复材料根据实施现场材料保持一致	套	2	
60	城建一号楼	禁停标线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	60	
		实线划线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	80	
		标识字体	1.字体线宽 150mm 2.采用冷喷型涂料	个	16	
		标识标牌	1.尺寸规格 600*1000mm 2.标牌材料：激光高精度切割铝合金板，机械折边，1.2mm 厚铝板，面层粘贴 3M 工程级反光膜。 3.标牌立杆：3000mm 高，Φ76*3.75mm 厚镀锌钢管 4.基础规格、材料品种：500*500*800、C25 砼（包含与标识标牌相配套预埋件） 5.基础部位路面破除、土方开挖和垃圾外运由投	套	1	

			标人自行考虑报价 6.路面恢复材料根据实施现场材料保持一致			
61	宏业小区	禁停标线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	120	
		实线划线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	100	
		标识字体	1.字体线宽 150mm 2.采用冷喷型涂料	个	24	
		标识标牌	1.尺寸规格 600*1000mm 2.标牌材料：激光高精度切割铝合金板，机械折边，1.2mm 厚铝板，面层粘贴 3M 工程级反光膜。 3.标牌立杆：3000mm 高，Φ76*3.75mm 厚镀锌钢管 4.基础规格、材料品种：500*500*800、C25 砼（包含与标识标牌相配套预埋件） 5.基础部位路面破除、土方开挖和垃圾外运由投标人自行考虑报价 6.路面恢复材料根据实施现场材料保持一致	套	3	
62	五交化	禁停标线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	240	
		实线划线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	140	
		标识字体	1.字体线宽 150mm 2.采用冷喷型涂料	个	40	
		标识标牌	1.尺寸规格 600*1000mm 2.标牌材料：激光高精度切割铝合金板，机械折边，1.2mm 厚铝板，面层粘贴 3M 工程级反光膜。 3.标牌立杆：3000mm 高，Φ76*3.75mm 厚镀锌钢管 4.基础规格、材料品种：500*500*800、C25 砼（包含与标识标牌相配套预埋件） 5.基础部位路面破除、土方开挖和垃圾外运由投标人自行考虑报价 6.路面恢复材料根据实施现场材料保持一致	套	4	
63	建行宿舍楼	禁停标线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	120	
		实线划线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	100	
		标识字体	1.字体线宽 150mm 2.采用冷喷型涂料	个	24	
		标识标牌	1.尺寸规格 600*1000mm 2.标牌材料：激光高精度切割铝合金板，机械折边，1.2mm 厚铝板，面层粘贴 3M 工程级反光膜。 3.标牌立杆：3000mm 高，Φ76*3.75mm 厚镀锌钢管 4.基础规格、材料品种：500*500*800、C25 砼（包含与标识标牌相配套预埋件）	套	2	

			5.基础部位路面破除、土方开挖和垃圾外运由投标人自行考虑报价 6.路面恢复材料根据实施现场材料保持一致			
64	城建二号楼	禁停标线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	60	
		实线划线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	80	
		标识字体	1.字体线宽 150mm 2.采用冷喷型涂料	个	16	
		标识标牌	1.尺寸规格 600*1000mm 2.标牌材料：激光高精度切割铝合金板，机械折边，1.2mm 厚铝板，面层粘贴 3M 工程级反光膜。 3.标牌立杆：3000mm 高，Φ76*3.75mm 厚镀锌钢管 4.基础规格、材料品种：500*500*800、C25 砼（包含与标识标牌相配套预埋件） 5.基础部位路面破除、土方开挖和垃圾外运由投标人自行考虑报价 6.路面恢复材料根据实施现场材料保持一致	套	1	
65	外贸楼	禁停标线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	300	
		实线划线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	160	
		标识字体	1.字体线宽 150mm 2.采用冷喷型涂料	个	48	
		标识标牌	1.尺寸规格 600*1000mm 2.标牌材料：激光高精度切割铝合金板，机械折边，1.2mm 厚铝板，面层粘贴 3M 工程级反光膜。 3.标牌立杆：3000mm 高，Φ76*3.75mm 厚镀锌钢管 4.基础规格、材料品种：500*500*800、C25 砼（包含与标识标牌相配套预埋件） 5.基础部位路面破除、土方开挖和垃圾外运由投标人自行考虑报价 6.路面恢复材料根据实施现场材料保持一致	套	3	
66	邮电局楼	禁停标线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	60	
		实线划线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	80	
		标识字体	1.字体线宽 150mm 2.采用冷喷型涂料	个	16	
		标识标牌	1.尺寸规格 600*1000mm 2.标牌材料：激光高精度切割铝合金板，机械折边，1.2mm 厚铝板，面层粘贴 3M 工程级反光膜。 3.标牌立杆：3000mm 高，Φ76*3.75mm 厚镀锌钢管 4.基础规格、材料品种：500*500*800、C25 砼	套	1	

			（包含与标识标牌相配套预埋件） 5.基础部位路面破除、土方开挖和垃圾外运由投标人自行考虑报价 6.路面恢复材料根据实施现场材料保持一致			
67	南江花园	禁停标线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	360	
		实线划线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	240	
		标识字体	1.字体线宽 150mm 2.采用冷喷型涂料	个	64	
		标识标牌	1.尺寸规格 600*1000mm 2.标牌材料：激光高精度切割铝合金板，机械折边，1.2mm 厚铝板，面层粘贴 3M 工程级反光膜。 3.标牌立杆：3000mm 高，Φ76*3.75mm 厚镀锌钢管 4.基础规格、材料品种：500*500*800、C25 砼（包含与标识标牌相配套预埋件） 5.基础部位路面破除、土方开挖和垃圾外运由投标人自行考虑报价 6.路面恢复材料根据实施现场材料保持一致	套	3	
68	小珠泉花园	禁停标线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	720	
		实线划线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	420	
		标识字体	1.字体线宽 150mm 2.采用冷喷型涂料	个	120	
		标识标牌	1.尺寸规格 600*1000mm 2.标牌材料：激光高精度切割铝合金板，机械折边，1.2mm 厚铝板，面层粘贴 3M 工程级反光膜。 3.标牌立杆：3000mm 高，Φ76*3.75mm 厚镀锌钢管 4.基础规格、材料品种：500*500*800、C25 砼（包含与标识标牌相配套预埋件） 5.基础部位路面破除、土方开挖和垃圾外运由投标人自行考虑报价 6.路面恢复材料根据实施现场材料保持一致	套	5	
69	圣源居小区	禁停标线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	120	
		实线划线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	100	
		标识字体	1.字体线宽 150mm 2.采用冷喷型涂料	个	24	
		标识标牌	1.尺寸规格 600*1000mm 2.标牌材料：激光高精度切割铝合金板，机械折边，1.2mm 厚铝板，面层粘贴 3M 工程级反光膜。 3.标牌立杆：3000mm 高，Φ76*3.75mm 厚镀锌钢管	套	2	

			4.基础规格、材料品种：500*500*800、C25 砼（包含与标识标牌相配套预埋件） 5.基础部位路面破除、土方开挖和垃圾外运由投标人自行考虑报价 6.路面恢复材料根据实施现场材料保持一致			
70	珠泉农贸市场楼	禁停标线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	900	
		实线划线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	480	
		标识字体	1.字体线宽 150mm 2.采用冷喷型涂料	个	144	
		标识标牌	1.尺寸规格 600*1000mm 2.标牌材料：激光高精度切割铝合金板，机械折边，1.2mm 厚铝板，面层粘贴 3M 工程级反光膜。 3.标牌立杆：3000mm 高，φ76*3.75mm 厚镀锌钢管 4.基础规格、材料品种：500*500*800、C25 砼（包含与标识标牌相配套预埋件） 5.基础部位路面破除、土方开挖和垃圾外运由投标人自行考虑报价 6.路面恢复材料根据实施现场材料保持一致	套	5	
71	五交化楼	禁停标线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	60	
		实线划线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	80	
		标识字体	1.字体线宽 150mm 2.采用冷喷型涂料	个	16	
		标识标牌	1.尺寸规格 600*1000mm 2.标牌材料：激光高精度切割铝合金板，机械折边，1.2mm 厚铝板，面层粘贴 3M 工程级反光膜。 3.标牌立杆：3000mm 高，φ76*3.75mm 厚镀锌钢管 4.基础规格、材料品种：500*500*800、C25 砼（包含与标识标牌相配套预埋件） 5.基础部位路面破除、土方开挖和垃圾外运由投标人自行考虑报价 6.路面恢复材料根据实施现场材料保持一致	套	1	
72	卫校楼	禁停标线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	60	
		实线划线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	80	
		标识字体	1.字体线宽 150mm 2.采用冷喷型涂料	个	16	
		标识标牌	1.尺寸规格 600*1000mm 2.标牌材料：激光高精度切割铝合金板，机械折边，1.2mm 厚铝板，面层粘贴 3M 工程级反光膜。 3.标牌立杆：3000mm 高，φ76*3.75mm 厚镀锌	套	1	

			钢管 4.基础规格、材料品种：500*500*800、C25 砼（包含与标识标牌相配套预埋件） 5.基础部位路面破除、土方开挖和垃圾外运由投标人自行考虑报价 6.路面恢复材料根据实施现场材料保持一致			
73	工行楼	禁停标线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	60	
		实线划线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	80	
		标识字体	1.字体线宽 150mm 2.采用冷喷型涂料	个	16	
		标识标牌	1.尺寸规格 600*1000mm 2.标牌材料：激光高精度切割铝合金板，机械折边，1.2mm 厚铝板，面层粘贴 3M 工程级反光膜。 3.标牌立杆：3000mm 高，Φ76*3.75mm 厚镀锌钢管 4.基础规格、材料品种：500*500*800、C25 砼（包含与标识标牌相配套预埋件） 5.基础部位路面破除、土方开挖和垃圾外运由投标人自行考虑报价 6.路面恢复材料根据实施现场材料保持一致	套	1	
74	自来水厂楼	禁停标线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	60	
		实线划线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	80	
		标识字体	1.字体线宽 150mm 2.采用冷喷型涂料	个	16	
		标识标牌	1.尺寸规格 600*1000mm 2.标牌材料：激光高精度切割铝合金板，机械折边，1.2mm 厚铝板，面层粘贴 3M 工程级反光膜。 3.标牌立杆：3000mm 高，Φ76*3.75mm 厚镀锌钢管 4.基础规格、材料品种：500*500*800、C25 砼（包含与标识标牌相配套预埋件） 5.基础部位路面破除、土方开挖和垃圾外运由投标人自行考虑报价 6.路面恢复材料根据实施现场材料保持一致	套	1	
75	天鹅绒宿舍楼	禁停标线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	60	
		实线划线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	80	
		标识字体	1.字体线宽 150mm 2.采用冷喷型涂料	个	16	
		标识标牌	1.尺寸规格 600*1000mm 2.标牌材料：激光高精度切割铝合金板，机械折边，1.2mm 厚铝板，面层粘贴 3M 工程级反光膜。	套	1	

			3.标牌立杆：3000mm 高，φ76*3.75mm 厚镀锌钢管 4.基础规格、材料品种：500*500*800、C25 砼（包含与标识标牌相配套预埋件） 5.基础部位路面破除、土方开挖和垃圾外运由投标人自行考虑报价 6.路面恢复材料根据实施现场材料保持一致			
76	采家面馆楼	禁停标线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	60	
		实线划线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	80	
		标识字体	1.字体线宽 150mm 2.采用冷喷型涂料	个	16	
		标识标牌	1.尺寸规格 600*1000mm 2.标牌材料：激光高精度切割铝合金板，机械折边，1.2mm 厚铝板，面层粘贴 3M 工程级反光膜。 3.标牌立杆：3000mm 高，φ76*3.75mm 厚镀锌钢管 4.基础规格、材料品种：500*500*800、C25 砼（包含与标识标牌相配套预埋件） 5.基础部位路面破除、土方开挖和垃圾外运由投标人自行考虑报价 6.路面恢复材料根据实施现场材料保持一致	套	1	
77	公证处楼	禁停标线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	120	
		实线划线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	160	
		标识字体	1.字体线宽 150mm 2.采用冷喷型涂料	个	32	
		标识标牌	1.尺寸规格 600*1000mm 2.标牌材料：激光高精度切割铝合金板，机械折边，1.2mm 厚铝板，面层粘贴 3M 工程级反光膜。 3.标牌立杆：3000mm 高，φ76*3.75mm 厚镀锌钢管 4.基础规格、材料品种：500*500*800、C25 砼（包含与标识标牌相配套预埋件） 5.基础部位路面破除、土方开挖和垃圾外运由投标人自行考虑报价 6.路面恢复材料根据实施现场材料保持一致	套	2	
78	纺织厂宿舍楼	禁停标线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	240	
		实线划线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	200	
		标识字体	1.字体线宽 150mm 2.采用冷喷型涂料	个	48	
		标识标牌	1.尺寸规格 600*1000mm 2.标牌材料：激光高精度切割铝合金板，机械折	套	2	

			边，1.2mm 厚铝板，面层粘贴 3M 工程级反光膜。 3.标牌立杆：3000mm 高，Φ76*3.75mm 厚镀锌钢管 4.基础规格、材料品种：500*500*800、C25 砼（包含与标识标牌相配套预埋件） 5.基础部位路面破除、土方开挖和垃圾外运由投标人自行考虑报价 6.路面恢复材料根据实施现场材料保持一致			
79	扬剧团楼	禁停标线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	60	
		实线划线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	80	
		标识字体	1.字体线宽 150mm 2.采用冷喷型涂料	个	16	
		标识标牌	1.尺寸规格 600*1000mm 2.标牌材料：激光高精度切割铝合金板，机械折边，1.2mm 厚铝板，面层粘贴 3M 工程级反光膜。 3.标牌立杆：3000mm 高，Φ76*3.75mm 厚镀锌钢管 4.基础规格、材料品种：500*500*800、C25 砼（包含与标识标牌相配套预埋件） 5.基础部位路面破除、土方开挖和垃圾外运由投标人自行考虑报价 6.路面恢复材料根据实施现场材料保持一致	套	1	
80	周大生楼	禁停标线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	60	
		实线划线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	80	
		标识字体	1.字体线宽 150mm 2.采用冷喷型涂料	个	16	
		标识标牌	1.尺寸规格 600*1000mm 2.标牌材料：激光高精度切割铝合金板，机械折边，1.2mm 厚铝板，面层粘贴 3M 工程级反光膜。 3.标牌立杆：3000mm 高，Φ76*3.75mm 厚镀锌钢管 4.基础规格、材料品种：500*500*800、C25 砼（包含与标识标牌相配套预埋件） 5.基础部位路面破除、土方开挖和垃圾外运由投标人自行考虑报价 6.路面恢复材料根据实施现场材料保持一致	套	1	
81	体委楼	禁停标线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	60	
		实线划线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	80	
		标识字体	1.字体线宽 150mm 2.采用冷喷型涂料	个	16	
			1.尺寸规格 600*1000mm			

		标识标牌	2.标牌材料：激光高精度切割铝合金板，机械折边，1.2mm 厚铝板，面层粘贴 3M 工程级反光膜。 3.标牌立杆：3000mm 高，Φ76*3.75mm 厚镀锌钢管 4.基础规格、材料品种：500*500*800、C25 砼（包含与标识标牌相配套预埋件） 5.基础部位路面破除、土方开挖和垃圾外运由投标人自行考虑报价 6.路面恢复材料根据实施现场材料保持一致	套	1	
82	物资局楼	禁停标线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	240	
		实线划线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	140	
		标识字体	1.字体线宽 150mm 2.采用冷喷型涂料	个	40	
		标识标牌	1.尺寸规格 600*1000mm 2.标牌材料：激光高精度切割铝合金板，机械折边，1.2mm 厚铝板，面层粘贴 3M 工程级反光膜。 3.标牌立杆：3000mm 高，Φ76*3.75mm 厚镀锌钢管 4.基础规格、材料品种：500*500*800、C25 砼（包含与标识标牌相配套预埋件） 5.基础部位路面破除、土方开挖和垃圾外运由投标人自行考虑报价 6.路面恢复材料根据实施现场材料保持一致	套	2	
83	妇幼保健所楼	禁停标线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	60	
		实线划线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	80	
		标识字体	1.字体线宽 150mm 2.采用冷喷型涂料	个	16	
		标识标牌	1.尺寸规格 600*1000mm 2.标牌材料：激光高精度切割铝合金板，机械折边，1.2mm 厚铝板，面层粘贴 3M 工程级反光膜。 3.标牌立杆：3000mm 高，Φ76*3.75mm 厚镀锌钢管 4.基础规格、材料品种：500*500*800、C25 砼（包含与标识标牌相配套预埋件） 5.基础部位路面破除、土方开挖和垃圾外运由投标人自行考虑报价 6.路面恢复材料根据实施现场材料保持一致	套	1	
84	粮食局楼	禁停标线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	240	
		实线划线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	140	
		标识字体	1.字体线宽 150mm 2.采用冷喷型涂料	个	40	

		标识标牌	1.尺寸规格 600*1000mm 2.标牌材料：激光高精度切割铝合金板，机械折边，1.2mm 厚铝板，面层粘贴 3M 工程级反光膜。 3.标牌立杆：3000mm 高，Φ76*3.75mm 厚镀锌钢管 4.基础规格、材料品种：500*500*800、C25 砼（包含与标识标牌相配套预埋件） 5.基础部位路面破除、土方开挖和垃圾外运由投标人自行考虑报价 6.路面恢复材料根据实施现场材料保持一致	套	2	
85	老干部局楼	禁停标线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	60	
		实线划线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	80	
		标识字体	1.字体线宽 150mm 2.采用冷喷型涂料	个	16	
		标识标牌	1.尺寸规格 600*1000mm 2.标牌材料：激光高精度切割铝合金板，机械折边，1.2mm 厚铝板，面层粘贴 3M 工程级反光膜。 3.标牌立杆：3000mm 高，Φ76*3.75mm 厚镀锌钢管 4.基础规格、材料品种：500*500*800、C25 砼（包含与标识标牌相配套预埋件） 5.基础部位路面破除、土方开挖和垃圾外运由投标人自行考虑报价 6.路面恢复材料根据实施现场材料保持一致	套	1	
86	怡园巷	禁停标线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	240	
		实线划线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	140	
		标识字体	1.字体线宽 150mm 2.采用冷喷型涂料	个	40	
		标识标牌	1.尺寸规格 600*1000mm 2.标牌材料：激光高精度切割铝合金板，机械折边，1.2mm 厚铝板，面层粘贴 3M 工程级反光膜。 3.标牌立杆：3000mm 高，Φ76*3.75mm 厚镀锌钢管 4.基础规格、材料品种：500*500*800、C25 砼（包含与标识标牌相配套预埋件） 5.基础部位路面破除、土方开挖和垃圾外运由投标人自行考虑报价 6.路面恢复材料根据实施现场材料保持一致	套	2	
87	二轻公司平房	禁停标线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	60	
		实线划线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	80	

		标识字体	1.字体线宽 150mm 2.采用冷喷型涂料	个	16	
		标识标牌	1.尺寸规格 600*1000mm 2.标牌材料：激光高精度切割铝合金板，机械折边，1.2mm 厚铝板，面层粘贴 3M 工程级反光膜。 3.标牌立杆：3000mm 高，Φ76*3.75mm 厚镀锌钢管 4.基础规格、材料品种：500*500*800、C25 砼（包含与标识标牌相配套预埋件） 5.基础部位路面破除、土方开挖和垃圾外运由投标人自行考虑报价 6.路面恢复材料根据实施现场材料保持一致	套	1	
88	工商所宿舍	禁停标线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	60	
		实线划线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	80	
		标识字体	1.字体线宽 150mm 2.采用冷喷型涂料	个	16	
		标识标牌	1.尺寸规格 600*1000mm 2.标牌材料：激光高精度切割铝合金板，机械折边，1.2mm 厚铝板，面层粘贴 3M 工程级反光膜。 3.标牌立杆：3000mm 高，Φ76*3.75mm 厚镀锌钢管 4.基础规格、材料品种：500*500*800、C25 砼（包含与标识标牌相配套预埋件） 5.基础部位路面破除、土方开挖和垃圾外运由投标人自行考虑报价 6.路面恢复材料根据实施现场材料保持一致	套	2	
89	惠农公寓	禁停标线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	60	
		实线划线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	80	
		标识字体	1.字体线宽 150mm 2.采用冷喷型涂料	个	16	
		标识标牌	1.尺寸规格 600*1000mm 2.标牌材料：激光高精度切割铝合金板，机械折边，1.2mm 厚铝板，面层粘贴 3M 工程级反光膜。 3.标牌立杆：3000mm 高，Φ76*3.75mm 厚镀锌钢管 4.基础规格、材料品种：500*500*800、C25 砼（包含与标识标牌相配套预埋件） 5.基础部位路面破除、土方开挖和垃圾外运由投标人自行考虑报价 6.路面恢复材料根据实施现场材料保持一致	套	1	
90	基础公司宿舍楼	禁停标线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	60	
		实线划线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠）	m	80	

			3.清理路面加底胶			
		标识字体	1.字体线宽 150mm 2.采用冷喷型涂料	个	16	
		标识标牌	1.尺寸规格 600*1000mm 2.标牌材料：激光高精度切割铝合金板，机械折边，1.2mm 厚铝板，面层粘贴 3M 工程级反光膜。 3.标牌立杆：3000mm 高，Φ76*3.75mm 厚镀锌钢管 4.基础规格、材料品种：500*500*800、C25 砼（包含与标识标牌相配套预埋件） 5.基础部位路面破除、土方开挖和垃圾外运由投标人自行考虑报价 6.路面恢复材料根据实施现场材料保持一致	套	1	
91	计经委楼	禁停标线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	60	
		实线划线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	80	
		标识字体	1.字体线宽 150mm 2.采用冷喷型涂料	个	16	
		标识标牌	1.尺寸规格 600*1000mm 2.标牌材料：激光高精度切割铝合金板，机械折边，1.2mm 厚铝板，面层粘贴 3M 工程级反光膜。 3.标牌立杆：3000mm 高，Φ76*3.75mm 厚镀锌钢管 4.基础规格、材料品种：500*500*800、C25 砼（包含与标识标牌相配套预埋件） 5.基础部位路面破除、土方开挖和垃圾外运由投标人自行考虑报价 6.路面恢复材料根据实施现场材料保持一致	套	1	
92	检察院宿舍楼	禁停标线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	60	
		实线划线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	80	
		标识字体	1.字体线宽 150mm 2.采用冷喷型涂料	个	16	
		标识标牌	1.尺寸规格 600*1000mm 2.标牌材料：激光高精度切割铝合金板，机械折边，1.2mm 厚铝板，面层粘贴 3M 工程级反光膜。 3.标牌立杆：3000mm 高，Φ76*3.75mm 厚镀锌钢管 4.基础规格、材料品种：500*500*800、C25 砼（包含与标识标牌相配套预埋件） 5.基础部位路面破除、土方开挖和垃圾外运由投标人自行考虑报价 6.路面恢复材料根据实施现场材料保持一致	套	1	
	建工巷	禁停标线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	600	

93		实线划线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	260	
		标识字体	1.字体线宽 150mm 2.采用冷喷型涂料	个	88	
		标识标牌	1.尺寸规格 600*1000mm 2.标牌材料：激光高精度切割铝合金板，机械折边，1.2mm 厚铝板，面层粘贴 3M 工程级反光膜。 3.标牌立杆：3000mm 高，φ76*3.75mm 厚镀锌钢管 4.基础规格、材料品种：500*500*800、C25 砼（包含与标识标牌相配套预埋件） 5.基础部位路面破除、土方开挖和垃圾外运由投标人自行考虑报价 6.路面恢复材料根据实施现场材料保持一致	套	4	
94	交警汽配楼	禁停标线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	60	
		实线划线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	100	
		标识字体	1.字体线宽 150mm 2.采用冷喷型涂料	个	24	
		标识标牌	1.尺寸规格 600*1000mm 2.标牌材料：激光高精度切割铝合金板，机械折边，1.2mm 厚铝板，面层粘贴 3M 工程级反光膜。 3.标牌立杆：3000mm 高，φ76*3.75mm 厚镀锌钢管 4.基础规格、材料品种：500*500*800、C25 砼（包含与标识标牌相配套预埋件） 5.基础部位路面破除、土方开挖和垃圾外运由投标人自行考虑报价 6.路面恢复材料根据实施现场材料保持一致	套	1	
95	交通局二、三号地	禁停标线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	120	
		实线划线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	100	
		标识字体	1.字体线宽 150mm 2.采用冷喷型涂料	个	24	
		标识标牌	1.尺寸规格 600*1000mm 2.标牌材料：激光高精度切割铝合金板，机械折边，1.2mm 厚铝板，面层粘贴 3M 工程级反光膜。 3.标牌立杆：3000mm 高，φ76*3.75mm 厚镀锌钢管 4.基础规格、材料品种：500*500*800、C25 砼（包含与标识标牌相配套预埋件） 5.基础部位路面破除、土方开挖和垃圾外运由投标人自行考虑报价 6.路面恢复材料根据实施现场材料保持一致	套	2	
	交通局四、五号	禁停标线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠）	m	120	

96	地		3.清理路面加底胶			
		实线划线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	100	
		标识字体	1.字体线宽 150mm 2.采用冷喷型涂料	个	24	
		标识标牌	1.尺寸规格 600*1000mm 2.标牌材料：激光高精度切割铝合金板，机械折边，1.2mm 厚铝板，面层粘贴 3M 工程级反光膜。 3.标牌立杆：3000mm 高，Φ76*3.75mm 厚镀锌钢管 4.基础规格、材料品种：500*500*800、C25 砼（包含与标识标牌相配套预埋件） 5.基础部位路面破除、土方开挖和垃圾外运由投标人自行考虑报价 6.路面恢复材料根据实施现场材料保持一致	套	2	
97	经贸公司楼	禁停标线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	60	
		实线划线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	80	
		标识字体	1.字体线宽 150mm 2.采用冷喷型涂料	个	16	
		标识标牌	1.尺寸规格 600*1000mm 2.标牌材料：激光高精度切割铝合金板，机械折边，1.2mm 厚铝板，面层粘贴 3M 工程级反光膜。 3.标牌立杆：3000mm 高，Φ76*3.75mm 厚镀锌钢管 4.基础规格、材料品种：500*500*800、C25 砼（包含与标识标牌相配套预埋件） 5.基础部位路面破除、土方开挖和垃圾外运由投标人自行考虑报价 6.路面恢复材料根据实施现场材料保持一致	套	1	
98	粮食局 36 套宿舍	禁停标线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	60	
		实线划线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	80	
		标识字体	1.字体线宽 150mm 2.采用冷喷型涂料	个	16	
		标识标牌	1.尺寸规格 600*1000mm 2.标牌材料：激光高精度切割铝合金板，机械折边，1.2mm 厚铝板，面层粘贴 3M 工程级反光膜。 3.标牌立杆：3000mm 高，Φ76*3.75mm 厚镀锌钢管 4.基础规格、材料品种：500*500*800、C25 砼（包含与标识标牌相配套预埋件） 5.基础部位路面破除、土方开挖和垃圾外运由投标人自行考虑报价 6.路面恢复材料根据实施现场材料保持一致	套	1	

99	粮食局72套宿舍	禁停标线	1.线宽150mm，厚底2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	120	
		实线划线	1.线宽150mm，厚底2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	100	
		标识字体	1.字体线宽150mm 2.采用冷喷型涂料	个	24	
		标识标牌	1.尺寸规格600*1000mm 2.标牌材料：激光高精度切割铝合金板，机械折边，1.2mm厚铝板，面层粘贴3M工程级反光膜。 3.标牌立杆：3000mm高，Φ76*3.75mm厚镀锌钢管 4.基础规格、材料品种：500*500*800、C25砼（包含与标识标牌相配套预埋件） 5.基础部位路面破除、土方开挖和垃圾外运由投标人自行考虑报价 6.路面恢复材料根据实施现场材料保持一致	套	2	
100	农发行宿舍	禁停标线	1.线宽150mm，厚底2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	60	
		实线划线	1.线宽150mm，厚底2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	80	
		标识字体	1.字体线宽150mm 2.采用冷喷型涂料	个	16	
		标识标牌	1.尺寸规格600*1000mm 2.标牌材料：激光高精度切割铝合金板，机械折边，1.2mm厚铝板，面层粘贴3M工程级反光膜。 3.标牌立杆：3000mm高，Φ76*3.75mm厚镀锌钢管 4.基础规格、材料品种：500*500*800、C25砼（包含与标识标牌相配套预埋件） 5.基础部位路面破除、土方开挖和垃圾外运由投标人自行考虑报价 6.路面恢复材料根据实施现场材料保持一致	套	1	
101	农机公司宿舍楼	禁停标线	1.线宽150mm，厚底2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	60	
		实线划线	1.线宽150mm，厚底2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	80	
		标识字体	1.字体线宽150mm 2.采用冷喷型涂料	个	16	
		标识标牌	1.尺寸规格600*1000mm 2.标牌材料：激光高精度切割铝合金板，机械折边，1.2mm厚铝板，面层粘贴3M工程级反光膜。 3.标牌立杆：3000mm高，Φ76*3.75mm厚镀锌钢管 4.基础规格、材料品种：500*500*800、C25砼（包含与标识标牌相配套预埋件） 5.基础部位路面破除、土方开挖和垃圾外运由投标人自行考虑报价	套	1	

			6.路面恢复材料根据实施现场材料保持一致			
102	农行宿舍楼	禁停标线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	60	
		实线划线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	80	
		标识字体	1.字体线宽 150mm 2.采用冷喷型涂料	个	16	
		标识标牌	1.尺寸规格 600*1000mm 2.标牌材料：激光高精度切割铝合金板，机械折边，1.2mm 厚铝板，面层粘贴 3M 工程级反光膜。 3.标牌立杆：3000mm 高，Φ76*3.75mm 厚镀锌钢管 4.基础规格、材料品种：500*500*800、C25 砼（包含与标识标牌相配套预埋件） 5.基础部位路面破除、土方开挖和垃圾外运由投标人自行考虑报价 6.路面恢复材料根据实施现场材料保持一致	套	1	
103	人武部宿舍	禁停标线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	120	
		实线划线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	100	
		标识字体	1.字体线宽 150mm 2.采用冷喷型涂料	个	24	
		标识标牌	1.尺寸规格 600*1000mm 2.标牌材料：激光高精度切割铝合金板，机械折边，1.2mm 厚铝板，面层粘贴 3M 工程级反光膜。 3.标牌立杆：3000mm 高，Φ76*3.75mm 厚镀锌钢管 4.基础规格、材料品种：500*500*800、C25 砼（包含与标识标牌相配套预埋件） 5.基础部位路面破除、土方开挖和垃圾外运由投标人自行考虑报价 6.路面恢复材料根据实施现场材料保持一致	套	2	
104	商贸局宿舍楼	禁停标线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	120	
		实线划线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	100	
		标识字体	1.字体线宽 150mm 2.采用冷喷型涂料	个	24	
		标识标牌	1.尺寸规格 600*1000mm 2.标牌材料：激光高精度切割铝合金板，机械折边，1.2mm 厚铝板，面层粘贴 3M 工程级反光膜。 3.标牌立杆：3000mm 高，Φ76*3.75mm 厚镀锌钢管 4.基础规格、材料品种：500*500*800、C25 砼（包含与标识标牌相配套预埋件） 5.基础部位路面破除、土方开挖和垃圾外运由投	套	1	

			标人自行考虑报价 6.路面恢复材料根据实施现场材料保持一致			
105	设计楼	禁停标线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	60	
		实线划线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	80	
		标识字体	1.字体线宽 150mm 2.采用冷喷型涂料	个	16	
		标识标牌	1.尺寸规格 600*1000mm 2.标牌材料：激光高精度切割铝合金板，机械折边，1.2mm 厚铝板，面层粘贴 3M 工程级反光膜。 3.标牌立杆：3000mm 高，Φ76*3.75mm 厚镀锌钢管 4.基础规格、材料品种：500*500*800、C25 砼（包含与标识标牌相配套预埋件） 5.基础部位路面破除、土方开挖和垃圾外运由投标人自行考虑报价 6.路面恢复材料根据实施现场材料保持一致	套	1	
106	十四服装厂	禁停标线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	60	
		实线划线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	80	
		标识字体	1.字体线宽 150mm 2.采用冷喷型涂料	个	16	
		标识标牌	1.尺寸规格 600*1000mm 2.标牌材料：激光高精度切割铝合金板，机械折边，1.2mm 厚铝板，面层粘贴 3M 工程级反光膜。 3.标牌立杆：3000mm 高，Φ76*3.75mm 厚镀锌钢管 4.基础规格、材料品种：500*500*800、C25 砼（包含与标识标牌相配套预埋件） 5.基础部位路面破除、土方开挖和垃圾外运由投标人自行考虑报价 6.路面恢复材料根据实施现场材料保持一致	套	1	
107	土地所宿舍楼	禁停标线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	60	
		实线划线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	80	
		标识字体	1.字体线宽 150mm 2.采用冷喷型涂料	个	16	
		标识标牌	1.尺寸规格 600*1000mm 2.标牌材料：激光高精度切割铝合金板，机械折边，1.2mm 厚铝板，面层粘贴 3M 工程级反光膜。 3.标牌立杆：3000mm 高，Φ76*3.75mm 厚镀锌钢管 4.基础规格、材料品种：500*500*800、C25 砼（包含与标识标牌相配套预埋件）	套	1	

			5.基础部位路面破除、土方开挖和垃圾外运由投标人自行考虑报价 6.路面恢复材料根据实施现场材料保持一致			
108	县社楼	禁停标线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	60	
		实线划线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	80	
		标识字体	1.字体线宽 150mm 2.采用冷喷型涂料	个	16	
		标识标牌	1.尺寸规格 600*1000mm 2.标牌材料：激光高精度切割铝合金板，机械折边，1.2mm 厚铝板，面层粘贴 3M 工程级反光膜。 3.标牌立杆：3000mm 高，Φ76*3.75mm 厚镀锌钢管 4.基础规格、材料品种：500*500*800、C25 砼（包含与标识标牌相配套预埋件） 5.基础部位路面破除、土方开挖和垃圾外运由投标人自行考虑报价 6.路面恢复材料根据实施现场材料保持一致	套	1	
109	乡镇楼	禁停标线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	60	
		实线划线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	80	
		标识字体	1.字体线宽 150mm 2.采用冷喷型涂料	个	16	
		标识标牌	1.尺寸规格 600*1000mm 2.标牌材料：激光高精度切割铝合金板，机械折边，1.2mm 厚铝板，面层粘贴 3M 工程级反光膜。 3.标牌立杆：3000mm 高，Φ76*3.75mm 厚镀锌钢管 4.基础规格、材料品种：500*500*800、C25 砼（包含与标识标牌相配套预埋件） 5.基础部位路面破除、土方开挖和垃圾外运由投标人自行考虑报价 6.路面恢复材料根据实施现场材料保持一致	套	1	
110	烟草仓库宿舍楼	禁停标线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	60	
		实线划线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	80	
		标识字体	1.字体线宽 150mm 2.采用冷喷型涂料	个	16	
		标识标牌	1.尺寸规格 600*1000mm 2.标牌材料：激光高精度切割铝合金板，机械折边，1.2mm 厚铝板，面层粘贴 3M 工程级反光膜。 3.标牌立杆：3000mm 高，Φ76*3.75mm 厚镀锌钢管 4.基础规格、材料品种：500*500*800、C25 砼	套	1	

			（包含与标识标牌相配套预埋件） 5.基础部位路面破除、土方开挖和垃圾外运由投标人自行考虑报价 6.路面恢复材料根据实施现场材料保持一致			
111	金叶小区	禁停标线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	60	
		实线划线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	80	
		标识字体	1.字体线宽 150mm 2.采用冷喷型涂料	个	16	
		标识标牌	1.尺寸规格 600*1000mm 2.标牌材料：激光高精度切割铝合金板，机械折边，1.2mm 厚铝板，面层粘贴 3M 工程级反光膜。 3.标牌立杆：3000mm 高，Φ76*3.75mm 厚镀锌钢管 4.基础规格、材料品种：500*500*800、C25 砼（包含与标识标牌相配套预埋件） 5.基础部位路面破除、土方开挖和垃圾外运由投标人自行考虑报价 6.路面恢复材料根据实施现场材料保持一致	套	1	
112	中行楼	禁停标线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	180	
		实线划线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	120	
		标识字体	1.字体线宽 150mm 2.采用冷喷型涂料	个	32	
		标识标牌	1.尺寸规格 600*1000mm 2.标牌材料：激光高精度切割铝合金板，机械折边，1.2mm 厚铝板，面层粘贴 3M 工程级反光膜。 3.标牌立杆：3000mm 高，Φ76*3.75mm 厚镀锌钢管 4.基础规格、材料品种：500*500*800、C25 砼（包含与标识标牌相配套预埋件） 5.基础部位路面破除、土方开挖和垃圾外运由投标人自行考虑报价 6.路面恢复材料根据实施现场材料保持一致	套	3	
113	建管站宿舍楼	禁停标线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	60	
		实线划线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	80	
		标识字体	1.字体线宽 150mm 2.采用冷喷型涂料	个	16	
		标识标牌	1.尺寸规格 600*1000mm 2.标牌材料：激光高精度切割铝合金板，机械折边，1.2mm 厚铝板，面层粘贴 3M 工程级反光膜。 3.标牌立杆：3000mm 高，Φ76*3.75mm 厚镀锌钢管	套	1	

			4.基础规格、材料品种：500*500*800、C25 砼（包含与标识标牌相配套预埋件） 5.基础部位路面破除、土方开挖和垃圾外运由投标人自行考虑报价 6.路面恢复材料根据实施现场材料保持一致			
114	公安局宿舍	禁停标线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	60	
		实线划线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	80	
		标识字体	1.字体线宽 150mm 2.采用冷喷型涂料	个	16	
		标识标牌	1.尺寸规格 600*1000mm 2.标牌材料：激光高精度切割铝合金板，机械折边，1.2mm 厚铝板，面层粘贴 3M 工程级反光膜。 3.标牌立杆：3000mm 高，φ76*3.75mm 厚镀锌钢管 4.基础规格、材料品种：500*500*800、C25 砼（包含与标识标牌相配套预埋件） 5.基础部位路面破除、土方开挖和垃圾外运由投标人自行考虑报价 6.路面恢复材料根据实施现场材料保持一致	套	1	
115	干休所宿舍	禁停标线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	240	
		实线划线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	140	
		标识字体	1.字体线宽 150mm 2.采用冷喷型涂料	个	40	
		标识标牌	1.尺寸规格 600*1000mm 2.标牌材料：激光高精度切割铝合金板，机械折边，1.2mm 厚铝板，面层粘贴 3M 工程级反光膜。 3.标牌立杆：3000mm 高，φ76*3.75mm 厚镀锌钢管 4.基础规格、材料品种：500*500*800、C25 砼（包含与标识标牌相配套预埋件） 5.基础部位路面破除、土方开挖和垃圾外运由投标人自行考虑报价 6.路面恢复材料根据实施现场材料保持一致	套	4	
116	法院宿舍楼	禁停标线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	60	
		实线划线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	80	
		标识字体	1.字体线宽 150mm 2.采用冷喷型涂料	个	16	
		标识标牌	1.尺寸规格 600*1000mm 2.标牌材料：激光高精度切割铝合金板，机械折边，1.2mm 厚铝板，面层粘贴 3M 工程级反光膜。 3.标牌立杆：3000mm 高，φ76*3.75mm 厚镀锌	套	1	

			钢管 4.基础规格、材料品种：500*500*800、C25 砼（包含与标识标牌相配套预埋件） 5.基础部位路面破除、土方开挖和垃圾外运由投标人自行考虑报价 6.路面恢复材料根据实施现场材料保持一致			
117	家具厂宿舍楼	禁停标线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	180	
		实线划线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	120	
		标识字体	1.字体线宽 150mm 2.采用冷喷型涂料	个	32	
		标识标牌	1.尺寸规格 600*1000mm 2.标牌材料：激光高精度切割铝合金板，机械折边，1.2mm 厚铝板，面层粘贴 3M 工程级反光膜。 3.标牌立杆：3000mm 高，Φ76*3.75mm 厚镀锌钢管 4.基础规格、材料品种：500*500*800、C25 砼（包含与标识标牌相配套预埋件） 5.基础部位路面破除、土方开挖和垃圾外运由投标人自行考虑报价 6.路面恢复材料根据实施现场材料保持一致	套	3	
118	城建楼	禁停标线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	60	
		实线划线	1.线宽 150mm，厚底 2mm 2.采用热熔反光型涂料（抛撒高亮玻璃珠） 3.清理路面加底胶	m	80	
		标识字体	1.字体线宽 150mm 2.采用冷喷型涂料	个	16	
		标识标牌	1.尺寸规格 600*1000mm 2.标牌材料：激光高精度切割铝合金板，机械折边，1.2mm 厚铝板，面层粘贴 3M 工程级反光膜。 3.标牌立杆：3000mm 高，Φ76*3.75mm 厚镀锌钢管 4.基础规格、材料品种：500*500*800、C25 砼（包含与标识标牌相配套预埋件） 5.基础部位路面破除、土方开挖和垃圾外运由投标人自行考虑报价 6.路面恢复材料根据实施现场材料保持一致	套	1	

项目样式图：

序号	项目名称	样式图
1	实线划线	

2	标识字体	
3	标识标牌	
4	禁停标线	

三、★技术规范及参数指标

3.1 技术规范须符合采购要求、图纸及相关、地及行业标准主要包括但不限于：

GB5768-1999　　《道路交通标志和标线》
JT/T297—1995　　《公路交通标志板技术条件》

3.2 消防划线技术参数

3.2.1、材料产品性能要求：

表1　热熔型涂料

施划厚度(mm)		1.8—2.2
密度(T/m³)		1.8—2.3
软化点(度)		90—120
涂膜外观		涂膜冷凝后应无皱纹、斑点、气泡、裂纹、脱落及表面无发粘现象，涂膜的颜色和外观应与标准板差异不大。
不粘胎干燥时间(min)		≤3
色度性能	白色	按JT/T280标准规定JT/T280—95中的5．5节表6和图2中规定的范围
	黄色	
抗压强度(MPa)		≥12
耐磨性(200转/100g后减重，mg)		≤80(JM—100橡胶砂轮)
耐水性		在水中浸24h应无异常现象
耐碱性		在氢氧化钙溶液中浸24h应无异常现象
加热残留分(%)		≥99
玻璃珠含量(%)		18—23
流动度		35±8
逆反射系数[mcd(1xm²)]	白色	≥200
	黄色	≥100

耐候性	经12个月试验，涂膜的起皱、斑点、脱落及变色等都不大于标准样板

表2　玻璃珠品质要求

容器中玻璃珠状态	粒状或松散团状，清洁无杂质	
密度(g／cm3。) (在23~C±2。C的二甲苯中)	2．4—2．6	
粒径	标准筛筛号(目)	筛余物(%)
	30	0
	30—50	40
	100	90
外观	无色透明球状，扩大10—50倍观察时，熔融团、片状、尘状物、有色气泡等瑕疵珠不应超过总量的20%	
折射率(20~c：浸渍法)	≥1．5	
耐水性	取10g样品放于100ml蒸馏水中于沸腾水浴中加热1h后冷却，玻璃表面不应出现模糊状，中和这100ml水所需0．01M的盐酸应在10ml以下	

表3　色品坐标和反射比（或亮度因子）

			色品坐标　光源：标准光源D65(几何45。／o。)				
			1	2	3	4	光反射比(%)(或亮度系数)
	白	X	0.35	0.30	0.29	0.34	≥75
	黄	Y	0.36	0.31	0.32	0.37	(0.75)
逆向	白	X	0.531	0.464	0.427	0.477	≥45
		Y	0.468	0.534	0.483	0.433	0.45
逆向	白	X	0.35	0.30	0.29	0.34	≥35
反射品		Y	0.36	0.31	0.32	0.37	(0.35)
	黄	X	0.351	0.464	0.427	0.477	≥27
		Y	0.468	0.534	0.483	0.433	(0.27)

表4：下涂料（底油）品质要求

颜色	固体含量（%）	涂面量（g/㎡）	干燥时间（min）
无色透明或琥珀色液体	30±5	150-200	≤5

表5：溶剂型涂料的技术要求

项目	溶剂型
溶剂中状态	应无结块、结皮现象、易于搅匀
粘度	≥100(涂4杯，S)
密度，g／ cm³	≥1．3
施工性能	空气或无空气喷涂(或刮涂)施工性能良好

涂膜外观		干燥后，应无发皱、泛花、起泡、开裂、粘胎等现象，涂膜颜色和外观应与标准板差异不大
不粘胎干燥时间，min		≤15
遮盖率，%	白色	≥95
	黄色	≥80
色度性能(45/0)	白色	涂料的色品坐标和亮度因数应符表6和图1规定范围
	黄色	
耐磨性，喵(200转11000g后减重)		≤40(JM一100橡胶砂轮)
耐水性		在水中漫24h应无异常现象
耐碱性		在氢化钙饱和溶液中浸24h应无异常
附着性（划圈法）		≤4级
柔韧性		≤4
固体含量%		≥60

表6：常温型涂料的技术参数

序号	项目		技术要求
1	容器中状态		应无结块、结皮现象，易于搅匀
2	密度，g/cm³		≥1.3
3	粘度		90～130（KU 值）
4	细度，μm		≤65
5	施工性能		刷涂、空气或无空气喷涂施工性能良好， 加热至 40～60 °C 时无气喷涂性能良好
6	加热稳定性		满足试验时“容器中的状态”，KU 值≤140
7	涂膜外表		应无发皱、泛花、起泡、开列、发粘等现象，涂膜颜色和外观应与标准板差异不大
8	不粘胎干燥时间(min)		≤15
9	遮盖率	白色	≥0.95
		黄色	≥0.80
10	色度性能（45°/0°）	白色	按 JT/T280 标准中 6.1.10 规定的方法测试，涂料颜色的色品坐标和反射比应符合 JT/T280—1995 标准 5.5 表 6 和图 2 中规定的范围
		黄色	
11	渗色	白色	沥青粘上涂料反射比≥35，反射对比率≥0.80
		黄色	反射对比率≥0.80
12	耐磨性（200r/1000g 后减重）,mg		≤50
13	耐水性		在水中浸泡 24h，应无异常现象。
14	耐碱性		在饱和氢氧化钙溶液中浸泡 24h 应无异常现象。
15	柔韧性（5mm）		应无开裂、剥离现象

16	固体含量，%		≥65
18	逆反射系数 mcd·lx¹·m⁻²	白色	≥200
		黄色	≥100
19	施工厚度，mm		0.3-0.4
20	使用寿命		≥6 个月
21	依据		所有测试方法及标准均应符合 JT/T280 规范标准要求 符合 GB5768-2009 规范标准要求

3.2.2、标线的技术要求

1、成型好、抗压性强

高强度树脂，配以优质颜填料及抗热剂、流平剂、坚固剂等助剂，标线施工时凸块成型效果优异。所施工标线耐磨性及抗冲击性强，长期使用不掉块，不变形，应具有良好的视认性，颜色均匀、边缘整齐、线型规则、线条流畅。

2、道路标线涂料色彩鲜艳，耐候性高

优质金红石型钛白粉(白)或耐热铬黄(黄)，配以优质颜料及抗紫外线助剂，所施工标线耐酸、耐碱、防污，具有色彩鲜艳及高耐候性等特点。

3、干燥速度快

在气温为 20℃，相对湿度为 40％条件下，所划标线表面干燥时间≤3 分钟，施工对环境污染极轻。

4、热熔涂料施工条件

涂料适宜施工的温度为 180-220℃，适宜施工环境温度为 5-40℃，相对湿度 70％以下。当温、湿度差异过大时，可适当调整涂料施工温度或施工速度。施工时路面应保持清洁、干燥。水泥和沥青路面分别配以专用下涂剂。

5、道路涂料用量

凸起震荡标线机主要有方形、条形、圆点型等图形。不同的图形有不同的涂料用量。以目前比较通用的方形标线机为例，该图形以 5×4.5×0.5cm 凸块及间隔相当于图形面积的两倍时标线，每平方米标线涂料用量约为 5kg，其它图形或大小变化或间距不同，可视具体情况推算。

3.3 交通标志的技术要求

3.3.1、材料规格及性能要求

（1）标志立柱和横梁，采用普通碳素结构钢（A3）焊接钢管，应符合 BG700—88 的要求。

（2）标志板、滑动横梁，采用符合 GB768—1999 标准的铝合金板材，并符合 GB3194—82“铝及铝合金热轧板材的尺寸及允许偏差”，GB3193—82“铝及铝合金热轧板”的规定。

（3）高强螺栓，高强连接螺栓（包括相应螺母、垫圈）应采用 40B 式 45 号钢，并符合 GB1231—76 的规定。地脚螺栓（包括相应螺母、垫圈）应采用普通碳素钢机构钢（A3）。

（4）基础混凝土为C25砼。并符合现行《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》的有关规定。

（5）钢筋采用热轧结构等级圆钢筋，Ⅰ级3号钢（位于桥梁式挡土上的标志基础钢筋采用Ⅱ级）并符合现行《公路钢筋混凝土及预应力混凝土设计规范》规定。

（6）定向反光标志膜采用三级（即高强级），其回归反射光度值（最小值）反光膜颜色的角关座标和标志色泽耐用期应满足交通部JT/T297—1995《公路交通标志板技术条件》的要求。

（7）标志板由铝合金板制作，其厚度要求不小于1.2mm

3.3.2、标志牌制作

（1）交通标志的形状图案、颜色应严格按照GB5768—1999《道路交通标志和标线》标准，或设计图的规定执行。为了确保指路标准的确认性，指路标志汉字必须采用等粗线，字体、阿拉伯数字和英文文字应符合GB5768—98的规定，不允许采用其他字体。

（2）标志板与滑动槽钢，卷边加固件连接，在保证连接强度标志板面平整，不影响贴反光膜的前提下，可采用铆接式点焊。

（3）本次招标的道路标牌的牌面底牌面底膜均贴工程级反光膜图案、文字均采用高级强；另有注明的除外。

（4）指示标牌表面无明显皱纹、凹槽或弯形，每平方米的平整度公差小于1.0mm。

（5）标牌面无裂纹、无明显划痕、无损伤、无颜色不均和污染等现象；应按规范规定进行热浸镀锌处理，镀锌量为500g/㎡。螺栓、螺母、垫圈进行热浸镀锌，必须清理螺纹或作离心处理。

（6）标志板与立杆采用铝槽接驳。

（7）大型标志使用铝合金板材最大尺寸，最多不超过2块铝合金板拼接，以减少接缝，保持版面的平整度；大型标志尺寸以下标志不允许存在任何铝合金板拼接。

（8）标志立柱和横梁不允许存在在任何接驳。

四、报价要求

1.★本项目预算金额为¥1100000.00 元，投标单位**的报价不得高于项目预算金额，否则视为无效报价。**

2.投标单位的投标报价采用**采购清单全费用固定综合单价**的报价。投标人在报价时，应充分考虑企业自身实力和承受风险的能力、运输式、生产资料涨价、通货膨胀、政府政策、天气变化影响等因素，结算时不予调整。

3.除非合同中另有规定，投标人在投标时所报的全费用固定综合单价均包括但不限于完成该项目采购加工、制造、组装、包装、运输、装卸、安装、成品保护等全部费用及为本采购项目实施所发生的水电费、组织及技术措施费、进退场费、检验试验费、材料损耗及运输装卸费、二次搬运、验收及资料归档费、风险费、利润、管理费、税金、政策性文件规定费用等所有费用。

3.投标人被确定为中标人后，未经采购人同意，**中标人不得再以任何方式转包或分包本项目。**

4.投标报价币种为人民币。

5.分部分项工程中的涵盖的项目内容未做或改变技术标准或设计变更的，无论该项目分部分项全费用固定综合单价报价多少，其涵盖的内容未做或变更的项目均按其相应定额、取费标准组价进行调整。

五、施工要求

（一）、消防划线施工要求

1、在标线施划前，成交供应商必须认真查看划线部分基础及面层现状，若因未查看清楚划线部分基础及面层现状不适合施划该种涂料而导致标线施划质量不合格，则由成交供应商自己承担后果。施工前以计划区域施划方案，经采购人确定同意后方可实施。

①线型定位依照确定的基准点，用汽车水线装置，按行车道分道线、车道边缘线的轮廓线形，用有色涂料勾画出来，线距误差与标准尺寸≤5cm，线长误差与标准尺寸≤2cm。

②施工前清除道路表面的污物、松散物或其它杂质，水泥面层要把表面的氧化层及毛刺等清除干净，方可施工，表面应洁净、干燥。

③基准点选定严格按照计划方案及甲方临时要求，按标准尺寸大小确定划线区域的具体位置。

2、标线线形应流畅，与周围线形相协调，不允许出现折线， 曲线圆滑。

3、反光标线玻璃珠应撒布均匀、附着牢固、反光均匀、满足相关技术要求时。

4、标线表面不应出现网状裂缝、断裂裂缝、起泡现象。

（二）、标志标牌施工要求

1、严格执行国家标准《道路交通标志和标线》GB5768.3—2009 和《城市道路交通标志和标线设置规范》GB51038—2015 及采购人具体要求施划。要求达到标线线形规范、清晰、完整，不脱落。完工的标线应平直，在曲线处要圆滑平顺，标线边缘整齐无毛边，标线外的任何材料都应是清除掉。

2、标志的位置、数量及安装角度应符合计划要求。

3、标志面应平整完好，无起皱、开裂、缺损或凹凸变形，标志面任一处面积为50cm*50cm 表面上，不得存在总面积大于 10mm2 的一个或一个以上气泡。

4、反光膜应尽可能减少拼接，任何标志的字符不允许拼接，当标志板的长度或宽度、圆形标志的直径小于反光膜产品的最大宽度时，底膜不应有拼接缝。当粘贴反光膜不可避免出现接缝时，应按反光膜产品的最大宽度进行拼接。

（三）、成交供应商在施工过程中，应积极主动落实采购人对工程项目安全文明环境保护施工管理的要求，服从采购人管理。施工期间临时设施搭设和施工用料堆放场地，由供应商根据本工程具体情况结合施工方案自行确定。成交供应商若违反规定野蛮施工、违章作业等，采购人有权限令停工整改，因施工造成的一切损失由成交供应商承担责任。

（四）、施工安全要求

①施工方必须在确保道路交通安全与畅通的前提下进行施工，工作日的高峰时段内不得施工。

②施工方必须按照相关标准加强现场施工安全防护措施，在施工期间发生任何意外事故，所造成的一切损害均由施工方承担。

③在施划过程中，标线由施工方负责防护，如发生损坏由施工方负责修复。

六、★质量保证：

1、本合同所指的服务、设备应符合合同附件的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。产品必须具备出厂合格证。

2、乙所供产品的合格率不应低于 100%，如低于 100%，对不合格部分，乙除免费更换成合格品外，且应赔偿甲此部分产品的金额。

3、乙所供产品的质量应与封存的样品一致。

4、乙所供产品的包装应完好，包装应对产品在运输等面起有效的保护作用，包装物不回收。

5、乙须确保消防管理部门对消防划线及标志标牌制作安装工程的验收合格、协助办理当地的验收手续并确保验收。

6、在货物合理使用期限内，在正常使用条件下，出现零部件损坏、过大磨损、变形、褪色等问题，由成交供应商自行检查后向采购人提出问题分析报告，并在一个月内免费修理或更换。如属于质量问题，不得用同样的零部件更换。

七、★售后服务要求：

1、乙对产品保修 两 年并提供有关产品资料、技术咨询指导服务及零配件供应服务。在质保期乙接到有关业主的质量问题投诉后，24 小时确定责任、并在 48 小时处理完毕。如产品出现非人为因素的质量问题或乙安装质量问题，乙必须无条件免费维修或更换，并承担所有责任；如因其他原因损坏，乙负责维修并酌情收材料、人工费。

2、乙接到质量问题投诉后，如不能在约定的时间达到现场，甲有权请其他有资质的单位进行维修，相关费用由乙承担；乙仍承担维保期间该产品的维保责任。

八、交货地点及期限：

1、中标单位按照采购人指定地点进行项目服务。

2、交货期限为合同签订后 30 个日历天

九、包装、装卸、运输、保管及保险

1.包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由成交供应商负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏、丢失由成交供应商负责。

2.包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和地区的气候特点，以及露天存放的需要。

3.专用工具及备品备件应分别包装，并在包装箱外加以注明其用处。

4.包装费、运费已包含在报价总价内。

5.货物在现场的保管由成交供应商负责，直至项目安装、验收完毕。

6.货物在安装调试验收合格前的保险由成交供应商负责，成交供应商负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

十、验 收

1、乙在生产前负责到施工现场测量核实所供货物的规格尺寸，由于尺寸误差应起的损失由乙承担。

2、产品到达甲指定送货地点后，由甲、乙及相关管理部门共同对照已封存的样品验收所有货物或抽样验收。如验收时发现产品不符合合同要求或破损、缺件，乙应无条件负责调换。

十一、付款办法

1、合同签订之日起十个工作日内，采购人向中标投标人支付本合同总金额的 30%作为预付款；

2、施工完成并验收合格后，采购人向中标投标人付至本合同总金额的 70%；

3、完成审计后，采购人向中标投标人支付至审定金额的 97%，预留 3%尾款作为质保金。

4、中标投标人凭以下有效文件与采购人结算：①、合同；②、中标投标人开具的正式发票；③、验收合格书；④、成交通知书。

第四部分　评标方法和标准

序号	评分项目	分值	评分办法
1	投标报价（30 分）	30	采用低价优先法计算，即满足文件要求且价格最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(评审基准价/报价)×30（小数点保留二位）
2	技术部分（57 分）	10	评委根据投标人编制施工组织总体设想、方案、项目重点、难点分析及措施酌情评分： 方案全面、具有针对性，重点难点分析准确、应对措施得当的得 10-8 分； 方案较全面、针对性较强，重点难点分析基本准确、应对措施基本得当的得 7-4 分； 方案简单、针对性一般，重点难点分析一般、应对措施一般的得 3-1 分。
		10	评委根据投标供应商的施工进度计划和各阶段进度的保证措施酌情评分：进度计划各阶段分列完整、清晰，保证措施完善的得 10-8 分； 进度计划各阶段分列基本完整、清晰，保证措施较完善的得 7-4 分； 进度计划编制简单、粗糙，保证措施欠缺的得 3-1 分。
		10	评委根据投标供应商的各分部分项工程的施工方案及质量保证措施酌情评分： 施工方案详细、完善，质量保证标准高、措施完善的得 10-8 分； 施工方案较详细、完善，质量保证标准较高、措施较完善的得 7-4 分； 施工方案简单，质量保证一般、措施完善性一般的得 3-1 分。
		5	评委根据投标供应商的安全文明施工及环境保护措施酌情评分：方案细致且周全、对项目有较强针对性得 5-4 分；方案周全、对项目针对性一般得 3-2 分；方案简洁、对项目针对性较弱得 1 分
		8	评委根据投标供应商拟参与本项目的管理班子人员配备、素质及管理经验酌情评分： 人员配备齐全、分工明确、经验丰富、能力突出的得 8-6 分；人员配备较齐全、分工较明确、经验较丰富、能力较突出的得 5-3 分； 人员配备不完整、分工明确、经验、能力一般的得 2-1 分。 备注： 提供人员配备清单、相关证书等证明文件。
		8	评委根据供应商针对本项目特点的关键提出的合理化建议酌情评分：提出的建议合理性强、针对性突出且细致得 8-6 分；提出的建议合理性较强、针对性一般得 5-3 分；提出的建议合理性一般、针对性较弱得 2-1 分。
		6	评委根据投标供应商的施工应急预案酌情评分： 预案考虑全面、详细，合理、可行得 6-5 分； 预案考虑较全面、详细，较合理、可行得 4-3 分；预案编制简单，合理、可行性一般得 2-1 分。
3	企业研发综合实力（7 分）	3	① 投标人具有 ISO9001 质量管理体系认证证书得 1 分； ②投标人具有 ISO14001 环境管理体系认证证书得 1 分； ③投标人具有 ISO45001 职业健康安全管理体系认证证书得 1 分； 备注：上述证书须在有效期内，提供原件备查，否则不得分。
		4	投标人提供信用评级机构出具的 AAA 级信用评级报告得 4 分，AA 级的得 2 分，A 级的得 1 分。 备注：上述证书须在有效期内，提供原件备查，否则不得分。
3	企业业绩（6 分）	6	企业自 2017 年 6 月 1 日以来承接过交通划线、标识标牌制作安装类似业绩，提供一份合同得 2 分。本项最高得 6 分。（提供建设工程合同，时间以合同为准，提供的相关证明材料必须能反映出相关数据和内容，否则视为未提供，原件备查）
供应商诚信档案记录评分（根据		三星级的加 1 分，四星级的加 2 分，五星级的加 3 分；被评为南京市政府采购“重诚信政府采购供应商”的加 5 分。	

《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》）	诚信指数在 40-30 分的扣 2 分；诚信指数在 29-20 分的扣 3 分；诚信指数在 19-10 分的扣 4 分；诚信指数在 9 分以下的扣 10 分。

说明：

1.对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的 5%、5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保 产品必须纳入“中国政府采购网 http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件 为准）。

2.小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予 10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）文件规定自行填写。

（3））参加磋商的小微型企业，认定材料应当提供《中小企业声明函》，并提供政府相关部门的认可证明文件或提供政府相关部门网站小微企业名录截图及能证明其小微企业的年审财务报表。

3.大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、 微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，给予联合体 2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业 的，联合体视同为小型、微型企业享受 10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件： （1）投标人为小企业，且符合中小企业划分标准； （2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商 标的货物，视同大中型企业。

4、监狱和戒毒企业的价格扣除

4.1. 本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予 10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2. 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4.3. 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）。

5、残疾人福利性单位的价格扣除

5.1. 本项目对残疾人福利性单位，给予 10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

5.2. 残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

5.3. 残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）。

6、监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7、所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的复印件为依据。

第五部分　合同主要条款及格式

合同编号：　　政府采购计划号：

采购人（以下称甲方）　　供应商：（以下称乙方）

住所地：　　住所地：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲乙双方按照采购代理机构公开招标结果签订本合同。

第一条、合同标的

1. 货物名称、型号、规格、制造商、数量

2.货物名称、规格及数量详见乙方响应文件。

序号	名称	品牌型号规格	制造商	单位	数量	备注
_____						

第二条、合同总价款

1.本合同项下货物单价为_____（大写）人民币总价款为_____（大写）人民币，分项价款在“投标报价表”中有明确规定。

2.本项目合同价款形式采用**采购清单全费用固定综合单价**。包括但不限于完成该项目采购加工、制造、组装、包装、运输、装卸、安装、成品保护等全部费用及为本采购项目实施所发生的水电费、组织及技术措施费、进退场费、检验试验费、材料损耗及运输装卸费、二次搬运、验收及资料归档费、风险费、利润、管理费、税金、政策性文件规定费用等所有费用。

3.本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

4.本合同执行期间投标人充分考虑企业自身实力和承受风险的能力、运输式、生产资料涨价、通货膨胀、政府政策、天气变化影响等因素，结算时全费用固定综合单价不变。

5.分部分项工程中的涵盖的项目内容未做或改变技术标准或设计变更的，无论该项目分部分项全费用固定综合单价报价多少，其涵盖的内容未做或变更的项目均按其相应定额、取费标准组价进行调整。

第三条、组成本合同的有关文件

下列关于_____竞争性磋商文件、投标人响应文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的响应文件和报价表；

（2）技术规格响应表；

（3）投标承诺/服务承诺；

（4）中标通知书；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 质量标准及保证：

1、本合同所指的服务、设备应符合合同附件的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。产品必须具备出厂合格证。

2、乙所供产品的合格率不应低于100%，如低于100%，对不合格部分，乙除免费更换成合格品外，且应赔偿甲此部分产品的金额。

3、乙所供产品的质量应与封存的样品一致。

4、乙所供产品的包装应完好，包装应对产品在运输等面起有效的保护作用，包装物不回收。

5、乙须确保消防管理部门对消防划线及标志标牌制作安装工程的验收合格、协助办理当地的验收手续并确保验收。

6、在货物合理使用期限内，在正常使用条件下，出现零部件损坏、过大磨损、变形、褪色等问题，由成交供应商自行检查后向采购人提出问题分析报告，并在一个月内免费修理或更换。如属于质量问题，不得用同样的零部件更换。

第五条、包装、装卸、运输、保管及保险

1.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震，防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2.包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和南京地区的气候特点，以及露天存放的需要。

3.专用工具及备品备件应分别包装，并在包装箱外加以注明其用处。

4.包装费、运费已包含在报价总价内。

5.货物在现场的保管由乙方负责，直至项目安装、验收完毕。

6.货物在安装调试验收合格前的保险由乙方负责，乙方负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

第六条 交货和验收

1.乙方应当在合同签订后30个日历天内将货物运输卸货完成并交付甲方正常使用，地点由甲方指定。招标文件有约定的，从其约定。

2.乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招标文件、响应文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招标文件、响应文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3.货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。

4.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5.货物验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方响应文件的承诺（不低于国家相关标准）。

6.产品到达甲方指定送货地点后，由甲方、乙方双方共同对照已封存的样品验收所有货物或抽样验收。如验收时发现产品不符合合同要求或破损、缺件，乙方应无条件负责调换。

第七条 售后服务

1、乙对产品保修 **两** 年并提供有关产品资料、技术咨询指导服务及零配件供应服务。在质保期乙接到有关业主的质量问题投诉后，24 小时确定责任、并在 48 小时处理完毕。如产品出现非人为因素的质量问题或乙安装质量问题，乙必须无条件免费维修或更换，并承担所有责任；如因其他原因损坏，乙负责维修并酌情收材料、人工费。

2、乙接到质量问题投诉后，如不能在约定的时间达到现场，甲有权请其他有资质的单位进行维修，相关费用由乙承担；乙仍承担维保期间该产品的维保责任。

第八条 履约担保金

无

第九条合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3、付款条件：

（1）、合同签订之日起十个工作日内，采购人向中标投标人支付本合同总金额的 30%作为预付款；

（2）、施工完成并验收合格后，采购人向中标投标人付至本合同总金额的 70%；

（3）、完成审计后，采购人向中标投标人支付至审定金额的 97%，预留 3%尾款作为质保金。

（4）、中标投标人凭以下有效文件与采购人结算：①、合同；②、中标投标人开具的正式发票；③、验收合格书；④、成交通知书。

第十条 违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的 5%违约金。

2. 甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期 1 天甲方向乙方偿付欠款总额的 5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的 5% 。

3. 如乙方不能交付货物的，乙方应向甲方支付合同总价 5%的违约金。

4. 乙方逾期交付的，每逾期 1 天，乙方向甲方偿付合同总额的 5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达 10 天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5. 乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额 5%的违约金。甲方未拒收的，采购代理机构发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照招标结果提供货物。

6. 在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第 3 款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7. 乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的 5%向甲方承担违约责任。

8. 乙方在承担上述 4-7 款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

9. 乙方属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价 30%赔偿金。

第十一条 合同的变更和终止

1. 除规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十二条合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条 争议的解决

1.因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第 2 种方式解决争议。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十四条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和服务承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十五条 合同生效及其他

1.本合同自签订之日起生效。

2.本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，壹份交采购代理机构存档备案。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

4.竞争性磋商文件的全部内容均应作为本合同附件。

甲方（采购人）：（盖章）	乙方（供应商）：（盖章）
代表人：	代表人：
电话：	电话：
开户银行：	开户银行：
账号：	账号：
日期：　年　月　日	日期：　年　月　日

第六部分　投标文件格式

浦口区江浦街道全街零散片区“打通生命通道”消防划线服务采购项目

项目编号：JSKRS-ZC-20200703FW

投 标 文 件

投标人名称(加盖公章)：

法定代表人或授权委托人(签名或盖章)：

招标代理机构：

日　　期：

一、磋商申请及声明格式

磋商申请及声明

致：_____（采购人）_____

根据贵_____(项目名称）_____（项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人_____(姓名和职务)代表投标人_____（投标人名称），提交响应文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、**我们的资格条件完全符合政府采购法和本次磋商要求**，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按磋商要求，我们的投标总报价为（大写）_____元人民币。

3、本项目交付时间为：__满足磋商文件要求__。

4、我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交投标文件后，**不对磋商文件本身提出质疑**。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、一旦我方中标，我方将根据磋商文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

7、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其它投标人或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商磋商、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

8、与本投标有关的正式联系方式为：

地　　址：_____

电　　话：_____

传　　真：_____

开户银行：

银行账号：

投标人名称：_____（盖章）

投标人授权代表姓名（签字或盖章）：_____

日　期：_____年_____月_____日

二、 法定代表人证明书/法定代表人授权书

法定代表人证明书和法定代表人授权书按以下格式填写，如由法定代表人投标并签署投标文件，需提供法定代表人证明书，否则需提供法定代表人证明书和法定代表人授权书。

法定代表人证明书

致 ： （采购人）

_____同志，现任我单位_____职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期： 单位：（盖章）

附： 代表人性别： 年龄： 身份证号码：

联系电话：

营业执照号码： 经济性质：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免废标，请投标人务必提供本附件)

法定代表人身份证复印件

法定代表人授权委托书

致：（采购人）

我_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（姓名）_____为我的委托代理人，以本公司的名义参加____（招标人）____的 **____（项目名称、项目编号）_____** 的投标。委托代理人在的招标活动中以本单位的名义，并代表本人与你们进行洽谈、签署文件和处理一切与此事有关的事务。

代理人的一切行为均代表本单位，与本人的行为具有同等法律效力。本单位将承担代理人行为的全部法律责任和后果。

代理人无权转让委托权。特此委托。

投标人名称：_____（盖章）

投标人授权代表姓名（签字或盖章）：_____

日　期：_____年_____月_____日

被授权代表身份证复印件

三、开标一览表

项目名称：

项目编号：

序号	名　　称	报价（元）	备注
1			
2			
3			
投标总价（人民币，大写）	元		
投标人是否属于小微型企业	是　　否		

说 明：

1、本服务仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

2、“投标人是否属于小微型企业”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，投标人需提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》，如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。

3、《开标一览表》除需要装订在投标文件中外，还应另外单独用信封封装，并标明“开标一览表”字样，随投标文件一并递交，以便唱标时使用。

投标人名称：_____（盖章）

投标人授权代表姓名（签字或盖章）：_____

日　期：_____年_____月_____日

四、分项报价表

项目名称：_____

项目编号：_____

序号	分部分项工程	参数要求	单位	数量	含税金全费用固定单价	合价
...	投标人根据采购清单可自行添加					

注：

1、报价表中所有价格用人民币表示。

2、招标人对每一项货物或服务仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。

3、如果以上内容无法满足投标人对投标报价描述，可自行添加包含在价格因素内的一切内容，但不提供详细分项报价将视为没有实质性响应磋商文件。

4、分项报价的汇总价应等于“报价一览表”中的报价总价。

5、分项**全费用固定综合单价**。包括但不限于完成该项目采购加工、制造、组装、包装、运输、装卸、安装、成品保护等全部费用及为本采购项目实施所发生的水电费、组织及技术措施费、进退场费、检验试验费、材料损耗及运输装卸费、二次搬运、验收及资料归档费、风险费、利润、管理费、税金、政策性文件规定费用等所有费用。

投标人名称：_____（盖章）

投标人授权代表姓名（签字或盖章）：_____

日　期：_____年_____月_____日

五、资格声明函格式

资格声明函

项目名称：_____

项目编号：_____

致：（采购单位）

郑重承诺：

（一）我司参与**（项目名称）**项目编号：_____的采购活动，我司属于在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，独立于采购人和采购代理机构，且不是为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人及其附属机构。

（二）我公司不存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，参加同一合同项下的采购活动”的情形。

（三）我司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我司承诺参与采购活动中所提供的资料文件真实有效，正确无误。并对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：_____（盖章）

投标人授权代表姓名（签字或盖章）：_____

日　期：_____年_____月_____日

附件 1、投标人营业执照（复印件加盖公章）

附件 2、提供 2019 年度经审计的财务审计报告，含资产负债表、利润表、现金流量表（复印件加盖公章）

附件 3、投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力情况

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：_____

主要专业技术能力有：_____

投标人名称：_____（盖章）

投标人授权代表姓名（签字或盖章）：_____

日　期：_____年_____月_____日

附件4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月缴纳增值税，或营业税，或企业所得税的凭据，并提供缴纳社会保险的凭据（专用收据，或社会保险缴纳清单）；

附件5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的：

无重大违法记录声明格式

致：（采购单位）

我单位（投标人名称）郑重声明：

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中_____（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

投标人名称：_____（盖章）

投标人授权代表姓名（签字或盖章）：_____

日　期：_____年_____月_____日

附件 6、“本项目的特定资格要求”的相关证明文件

注：投标人应当按照招标文件规定的要求提供相关证明材料

附件 7、《南京市政府采购供应商信用记录表》

（网站在线打印）

六、拟为本项目主要人员情况一览表格式

拟为本项目主要人员情况一览表

项目名称：_____

项目编号：_____

人员类别	姓名	年龄	执业资格	专业	职称	承担过的项目
项目负责人						
……						
……						
……						
……						
……						
……						
……						
……						
……						
……						
……						

注：1、在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

2、**投标人需提供自发布公告之日前半年（2020 年 1 月至 2020 年 6 月）为以上人员缴纳的社保证明。**

投标人名称：_____（盖章）

投标人授权代表姓名（签字或盖章）：_____

日　期：_____年_____月_____日

七、2017 年 6 月 1 日以来完成的同类项目一览表

项目名称：_____

项目编号：_____

序号	项目名称	项目实施时间	项目单位名称 地址及联系方式	项目合同金额 （单位：万元）	项目获 奖情况

备注：中标通知书、合同复印件及证明文件附后。

投标人名称：_____（盖章）

投标人授权代表姓名（签字或盖章）：_____

日　期：_____年_____月_____日

八、政策适用性说明

表1　　中小企业声明函（投标人为中小企业时适用）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

一、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准，本公司（请填写：中型、小型 微型）企业。

二、本公司参加_____单位的_____项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

三、本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：

1、 请投标人按《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）的划型标准规定，认真填写上述内容。

2、 若投标人不填写本表或不符合中小企业要求的，将不给予的价格扣除。

投标人名称：_____（盖章）

投标人授权代表姓名（签字或盖章）：_____

日　期：_____年_____月_____日

表2　　残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函（投标人）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 _____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1.若投标人不填写本声明函的，将不给予的价格扣除。

2.若投标人不是残疾人福利性单位的，可备注说明为非残疾人福利性单位。

投标人名称：_____（盖章）

投标人授权代表姓名（签字或盖章）：_____

日　期：_____年_____月_____日

残疾人福利性单位声明函（若有制造商的）

（若报价人所提供的货物全部为或含部分残疾人福利性单位制造的货物，则应同时提交本函，否则评审时不能享受相应的价格扣除）

本公司郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定的划分标准：

本公司是提供本次投标项目货物的制造商，为残疾人福利性单位。 本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：_____（盖章）

投标人授权代表姓名（签字或盖章）：_____

日　期：_____年_____月_____日

表3　监狱企业证明文件

由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。**（报价人认为其为监狱企业，应当提供证明文件，否则评审时不能享受相应的价格扣除）**

注：若投标人不是监狱企业的，可备注说明为非监狱企业。

九、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目名称：_____

项目编号：_____

序号	磋商文件条目号	磋商文件要求的商务条款	投标响应	偏离

说明：如果行数不够，请自行增加。

投标人名称：_____（盖章）

投标人授权代表姓名（签字或盖章）：_____

日　期：_____年_____月_____日

十、实施方案

项目名称：_____

项目编号：_____

实施方案	投标人应当在充分分析和理解 《采购需求》的基础上，提出自己认为最合理的实施方案书。本方案书应当包括详细的技术方案设计及实施计划。**该项目实施方案，包括但不限于：** 1. 项目实施 • 组织结构 • 人员安排 • 实施步骤 • 进度安排 • 质量保证 2. 制订制度规范 3. 服务方案 4. 验收方案 5. 应急预案 6. 其他服务承诺 7. 采购人配合内容 …… 注：投标人应尽可能提供实施方案，以便评标小组对投标方案有详细了解。如因提供内容不详导致报价方案被否决，责任由投标人自负。

投标人名称：_____（盖章）

投标人授权代表姓名（签字或盖章）：_____

日　期：_____年_____月_____日

十一、服务承诺及服务质量保证承诺书（格式自拟）

十二、技术规格偏离表

项目名称：_____

项目编号：_____

序号	磋商文件条目号	招标要求规格	偏离	说　明
……				

注：

1.投标人须按照采购清单（或磋商文件上对所采购货物技术要求）和所投产品的技术参数和性能指标要求响应逐一填写此表内容。包括正偏离/负偏离磋商文件的要求；说明所投设备的性能、质量、产地等详细情况，并确保所投设备的性能、质量等应不低于项目需求中的技术参数，否则评委会保留对其作废标处理的权利。

2.如投标人不填写或填写不完全，或所投产品与磋商文件要求存在差异而没有在上表列明的，评委员会有权认定该报价为无效投标。

3.投标人投标的内容与磋商文件的技术有差异时，无论这种差异是否有利于采购人，投标人都应按上述格式如实详细填写。

投标人名称：_____（盖章）

投标人授权代表姓名（签字或盖章）：_____

日　期：_____年_____月_____日

十三、投标人认为其他需要提供的材料

（格式自拟）