



说明：

- 1、图中尺寸单位为毫米。
- 2、隔离护栏采用镀锌钢，焊接采用满焊且应符合有关技术规范和行业标准。
- 3、该隔离护栏的所有金属件均采用热浸镀锌处理，其锌层重量平均值分别为：所有连接件350克/平方米，立柱600克/平方米。表面热镀锌应符合《金属覆盖层钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法》（GB/T13912-2002）。
- 4、该护栏所有构件（连接件、立柱等）在进行热镀锌后均需进行喷塑处理，喷塑层厚度大于0.6毫米，质量保证大于10年。护栏喷塑颜色暂定PANTONE432C，具体以建设单位要求为准。
- 5、在每片护栏的立柱上附着黄色轮廓标，其尺寸为180mmX60mm。
- 6、护栏底座需用紧固件固定于道路沥青路面上作防盗处理，采用M12的膨胀螺栓和4块 200mmX60mmX10mm的扁铁（两端开 $\phi$ 15mm的孔）将底脚固定。
- 7、护栏的具体样式、细部尺寸可根据厂家采购样式微调，施工前须报建设单位批准后方可实施。
- 8、A型护栏安装适用范围为希望路、交通路的中分护栏；珠江路、湘江北路的一侧分护栏。B型护栏安装适用范围为希望路、交通路交叉口降低段。

立柱 4mm厚无缝钢管，对边长160mm正八边形  
 钢管①  $\phi$ 76x3.0mm热镀锌圆管  
 钢管②  $\phi$ 60x3.0mm热镀锌圆管  
 钢管③④⑤⑥⑦  $\phi$ 40x3.0mm热镀锌圆管

图	
制	
日期	
签字	
专业	
日期	
签字	
专业	